
Xerox Production Print Services

Handleiding voor opdrachtkaarttoepassingen

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX[®]

708P87271
Versie 3.7
maart 2003

Samengesteld door:
Xerox Corporation
Global Knowledge and Language Services
800 Phillips Road
Bldg. 845-17S
Webster, NY 14580
USA

Vertaald door:
The Document Company Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
Verenigd Koninkrijk

© 2003 Copyright Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort.

Gedrukt in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

XEROX®, XEROX Europe en XEROX Canada Limited, The Document Company®, de gestileerde X® en alle namen en identificatienummers die worden gebruikt in verband met Xerox-producten die worden vermeld in deze publicatie zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. Alle niet-Xerox merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Dit product omvat software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). SWOP® is een gedeponeerd handelsmerk van SWOP, Inc.

Hoewel de informatie in deze handleiding correct is op het moment van publicatie, behoudt Xerox zich het recht voor de informatie op ieder willekeurig tijdstip te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document wordt periodiek gewijzigd. Wijzigingen en informatie over technische aanpassingen worden in volgende edities opgenomen.

1. Inleiding	1-1
Over deze handleiding	1-1
Inhoud	1-1
Conventies	1-1
Aanvullende documentatie	1-2
Xerox Welcome Centre	1-2
2. Opdrachtkaarttoepassingen per printer	2-1

1. Inleiding

Deze handleiding bevat gedetailleerde informatie over de opdrachtkaarttoepassingen die beschikbaar zijn voor elke printer die wordt ondersteund door de Xerox Production Print Services-software.

Over deze handleiding

Eerst goed de inhoud en de conventies doornemen, voordat u overgaat tot het uitvoeren van de procedures in deze handleiding.


Inhoud

Dit document bevat printeropdrachtkaarttoepassingen die worden gebruikt door een verscheidenheid aan veelgebruikte client-software.

Conventies

In deze handleiding worden de volgende conventies aangehouden:

- Punthaakjes: Variabele informatie die in het venster wordt weergegeven of die kan worden ingevoerd als onderdeel van een opdrachtregel staat tussen punthaakjes. Bijvoorbeeld “Kan <bestand> niet kopiëren;” “set -p <printer>.”
- Rechte haken: Rechte haken worden gebruikt voor het volgende:
 - Namen van menuopties die u selecteert, bijvoorbeeld [Printerstandaardinstelling]
 - Namen van toetsen die u selecteert, bijvoorbeeld [OK] en [Annuleren]

- Namen van tekstvakken, keuzelijsten en velden, bijvoorbeeld “het tekstvak [Van],” “de keuzelijst [Directory’s],” “het veld [Kleurenbron]”
- Cursief: De namen van documenten en diskettes worden cursief weergegeven; bijvoorbeeld, de Xerox Print Services Distribution-diskette voor Windows en Macintosh.
- Vet: Vetgedrukte tekst wordt gebruikt voor het volgende:
 - Directorypaden, bijvoorbeeld “Bladeren naar de directory **Win_nt40/Xeroxdrv.**”
 - Tekst die u invoert, bijvoorbeeld “**paars** of **XDS** invoeren.”
 - De aandacht vestigen op tekst die extra belangrijk is, bijvoorbeeld “[Stop] selecteren in het venster van de gebruikersinterface. **Niet op de rode stoptoets klikken op de controller.**”
 - Inleidende woorden of woordgroepen aan het begin van een onderdeel in een lijst; bijvoorbeeld,
 - [Opdracht vasthouden]:** Het document wordt vastgehouden op de printer...
 - [Opdracht annuleren]:** Het document wordt niet afgedrukt...
- Opmerking: Opmerkingen bevatten aanvullende informatie die u kan helpen bij het uitvoeren van een handeling of het begrijpen van de tekst. Opmerkingen worden cursief weergegeven in afzonderlijke alinea’s. Voorbeeld:
 *OPMERKING: U kunt een opdracht alleen verzenden indien de printer met uw werkstation is verbonden.*

Aanvullende documentatie

Meer informatie over de Xerox-printer en de printerserver of controller die deel uitmaakt van het afdruksysteem, is te vinden in de documentatie bij de betreffende systeemonderdelen.

Xerox Welcome Centre

Voor servicebezoeken kunt u contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.

2. Opdrachtkaarttoepassingen per printer

In dit hoofdstuk wordt per Xerox-printermodel of -printertype aangegeven welke opdrachtkaarttoepassingen die mogelijk zijn gespecificeerd bij het gebruik van Xerox Production Print Services, worden ondersteund. De volgende tabellen raadplegen om te bepalen welke opdrachtkaarttoepassingen en -opties door de geselecteerde printer worden ondersteund.



OPMERKING: Vanwege het toenemende aantal ondersteunde printers, staan mogelijk niet alle ondersteunde printers in dit document. Alle informatie over toepassingen die hier wordt verstrekt dient te worden beschouwd als een richtlijn. De specificaties die bij de printer zijn geleverd raadplegen voor een compleet overzicht van toepassingen voor de aangesloten printer of contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.



OPMERKING: Het kan zijn dat niet alle elementen van de XPPS-software de mogelijkheid bieden om alle ondersteunde toepassingen voor de geselecteerde printer te programmeren. Indien van een toepassing wordt aangegeven dat deze wordt ondersteund op een printer, maar deze niet beschikbaar is op het punt van verzending, kan de toepassing op de printer worden geprogrammeerd.c

Tabel 2-1. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 135

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuTech 135
Ondersteund PostScript-niveau	Niveau 1 en 2 PostScript niveau 3 wordt alleen ondersteund door NSPlus Server serie 4.0/4.0i
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none">• Standaard• Katern
Aantal	1 t/m 9999
Paginabereik	1 t/m 9999

Tabel 2-1. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 135 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuTech 135
Rotatie	<ul style="list-style-type: none"> • Geen • 90 • 180 • 270
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none"> • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop/staart
Beeldverschuiving:	
X1	-17,0 t/m 17,0 inch / -432 t/m 432 mm
Y1	-14,3 t/m 14,3 inch / -363 t/m 363 mm
X2	Niet beschikbaar
Y2	Niet beschikbaar
Opties	Onafhankelijk
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 x 11,0 inch (US Letter) • 8,5 x 14,0 inch (US Legal) • 17,0 x 11,0 inch • 9,0 x 11,0 inch • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • 210 x 297 mm (A4) • 420 x 297 mm (A3) • Keuze
Papiersort	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard • Transparant • Voorgesneden tabblad • Volledig tabblad • Keuze

Tabel 2-1. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 135 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuTech 135
Papierkleur	<ul style="list-style-type: none"> • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Helder • Keuze
Vorgeboord	Beschikbaar
Gewicht	Niet beschikbaar
Sets/stapels	<ul style="list-style-type: none"> • Sets • Stapels
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Portretniet • Landschapniet • Dubbele niet, lange zijde • Ingebonden • Tussenschietvellen • AVH-module
Omslagen	Beschikbaar
Speciale pagina's	Beschikbaar
Invoegingen	Beschikbaar
Begin hoofdstuk	Beschikbaar
Bestemming	<ul style="list-style-type: none"> • Afdrukken • Opslaan. Opdracht wordt opgeslagen als een DocuTech-bestand dat gereed is voor afdrukken. • Afdrukken en opslaan
PDL-type	Niet beschikbaar
Opnieuw afdrukken	Niet beschikbaar Opgeslagen opdrachten kunnen naar printer worden verzonden op de normale wijzen.
Kleuren afdrukken	Niet beschikbaar
Anti-aliasing	Niet beschikbaar
Resolutie	Niet beschikbaar

Tabel 2-2. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 en DocuPrint 65/75/90

Opdracht-kaarttoepassingen	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Ondersteund PostScript-niveau	<ul style="list-style-type: none"> Voor DocuSP 1.3x en lager: alleen niveau 1 en 2 Voor DocuSP 1.4x en hoger: niveau 1, 2 en 3 	Niveau 1, 2 en 3
Opdrachttype	Niet beschikbaar. Katernopdrachten kunnen vóór het afdrukken worden gemaakt of worden geprogrammeerd op de DocuSP-controller. De toepassing Opmaak verderop in deze tabel raadplegen.	Niet beschikbaar. Katernopdrachten kunnen vóór het afdrukken worden gemaakt of worden geprogrammeerd op de DocuSP-controller. De toepassing Opmaak verderop in deze tabel raadplegen.
Aantal	1 t/m 65500	1 t/m 65500
Paginabereik	1 t/m 99999	1 t/m 99999
Rotatie	Printerstandaardinstelling Geen 180	Printerstandaardinstelling Geen 180
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling 1-zijdig 2-zijdig Kop-staart 	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling 1-zijdig 2-zijdig Kop-staart
Beeldverschuiving:		
X1	-17,0 t/m 6,7 inch / -432 t/m 170 mm	-18,0 t/m 18,0 inch / -457 t/m 457 mm
Y1	-17,0 t/m 6,7 inch / -432 t/m 170 mm	-12,0 t/m 12,0 inch / -305 t/m 305 mm
X2	-14,6 t/m 14,6 inch / -372 t/m 372 mm	-18,0 t/m 18,0 inch / -457 t/m 457 mm
Y2	-14,6 t/m 14,6 inch / -372 t/m 372 mm	-12,0 t/m 12,0 inch / -305 t/m 305 mm
Opties	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling Onafhankelijk Spiegel X, Y, beide Spiegel X, Tandem Y Spiegel Y, Tandem X Tandem X, Y, beide 	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling Onafhankelijk Spiegel X, Y, beide Spiegel X, Tandem Y Spiegel Y, Tandem X Tandem X, Y, beide

Tabel 2-2. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 en DocuPrint 65/75/90 (Vervolg)

Opdracht- kaarttoepassingen	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • US Letter (8,5 x 11 inch) • US Legal (8,5 x 14 inch) • 9,0 x 11,0 inch • 17,0 x 11,0 inch • A4 (210 x 297 mm) • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • A3 (420 x 297 mm) • ISO-B4 (250 x 353 mm) • JIS B4 (257 x 364 mm) • Keuze: Breedte: 7–18,27 inch / 178–464 mm Hoogte: 10–14,33 inch / 254–364 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • US Letter (8,5 x 11 inch) • US Legal (8,5 x 14 inch) • 9,0 x 11,0 inch • 17,0 x 11,0 inch • A4 (210 x 297 mm) • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • A3 (420 x 297 mm) • ISO-B4 (250 x 353 mm) • JIS B4 (257 x 364 mm) • Keuze: Breedte: 7–18,27 inch / 178–464 mm Hoogte: 10–14,33 inch / 254–364 mm
Papiersoort	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Standaard • Transparant • Voorgesneden tabblad • Volledig tabblad • Voorbedrukt • Keuze 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Standaard • Transparant • Voorgesneden tabblad • Volledig tabblad • Voorbedrukt • Keuze

Tabel 2-2. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 en DocuPrint 65/75/90 (Vervolg)

Opdracht- kaarttoepassingen	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Papierkleur	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Rood 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Rood
Vorgeboord	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Niet vorgeboord • Vorgeboord 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Niet vorgeboord • Vorgeboord
Gewicht	60-200 g/m ² / 7,2-50 kg	75-200 g/m ² / 7,2-50 kg
Sets/stapels	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Sets • Stapels 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Sets • Stapels
Afwerking	<p>Voor DocuTech 61xx:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Geen afwerking • Niet linksboven • Niet linksonder • Niet rechtsboven • Dubbele niet links • Dubbele niet rechts • Links inbinden • Rechts inbinden • Tussenschietvellen <p>Voor DocuPrint 2000 Serie EPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Geen afwerking 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Geen afwerking • Niet linksboven • Niet linksonder • Niet rechtsboven • Dubbele niet links • Dubbele niet boven • Dubbele niet rechts • Tussenschietvellen

Tabel 2-2. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 en DocuPrint 65/75/90 (Vervolg)

Opdracht-kaarttoepassingen	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Omslagen	<ul style="list-style-type: none"> Voor- en achteromslag gelijk Voor- en achteromslag verschillend Vooromslag Achteromslag 	<ul style="list-style-type: none"> Voor- en achteromslag gelijk Voor- en achteromslag verschillend Vooromslag Achteromslag
Speciale pagina's	<ul style="list-style-type: none"> Papier Type opdracht Beeldverschuiving 	<ul style="list-style-type: none"> Papier Type opdracht Beeldverschuiving
Invoegingen	Twee of meer invoegingen na elke pagina van de opdracht toegestaan.	Twee of meer invoegingen na elke pagina van de opdracht toegestaan.
Begin hoofdstuk	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Bestemming	<ul style="list-style-type: none"> Afdrukken Opslaan op server. Opdracht wordt opgeslagen als TIFF-bestanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Afdrukken Opslaan op server. Opdracht wordt opgeslagen als TIFF-bestanden.
PDL-type (Documenttype)	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling PostScript PDF ASCII-tekst TIFF PCL 	<ul style="list-style-type: none"> Printerstandaardinstelling PostScript PDF ASCII-tekst TIFF PCL
Opnieuw afdrukken	Beschikbaar	Beschikbaar
Opmaak	Alleen op de printer beschikbaar.	Alleen op de printer beschikbaar.
Kleuren afdrukken	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Tabel 2-3. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuColor 2045, 2060, 6060 en DocuColor iGen3

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuColor 2045/2060/6060	DocuColor iGen3
Ondersteund PostScript-niveau	Niveau 1, 2 en 3	Niveau 1, 2 en 3
Opdrachttype	<p>Niet beschikbaar.</p> <p>Katernopdrachten kunnen vóór het afdrukken worden gemaakt of worden geprogrammeerd op de DocuSP-controller. De toepassing Opmaak verderop in deze tabel raadplegen.</p>	<p>Niet beschikbaar.</p> <p>Katernopdrachten kunnen vóór het afdrukken worden gemaakt of worden geprogrammeerd op de DocuSP-controller. De toepassing Opmaak verderop in deze tabel raadplegen.</p>

Tabel 2-3. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuColor 2045, 2060, 6060 en DocuColor iGen3 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuColor 2045/2060/6060	DocuColor iGen3
Aantal	1 t/m 65500	1 t/m 65500
Paginabereik	1 t/m 99999	1 t/m 99999
Rotatie	Printerstandaardinstelling Geen 180	Printerstandaardinstelling Geen 180
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop-staart 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop-staart
Beeldverschuiving:		
X1	-19,2 t/m 19,2 inch / -488 t/m 488 mm	-19,2 t/m 19,2 inch / -488 t/m 488 mm
Y1	-12,6 t/m 12,6 inch / -320 t/m 320 mm	-12,6 t/m 12,6 inch / -320 t/m 320 mm
X2	-19,2 t/m 19,2 inch / -488 t/m 488 mm	-19,2 t/m 19,2 inch / -488 t/m 488 mm
Y2	-12,6 t/m 12,6 inch / -320 t/m 320 mm	-12,6 t/m 12,6 inch / -320 t/m 320 mm
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Onafhankelijk • Spiegel X, Y, beide • Spiegel X, Tandem Y • Spiegel Y, Tandem X • Tandem X, Y, beide 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Spiegel X, Y, beide • Spiegel X, Tandem Y • Spiegel Y, Tandem X • Tandem X, Y, beide

Tabel 2-3. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuColor 2045, 2060, 6060 en DocuColor iGen3 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuColor 2045/2060/6060	DocuColor iGen3
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • US Letter (8,5 x 11 inch) • US Legal (8,5 x 14 inch) • 9,0 x 11,0 inch • 17,0 x 11,0 inch • A4 (210 x 297 mm) • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • A3 (420 x 297 mm) • ISO B4 (250 x 353 mm) • JIS B4 (257 x 364 mm) • Keuze: Breedte: 7,17–18,27 inch / 182–464 mm Hoogte: 7,17–12,6 inch / 182–320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • US Letter (8,5 x 11 inch) • US Legal (8,5 x 14 inch) • 9,0 x 11,0 inch • 17,0 x 11,0 inch • A4 (210 x 297 mm) • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • A3 (420 x 297 mm) • ISO B4 (250 x 353 mm) • JIS B4 (257 x 364 mm) • Keuze: Breedte: 5,5–18 inch / 140–457 mm Hoogte: 4,1–12 inch / 105–305 mm
Papiersort	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Standaard • Transparant • Volledig tabblad • Voorbedrukt • Keuze 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Standaard • Transparant • Volledig tabblad • Voorbedrukt • Keuze • Voorgesneden
Papiervezel	<ul style="list-style-type: none"> • Vezel lang • Vezel kort • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Vezel lang • Vezel kort • Printerstandaardinstelling
Papierafwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Glad • Normaal • Ruw 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Glad • Normaal • Ruw

Tabel 2-3. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuColor 2045, 2060, 6060 en DocuColor iGen3 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuColor 2045/2060/6060	DocuColor iGen3
Papierkleur	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Rood 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Rood
Vorgeboord	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Niet vorgeboord • Vorgeboord 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Niet vorgeboord • Vorgeboord
Gewicht	2045/2060: 64-280 g/m ² 6060: 64-300 g/m ²	64-280 g/m ²
Sets/stapels	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Sets • Stapels 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • Sets • Stapels
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Nieten linksboven • Nieten linksonder • Nieten rechtsboven • Dubbele niet links • Dubbele niet rechts • Links inbinden • Rechts inbinden • Keuze (alleen 6060) • Tussenschietvellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Inbinden • Printerstandaardinstelling • Keuze
Omslagen	Beschikbaar	Beschikbaar
Speciale pagina's	Beschikbaar	Beschikbaar Maximaal 250
Invoegingen	Beschikbaar	Beschikbaar

Tabel 2-3. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuColor 2045, 2060, 6060 en DocuColor iGen3 (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuColor 2045/2060/6060	DocuColor iGen3
Begin hoofdstuk	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Bestemming	<ul style="list-style-type: none"> • Afdrukken • Opslaan op server. Opdracht wordt opgeslagen als TIFF-bestand. • Afdrukken en opslaan op server 	<ul style="list-style-type: none"> • Afdrukken • Opslaan op server. Opdracht wordt opgeslagen als TIFF-bestand. • Afdrukken en opslaan op server
PDL-type (Documenttype)	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • PostScript • PDF • ASCII-tekst • TIFF • PCL 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • PostScript • PDF • ASCII-tekst • TIFF • PCL
Opnieuw afdrukken	Beschikbaar	Beschikbaar
Opmaak	Alleen op de printer beschikbaar.	Alleen op de printer beschikbaar.
Kleuren afdrukken	Fullcolour afdrukken beschikbaar	Fullcolour afdrukken beschikbaar

Tabel 2-4. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 en 92C NPS

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS	DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS
Ondersteund PostScript-niveau	Alleen niveau 1 en 2	Alleen niveau 1 en 2
Type opdracht	Niet beschikbaar Katernopdrachten dienen vóór het afdrukken te worden gemaakt.	Niet beschikbaar Katernopdrachten dienen vóór het afdrukken te worden gemaakt.
Aantal	1 t/m 1.000.000	1 t/m 1.000.000
Paginabereik	1 t/m 9999	1 t/m 9999
Rotatie	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none"> • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop/staart • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop/staart • Printerstandaardinstelling

Tabel 2-4. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 en 92C NPS (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS	DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS
Beeldverschuiving: X1 Y1 X2 Y2 Opties	-18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm -14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm -18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm -14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm <ul style="list-style-type: none"> • Onafhankelijk • Spiegel X, Y, beide • Spiegel X, Tandem Y • Spiegel Y, Tandem X • Tandem X, Y, beide • Printerstandaardinstelling 	-18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm -14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm -18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm -14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm <ul style="list-style-type: none"> • Onafhankelijk • Spiegel X, Y, beide • Spiegel X, Tandem Y • Spiegel Y, Tandem X • Tandem X, Y, beide • Printerstandaardinstelling
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 x 11 inch (US Letter) • 8,5 x 14 inch (US Legal) • 210 x 297 mm (A4) • Keuze: Breedte: 8,27–8,5 inch / 210–216 mm Hoogte: 11–14 inch / 279–356 mm • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 x 11 inch (US Letter) • 8,5 x 14 inch (US Legal) • 210 x 297 mm (A4) • Keuze: Breedte: 8,27–8,5 inch / 210–216 mm Hoogte: 11–14 inch / 279–356 mm • Printerstandaardinstelling
Papiersoort	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard • Transparant • Keuze • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard • Transparant • Keuze • Printerstandaardinstelling

Tabel 2-4. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 en 92C NPS (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS	DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS
Papierkleur	<ul style="list-style-type: none"> • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Printerstandaardinstelling
Voorgeboord	Beschikbaar	Beschikbaar
Gewicht	80-200 g/m ²	75-200 g/m ²
Sets/stapels	<ul style="list-style-type: none"> • Sets • Stapels • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Sets • Stapels • Printerstandaardinstelling
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Portretniet • Printerstandaardinstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Portretniet • Printerstandaardinstelling
Omslagen	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Speciale pagina's	Beschikbaar	Beschikbaar
Invoegingen	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Begin hoofdstuk	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Bestemming	Afdrukken	Afdrukken
PDL-type	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • PostScript • PDF • PCL • ASCII 	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • PostScript • PDF • PCL • ASCII
Opnieuw afdrukken	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Kleuren afdrukken	Niet beschikbaar	Markeringskleur beschikbaar
Anti-aliasing	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Resolutie	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Tabel 2-5. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS en DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS*

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint NPS/IPS
Ondersteund PostScript-niveau	Alleen niveau 1 en 2
Type opdracht	Niet beschikbaar Katernopdrachten dienen vóór het afdrukken te worden gemaakt.
Aantal	1 t/m 1.000.000
Paginabereik	1 t/m 1.000.000
Rotatie	Niet beschikbaar
Type opdracht	<ul style="list-style-type: none"> • 1-zijdig • 2-zijdig • Kop/staart • Printerstandaardinstelling
Beeldverschuiving:	
X1	-18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm
X2	-14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm
Y1	-18,3 t/m 18,3 inch / -464 t/m 464 mm
Y2	-14 t/m 14 inch / -356 t/m 356 mm
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Onafhankelijk • Spiegel X, Y, beide • Spiegel X, Tandem Y • Spiegel Y, Tandem X • Tandem X, Y, beide • Printerstandaardinstelling
*Deze modellen zijn alleen beschikbaar als NPS/IPS-extensies voor de DP 2000 Serie EPS	

Tabel 2-5. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS en DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS*

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint NPS/IPS
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 x 11 inch (US Letter) • 8,5 x 14 inch (US Legal) • 17,0 x 11,0 inch • 210 x 297 mm (A4) • 420 x 297 mm (A3) • Keuze: Breedte: 7–18,27 inch / 178–464 mm Hoogte: 10–14,33 inch / 254–364 mm • Printerstandaardinstelling
Papiersort	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard • Transparant • Voorgesneden tabblad • Volledig tabblad • Keuze • Printerstandaardinstelling
Papierkleur	<ul style="list-style-type: none"> • Wit • Roze • Geel • Blauw • Groen • Bruingeel • Roodgoud • Helder • Keuze • Printerstandaardinstelling
Vorgeboord	Beschikbaar
Gewicht	60-200 g/m ²
Sets/stapels	<ul style="list-style-type: none"> • Sets • Stapels • Printerstandaardinstelling
*Deze modellen zijn alleen beschikbaar als NPS/IPS-extensies voor de DP 2000 Serie EPS	

Tabel 2-5. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS en DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS*

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint NPS/IPS
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Geen afwerking • Portretniet • Printerstandaardinstelling
Omslagen	Niet beschikbaar
Speciale pagina's	Beschikbaar
Invoegingen	Niet beschikbaar
Begin hoofdstuk	Niet beschikbaar
Bestemming	Afdrukken
PDL-type	<ul style="list-style-type: none"> • Printerstandaardinstelling • PostScript • PDF • PCL • ASCII
Opnieuw afdrukken	Niet beschikbaar
Kleuren afdrukken	Niet beschikbaar
Anti-aliasing	Niet beschikbaar
Resolutie	Niet beschikbaar
*Deze modellen zijn alleen beschikbaar als NPS/IPS-extensies voor de DP 2000 Serie EPS	

Tabel 2-6. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus en 1300 Plus

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 350, 500, 700 en 1000 DocuPrint 900 Plus en 1300 Plus
Ondersteund PostScript-niveau	<ul style="list-style-type: none"> • Voor DocuSP 1.3x en lager: alleen niveau 1 en 2 • Voor DocuSP 1.4x en hoger, niveau 1, 2, en 3
Type opdracht	Niet beschikbaar
Aantal	1 t/m 9999
Paginabereik	1 t/m 9999
* Deze toepassingen kunnen weliswaar beschikbaar zijn voor programmeren in de opdrachtkaart, maar deze worden niet ondersteund door de printer.	

Tabel 2-6. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus en 1300 Plus (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 350, 500, 700 en 1000 DocuPrint 900 Plus en 1300 Plus
Rotatie	Niet beschikbaar*
Type opdracht	Niet beschikbaar*
Beeldverschuiving:	
X1	Niet beschikbaar
Y1	Niet beschikbaar
X2	Niet beschikbaar
Y2	Niet beschikbaar
Opties	Niet beschikbaar*
Papierformaat	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 x 11 inch (US Letter) • 8,5 x 14 inch (US Legal) • 17,0 x 11,0 inch • 9,0 x 11,0 inch • 8,5 x 13,0 inch • 223 x 297 mm • 210 x 297 mm (A4) • 420 x 297 mm (A3) • 250 x 353 mm (ISO B4) • 257 x 364 mm (JIS B4) • Keuze: Breedte: 8–18 inch / 203–457 mm Hoogte: 7–14 inch / 178–356 mm • Printerstandaardinstelling
Papiersort	Niet beschikbaar*
Papierkleur	Niet beschikbaar*
Voorgeboord	Niet beschikbaar*
Gewicht	Niet beschikbaar*
Sets/stapels	Niet beschikbaar*
Afwerking	Geen Keuze
Omslagen	Niet beschikbaar*
Speciale pagina's	Niet beschikbaar*
Invoegingen	Niet beschikbaar*
<p>* Deze toepassingen kunnen weliswaar beschikbaar zijn voor programmeren in de opdrachtkaart, maar deze worden niet ondersteund door de printer.</p>	

Tabel 2-6. Opdrachtkaarttoepassingen voor DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus en 1300 Plus (Vervolg)

Opdrachtkaarttoepassingen	DocuPrint 350, 500, 700 en 1000 DocuPrint 900 Plus en 1300 Plus
Begin hoofdstuk	Niet beschikbaar
Bestemming	Dient Opslaan te zijn. Locatie dient /var/spool/cf te zijn
PDL-type	<ul style="list-style-type: none">• Printerstandaardinstelling• PostScript• PDF• PCL• ASCII• TIFF
Opnieuw afdrukken	Niet beschikbaar*
Kleuren afdrukken	Niet beschikbaar
Anti-aliasing	Niet beschikbaar
Resolutie	Niet beschikbaar
* Deze toepassingen kunnen weliswaar beschikbaar zijn voor programmeren in de opdrachtkaart, maar deze worden niet ondersteund door de printer.	