

## Xerox UNIX 印表機驅動程式讀我檔案

本檔案為 UNIX 系統管理員提供有關安裝、設定和解除安裝 Xerox UNIX 印表機驅動程式的基本說明。

### 1. 安裝

- 您必須具有根使用者權限才能安裝 Xerox UNIX 印表機驅動程式。
- 如果您已從 [xerox.com](http://xerox.com) 網站下載 Xerox UNIX 印表機驅動程式安裝套件，此安裝套件為適用於 UNIX OS 的原生 OS 安裝套件。請參閱第 4 節「原生 OS 安裝套件管理指令」以取得有關如何在用戶端機器上安裝本套件的說明。
- 如果您使用 Xerox Install DVD 上的 .sh 安裝程式檔，請以根使用者權限執行以下指令：

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

本安裝程式將會顯示使用者授權合約，您必須同意此合約才能繼續安裝。然後安裝程式會檢查用戶端機器上是否已進行過安裝，然後才會繼續目前的安裝作業。

注意：如果無法執行安裝程式檔，請檢查您是否有權限執行安裝程式檔，並視需要新增執行權限。目前已知在複製安裝程式檔時，視使用的複製方式而定，有可能會移除執行權限。

### 2. 設定列印佇列

- 您必須具有根使用者權限才能設定列印佇列。
- 執行 xeroxprtmgr Printer Manager 應用程式，以根使用者權限執行以下指令：

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- xeroxprtmgr 具有說明功能，在使用應用程式時可提供指引。

### 3. 解除安裝

- 您必須具有根使用者權限才能解除安裝軟體並將檔案從 `/opt/Xerox/prtsys` directory 樹狀目錄中移除。
- 如要解除安裝 Xerox UNIX 印表機驅動程式，您必須使用原生 OS 指令來解除安裝軟體。請參閱第 4 節「原生 OS 安裝套件管理指令」以取得有關如何在用戶端機器上解除安裝軟體的說明。
- 如果您要安裝其他版本的 Xerox UNIX 印表機驅動程式，並想要在解除安裝 - 安裝程序中保留您的 Xerox UNIX 印表機驅動程式列印佇列，請暫時將檔案 `/opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db` 複製到 `/opt/Xerox` 樹狀目錄以外的位置。然後，在重新安裝 Xerox UNIX 印表機驅動程式之後，再將 `QueueInfo .db` 檔案複製回 `/opt/Xerox/prtsys/db`。
- 原生 OS 解除安裝可能會在 `/opt/Xerox/prtsys/db` 目錄中留下一些檔案，因為這些檔案是由 UNIX 印表機驅動程式的可執行檔而非安裝套件建立的。在解除安裝 UNIX 印表機驅動程式後，您可以使用根使用者權限執行以下指令安全地將這些檔案移除：

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. 原生 OS 安裝套件管理指令

此表格提供指令清單，可用於安裝套件、查詢套件是否已安裝，以及移除套件。大部分的作業系統也為這些指令提供 GUI 前端 – 請參閱您的 OS 說明文件以取得詳細資訊

| 套件類型   | 安裝                                     | 查詢                                  | 解除安裝                              |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| .deb   | <code>dpkg -i {Package}</code>         | <code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>    | <code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>  |
| .rpm   | <code>rpm -U {Package}</code>          | <code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>    | <code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>   |
| .pkg   | <code>pkgadd -d {Package}</code>       | <code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code> | <code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>    |
| .depot | <code>swinstall -s {Package} \*</code> | <code>swlist XeroxPrtDrv</code>     | <code>swremove XeroxPrtDrv</code> |

注意： HPUX 需要至 Package depot 的絕對路徑並在星號之前加上反斜線

注意： 如果 rpm 安裝失敗， AIX 使用者可能需要執行 `/usr/sbin/updtvpkg`

#### 5. 如需更多資訊

- 請參閱 `xeroxpmtmgr`、`xeroxprint`、`xeroxquemgr` 和 `xeroxlogmgr` 的 man 頁面。