

VERZIJA 1.0
LISTOPAD 2024
702P09325

Trellix[®] ugrađena kontrola i Trellix[®] ePO

Vodič za konfiguraciju

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

Sadržaj

Trellix ugrađena kontrola.....	5
Pregled Trellix ugrađene kontrole	6
Postavljanje razine sigurnosti	7
Postavljanje opcija upozorenja	8
Konfiguracija upozorenja sigurnosnog događaja Trellix ePO	9
Pregled postupka	10
Konfiguriranje za događaje sigurnosnih upozorenja u Trellix ePO-u.....	10
Preuzimanje i instaliranje proširenja Xerox za Trellix ePO	12
Navođenje ključeva licenci u Trellix ePO-u.....	13
Promjena komunikacijskog priključka za buđenje agenta uTrellix ePO-u.....	14
Promjena ograničenja maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO poslužitelju	15
Izrada i dodjeljivanje politike u Trellix ePO-u.....	16
Konfiguriranje automatskog odgovora u Trellix ePO-u	17
Konfiguriranje postavki poslužitelja Trellix ePolicy Orchestrator	18
Označavanje pisača kao superčvorova	19
Dodavanje DNS unosa jednoj postojećoj domeni ili više njih	19
Dodavanje DNS unosa jednoj novoj domeni	19
Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellixu	20
Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO.....	21
Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO	22
Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO	23
Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO.....	24

Trellix ugrađena kontrola

Ovo poglavlje sadrži:

Pregled Trellix ugrađene kontrole.....	6
Postavljanje razine sigurnosti	7
Postavljanje opcija upozorenja.....	8



Napomena: Trellix® prije poznat kao McAfee®.

Pregled Trellix ugrađene kontrole

Ako je Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) instaliran na poslužitelju, upotrijebite ovaj vodič za integraciju Xerox višefunkcijskih pisača koji imaju sigurnosnu značajku Trellix ugrađena kontrola.

Trellix ugrađena kontrola sastoji se od dvije razine sigurnosti:

- Poboljšana sigurnost održava integritet softvera pisača praćenjem datoteka sustava i slanjem upozorenja korisniku u slučaju neovlaštene promjene datoteke sustava.
- Kontrola integriteta je opcija softvera koja objedinjuje poboljšane sigurnosne značajke i sposobnost praćenja i sprječavanja pokretanja neovlaštenih izvršnih datoteka. Da biste omogućili ovu opciju, na stranici Instalacija značajke unesite ključ za instalaciju značajke. Da biste nabavili ključ za instalaciju značajke, obratite se predstavniku tvrtke Xerox.

Možete konfigurirati pisač za slanje upozorenja e-poštom po nastanku sigurnosnog događaja. Dostupno je nekoliko načina za upozorenja.

Upozorenja e-poštom mogu se slati izravno vama ili aplikaciji za centralizirano upravljanje, kao što je:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® upravitelj uređaja

Za pojedinosti o Trellix ePO i Trellix ugrađenoj kontroli posjetite web-lokaciju www.trellix.com.

Postavljanje razine sigurnosti

Osim ako nemate Trellix kontrolu integriteta, Xerox preporučuje da razinu sigurnosti ostavite na zadanoj postavki, Poboljšana sigurnost.

Trellix ugrađena kontrola ima dvije razine sigurnosti:

- Poboljšana sigurnost
- Kontrola integriteta



Napomena: Razinu sigurnosti postavite samo ako je potrebno. Pisač se isporučuje s razinom Poboljšana sigurnost, što je prikladno u brojnim slučajevima.

1. U ugrađenom Web poslužitelju višefunkcijskog pisača kliknite **Svojstva > Sigurnost**.
2. Kliknite **Trellix ugrađena kontrola**.
3. Da biste omogućili značajke Trellix ugrađene kontrole i konfigurirali opcije Povratne informacije o upozorenju kliknite **Uređivanje**.
4. Za postavljanje razine sigurnosti pod stavkom Razina sigurnosti odaberite **Poboljšana sigurnost** ili **Kontrola integriteta**.
5. Ako kao razinu sigurnosti odaberete Poboljšana sigurnost, kliknite **Spremi**.
6. Ako kao razinu sigurnosti odaberete Kontrola integriteta, kliknite **Sljedeće**, unesite ključ za instalaciju značajke, a zatim kliknite **Primijeni**.



Napomena: pisač se ponovno pokreće pri promjeni postavke sigurnosne razine. Postupak traje nekoliko minuta.

Postavljanje opcija upozorenja

Možete postaviti pisač da vas upozori kada nastane sigurnosni događaj.

Za postavljanje opcija upozorenja

1. U ugrađenom Web poslužitelju višefunkcijskog pisača kliknite **Svojstva > Sigurnost**.
2. Kliknite **Trellix ugrađena kontrola**.
3. Za konfiguriranje opcija Povratne informacije o upozorenju kliknite **Uređivanje**.
4. Za konfiguriranje pisača za slanje upozorenja e-poštom:
 - a. Pod stavkom Lokalno na uređaju kliknite **Upozorenja e-poštom**, a zatim **Spremi**.
 - b. Pored stavke Upozorenja e-poštom, ispod Radnja, kliknite **Uređivanje**.
 - c. Pod stavkom Adrese grupe primatelja unesite važeće adrese e-pošte za svaki primjenjivu grupu 1, 2 ili 3.
 - d. Za svaku grupu s adresom e-pošte odaberite **Omogući grupu**.
 - e. Pod stavkom Prioriteti grupe primatelja za Trellix ugrađena kontrola odaberite svaku grupu za koju želite primati upozorenja: **Grupa 1**, **Grupa 2**, i **Grupa 3**.
 - f. Kliknite **Primijeni**.
 - g. Na upit kliknite **U redu**.
5. Konfigurirajte svoj način za upozorenja o povratnim informacijama.
 - Da biste pisač konfigurirali za slanje sigurnosnih upozorenja na Trellix ePolicy Orchestrator poslužitelj, pod stavkom Trellix daljinska rješenja odaberite **Trellixov ePolicy Orchestrator poslužitelj**.
 - Ako za upravljanje pisačima koristite Xerox® CentreWare® Web, konfigurirajte sigurnosna upozorenja u Xerox® CentreWare® Webu.
 - Ako Xerox upravlja vašim pisačima, upotrijebite Xerox® upravitelj uređaja za slanje sigurnosnih upozorenja s registriranih pisača.



Napomena: Kada su omogućene ugrađene kontrolne značajke Trellix ugrađene kontrole, pisač bilježi sigurnosne događaje u zapisnik o nadzoru.

Konfiguracija upozorenja sigurnosnog događaja Trellix ePO

Ovo poglavlje sadrži:

Pregled postupka.....	10
Preuzimanje i instaliranje proširenja Xerox za Trellix ePO	12
Navođenje ključeva licenci u Trellix ePO-u	13
Promjena komunikacijskog priključka za buđenje agenta uTrellix ePO-u	14
Promjena ograničenja maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO poslužitelju	15
Izrada i dodjeljivanje politike u Trellix ePO-u.	16
Konfiguriranje automatskog odgovora u Trellix ePO-u.....	17
Konfiguriranje postavki poslužitelja Trellix ePolicy Orchestrator	18
Označavanje pisača kao superčvorova.....	19
Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellixu	20

Pregled postupka

U ovom pregledu navedeni su postupci, određenim redoslijedom, za konfiguriranje sigurnosnih upozorenja u Trellix ePO.

KONFIGURIRANJE ZA DOGAĐAJE SIGURNOSNIH UPOZORENJA U TRELIX EPO-U

Za konfiguriranje sigurnosnih upozorenja u Trellix ePO-u dovršite svaki postupak navedenim redoslijedom:

1. Kupite i instalirajte Trellix ePO poslužiteljski softver. Za pojedinosti kontaktirajte predstavnika za Trellix ili posjetite www.trellix.com.
2. Za proširenja Xerox® za Trellix ePO potreban je Microsoft .NET Framework. Preuzmite verziju 4.0 ili noviju softverskog okvira Microsoft .NET Framework, version 4.0 or later. Za pojedinosti posjetite www.microsoft.com.



Napomena: Potrebna verzija .NET ovisi o SQL poslužitelju koji se koristi u ePO poslužitelju.




Napomena: Ako ne dovršite taj postupak, doći će do poruke Pogreška-2 kada otvorite proširenje Xerox MFP.

3. Preuzmite i instalirajte proširenja Xerox® za Trellix ePO. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Preuzimanje i instaliranje proširenja Xerox za Trellix ePO](#).
4. U Trellix ePO-u navedite ključeve licenci. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Navođenje ključeva licenci u Trellix ePO-u](#).
5. Kako biste osigurali da pisač može komunicirati s Trellix ePO poslužiteljem, promijenite zadani komunikacijski priključak za buđenje agenta u Trellix ePO-u. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Promjena komunikacijskog priključka za buđenje agenta u Trellix ePO-u](#).
6. Da omogućite ažuriranja softvera pisača, promijenite ograničenje maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO poslužitelju. Ograničenje maksimalne veličine datoteke za prijenos mora biti veće od veličine datoteke za ažuriranje softvera Xerox® pisača. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Promjena ograničenja maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO poslužitelju](#).
7. Provjerite šalju li se upozorenja za sigurnosne događaje u vrijeme njihova pojavljivanja, a ne u redovitim intervalima. Izradite sigurnosnu politiku, a zatim tu politiku pridružite Xerox® pisačima u Trellix ePO-u. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Izrada i dodjeljivanje politike u Trellix ePO-u](#).
8. Kako biste osigurali da automatski primete e-poštu u slučaju sigurnosnog upozorenja, konfigurirajte Automatizirani odgovor u Trellix ePO-u. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Konfiguriranje automatskog odgovora u Trellix ePO-u](#).
9. U ugrađenom Web poslužitelju višefunkcijskog pisača na stranici Trellix ugrađena kontrola navedite pojedinosti o svojem Trellix ePO poslužitelju. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Konfiguriranje postavki poslužitelja Trellix ePolicy Orchestrator](#).
10. Na svojoj mreži označite pisače kao superčvorove. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Označavanje pisača kao superčvorova](#).
11. Osigurajte da se uređajem upravlja u Trellix ePO-u. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellix ePO-u](#).


12. Konfigurirajte svoj Trellix ePO proxy poslužitelj. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Konfiguriranje Trellix ePO proxy poslužitelja](#).

Preuzimanje i instaliranje proširenja Xerox za Trellix ePO

1. Locirajte, a zatim preuzmite Xerox® proširenja. Proširenja se nalaze u .zip datoteci.
 - a. Za posjet web-mjesta Xerox® podrške otvorite web-preglednik, a zatim upišite www.xerox.com/office/support.
 - b. Za kretanje do stranice podrške za određeni uređaj u polje Pretraživanje upišite model svojeg uređaja, a zatim pritisnite **Enter**.
 - c. Na popis s rezultatima koji se pojavio za vaš uređaj kliknite **Upravljački programi i preuzimanja**.
 - d. Na padajućem izborniku Operacijski sustav odaberite operacijski sustav svojeg poslužitelja.

 Napomena: Pazite da odaberete operacijski sustav za svoj poslužitelj, a ne za računalo.

 - e. Pod stavkom Uslužni programi i aplikacije kliknite **Xerox proširenje za Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
 - f. Pročitajte Licencni ugovor za krajnjeg korisnika, a zatim kliknite **Prihvaćam**.
2. Otvorite .zip datoteku, a zatim premjestite dvije datoteke s proširenjem u privremenu mapu. Ne otvarajte .zip datoteke s proširenjem.
3. U Trellix ePO-u instalirajte .zip datoteke s proširenjem.
 - a. Pristupite web-sučelju Trellix ePO na <https://servername.domain:8443>.
 - b. Idite na **Izbornik > Softver > Proširenja**.
 - c. U gornjem lijevom kutu kliknite **Instaliraj proširenje**.
 - d. U privremenoj mapi odaberite .zip datoteku s proširenjem, a zatim je otvorite.
 - e. Kliknite **U redu**.

 Napomena: Ako se tijekom instaliranja prikaže poruka koja označava da je već instalirano proširenje Solidcore, uklonite postojeće proširenje Solidcore. Po dovršetku instalacije ponovno instalirajte softver koji je isporučio Xerox i ažurirajte proširenje Solidcore. Za pojedinosti pogledajte odjeljak [Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO](#).

 - f. Instalirajte drugu .zip datoteku s proširenjem.
4. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak Navođenje ključeva licenci u Trellix ePO-u.

Navođenje ključeva licenci u Trellix ePO-u

1. Pristupite web-sučelju Trellix ePO na <https://servername.domain:8443>.
2. Idite na **Izbornik > Konfiguracija > Postavke poslužitelja**.
3. Kliknite **Solidcore**.
4. U donjem desnom kutu kliknite **Uređivanje**.
5. Unesite sljedeće ključeve licenci:
 - Kontrola promjena: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - Kontrola aplikacija: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Kontrola integriteta: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Kliknite **Spremi**.
7. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Promjena komunikacijskog priključka za buđenje agenta u Trellix ePO-u](#).

Promjena komunikacijskog priključka za buđenje agenta uTrellix ePO-u

1. Pristupite web-sučelju Trellix ePO na <https://servername.domain:8443>.
2. Idite na **Izbornik > Konfiguracija > Postavke poslužitelja**.
3. Kliknite **Priključci**.
4. U donjem desnom kutu kliknite **Uređivanje**.
5. Pored stavke Priključak za buđenje agenta upišite 8083 ili broj bilo kojeg neupotrijebljenog priključka, osim zadanog 8081.
6. Kliknite **Spremi**.
7. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Promjena ograničenja maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO poslužitelju](#).

Promjena ograničenja maksimalne veličine datoteke za prijenos na Trellix ePO

poslužitelju

1. Pristupite Trellix ePO poslužitelju, a zatim idite na `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Pomoću uređivača teksta otvorite datoteku **orion.properties**.
3. Promijenite tekst `orion.upload.max.size=90000000` u `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Spremite tekstualnu datoteku.
5. Ponovno pokrenite ePO poslužitelj.
6. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Izrada i dodjeljivanje politika u Trellix ePO-u](#).

Izrada i dodjeljivanje politike u Trellix ePO-u.

1. Pristupite web-sučelju Trellix ePO na <https://servername.domain:8443>.
2. Idite na **Izbornik > Politika > Katalog politika**.
3. Pored stavke Proizvod odaberite **Trellix Agent**.
4. Pored stavke Kategorija odaberite **Opće**.
5. Pored Moje zadano u stupcu Radnje kliknite **Dupliciraj** da biste izradili politiku.
 - a. Pored stavke Naziv upišite **MFP Agent**.
 - b. Pored stavke Bilješke upišite **Za Xerox krajnje tocke**.
 - c. Kliknite **U redu**.
6. Da biste politiku uredili, pored stavke Naziv kliknite **MFP Agent**.
7. Kliknite karticu **Događaji**.
 - a. Ako već nije odabrana, odaberite opciju **Omogući prioritetno prosljeđivanje događaja**.
 - b. Pored stavke Proslijedi događaje s prioritetom jednakim ili većim od odaberite **Informativno**.
 - c. Pored stavke Interval između prijenosa upišite **1**.
 - d. Pored stavke Maksimalan broj događaja po prijenosu upišite **20**.
 - e. Kliknite **Spremi**.
8. Idite na **Izbornik > Politika > Pravila dodjeljivanja politika**.
9. Kliknite **Novo pravilo dodjeljivanja**.
 - a. Pored stavke Naziv upišite **MFP Agent**.
 - b. Kliknite **Sljedeće**.
 - c. Kliknite **Dodaj politiku**.
 - d. Pod stavkom Proizvod odaberite **Trellix Agent**, pod stavkom Kategorija odaberite **Općenito**, a zatim pod stavkom Politika odaberite novu politiku, **MFP Agent**.
 - e. Kliknite **Sljedeće**.
 - f. Pod stavkom Dostupna svojstva kliknite **Oznaka**.
 - g. Pod stavkom Usporedba kliknite **Ima oznaku**.
 - h. Pod stavkom Vrijednost odaberite **Xerox MFP**.
 - i. Kliknite **U redu**.
 - j. Kliknite **Sljedeće**.
10. Kliknite **Spremi**.
11. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Konfiguriranje automatskog odgovora u Trellix ePO-u](#).

Konfiguriranje automatskog odgovora u Trellix ePO-u

Da biste administratorima za sigurnost omogućili primanje automatskih obavijesti e-poštom, instalirajte značajku Automatizirani odgovor. Te se obavijesti šalju svaki put kad Trellix ugrađena kontrola otkrije sigurnosni događaj na Xerox uređaju. Kad je instaliran, taj sustav odgovaranja primjenjuje se na sve uređaje koje trenutačno osigurava ePO poslužitelj. Događaji koji pokreću Automatizirani odgovor na Xerox MFP upozorenja su Uskraćeno čitanje datoteke, Uskraćeno pisanje datoteke ili Uskraćeno izvršavanje.

Prema zadanim postavkama opcija Automatizirani odgovor je onemogućena. Da bi je omogućio, administrator mora uključiti važeću adresu e-pošte.

Za dodavanje adrese e-pošte i omogućavanje odgovora:

1. U Trellix ePO-u odaberite **Izbornik > Automatizacija > Automatski odgovori**.
2. Kliknite **Novi odgovor**.
 - a. Pored stavke Naziv upišite Xerox MFP upozorenja.
 - b. Pored stavke Opis upišite Događaji prijetnji.
 - c. Za Grupa događaja odaberite **Solidcore događaji**.
 - d. Za Vrsta događaja odaberite **Klijentski događaji**.
 - e. Za Status odaberite **Omogućeno**.
 - f. Kliknite **Sljedeće**.
3. Kliknite **Događaj**.
 - a. Pod stavkom Vrijednost odaberite **Izrađena datoteka, Izbrisana datoteka, Izmijenjena datoteka, Uskraćeno izvršavanje datoteke i Uskraćeno čitanje datoteke**, a zatim kliknite ikonu plusa (+) da biste izradili redak.
 - b. Pod stavkom Primatelj upišite adrese e-pošte.
 - c. Kliknite **Sljedeće**, a zatim kliknite **Spremi**.
4. Pod stavkom Agregacija za Ograničavanje, odaberite **Pokreni ovaj odgovor ako se svakih 1 sat pojavi više događaja**.
5. Na kartici Radnje odaberite **Slanje e-pošte**.
6. Kliknite **Sljedeće**, a zatim kliknite **Spremi**.
7. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja idite na odjeljak [Konfiguriranje postavki poslužitelja Trellix ePolicy Orchestrator](#).

Konfiguriranje postavki poslužitelja Trellix ePolicy Orchestrator

1. U ugrađenom Web poslužitelju višefunkcijskog pisača kliknite **Svojstva > Sigurnost**.
2. Kliknite **Trellix ugrađena kontrola**.
3. Na stranici Trellix ugrađena kontrola, pored stavke Razine sigurnosti uređaja kliknite **Uređivanje**.
4. Odaberite **Trellix ePolicy Orchestrator poslužitelj**, a zatim kliknite **Spremi**.
5. Odaberite **Trellix ePolicy Orchestrator poslužitelj**, a zatim kliknite **Uređivanje**.
6. Odaberite vrstu adrese. Unesite ispravno oblikovanu adresu ili naziv glavnog računala vašeg poslužitelja i po potrebi promijenite zadani broj priključka.
7. Pod stavkom Korisničko ime unesite naziv koji pisač koristi za pristup poslužiteljskoj aplikaciji Trellix ePO.
8. Unesite zaporku, zatim je unesite ponovno za potvrdu.
9. Kliknite **Spremi**.
10. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja idite na odjeljak **Označavanje pisača kao superčvorova**.

Označavanje pisača kao superčvorova

Proširenje Xerox® za Trellix ePO koristi do tri Xerox® pisača kao superčvorove za komuniciranje s drugim Xerox® pisačima koje nadzire. Xerox preporučuje da više od jednog Xerox® pisača označite kao superčvor. Ako jedan superčvor ne radi ili je izvan mreže, Trellix ePO može upotrijebiti druge superčvorove za komunikaciju s drugim pisačima. Pisače označavate kao superčvorove dodavanjem posebnih unosa u svoj DNS poslužitelj.



Napomena:

- Vaši Xerox® pisači i Trellix ePO poslužitelj moraju koristiti DNS poslužitelj.
- Sljedeće postupke dovršite na DNS poslužitelju, a ne na Trellix ePO poslužitelju.

Da biste dodali DNS unos, učinite nešto od sljedećeg:

DODAVANJE DNS UNOSA JEDNOJ POSTOJEĆOJ DOMENI ILI VIŠE NJIH

Ako imate mali broj domena na svojoj mreži, upotrijebite ovu metodu za dodavanje DNS unosa u svaku domenu.

1. Na DNS poslužitelju pronađite domenu svakog pisača koji želite označiti kao superčvor.
2. Za svaku domenu dodajte unose za sve superčvorove, a zatim im dodijelite nazive:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3



Napomena: U unosima za sve superčvorove ne razlikuju se velika i mala slova.

3. Ako vaša mreža koristi više od jednog DNS poslužitelja, ponovite prethodni korak za sve ostale DNS poslužitelje.
4. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellix ePO-u](#).

DODAVANJE DNS UNOSA JEDNOJ NOVOJ DOMENI

Ako imate velik broj domena na svojoj mreži, upotrijebite ovu metodu za dodavanje DNS unosa u jednu domenu.

1. Na DNS poslužitelju izradite domenu pod nazivom Xerox.local. Proširenje Xerox za Trellix ePO traži domenu s tim nazivom.
2. Za Xerox.local dodajte unose za svaki superčvorov, a zatim im dodijelite nazive:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja prijedite na odjeljak [Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellix ePO-u](#).

Osiguravanje da se uređajem upravlja u Trellixu

1. U Trellix ePO kliknite **Stablo sustava**.
2. Kliknite **Izbuljeno i nađeno**.
3. Pod stavkom Unaprijed postavljeno odaberite **Ova grupa i sve podgrupe**.
4. Provjerite pojavljuje li se vaš Xerox uređaj.
5. Provjerite pojavljuje li se vaš Xerox uređaj kao Upravljeni pod stavkom Upravljanje stanje.
6. U prozoru Trellix ePO pod stavkom Izbornik odaberite **Treća strana**, a zatim kliknite proširenje **Xerox MFP**.
7. Za praktičan Trellix ePO pristup povucite i spustite ikonu proširenja **Xerox MFP** na vrh.
8. Za nastavak konfiguriranja sigurnosnih upozorenja idite na odjeljak [Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO](#).

Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO

Ovo poglavlje sadrži:

Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO.....	22
--	----

Konfiguriranje proxy poslužitelja Trellix ePO

Ako koristite proxy poslužitelj, morate ga konfigurirati s Trellix ePO.

1. U prozoru Trellix ePO pod stavkom Izbornik odaberite **Konfiguracija**.
2. Odaberite **Postavke poslužitelja**.
3. Odaberite **Postavke proxy poslužitelja**.
4. U donjem desnom kutu kliknite **Uređivanje**.
5. Pod stavkom Vrsta odaberite **Ručno konfiguriranje postavki proxy poslužitelja**.
6. Pod stavkom Postavke proxy poslužitelja ručno ih konfigurirajte tako da odgovaraju jedinstvenim postavkama vaše lokacije.
7. Kliknite **Spremi**.
8. Ponovno pokrenite ePO poslužitelj.



Napomena: Ako ne dovršite taj postupak, doći će do poruke Pogreška-2 kada otvorite proširenje Xerox MFP.

Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO

Ovo poglavlje sadrži:

Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO	24
--	----

Uklanjanje i ponovno instaliranje proširenja Trellix ePO

Ako se tijekom instaliranja prikaže poruka koja označava da je već instalirano proširenje Solidcore, uklonite postojeće proširenje Solidcore. Po dovršetku instalacije ponovno instalirajte softver koji je isporučio Xerox i ažurirajte proširenje Solidcore. Ova dva koraka nužan su temelj za ažuriranje softvera na najnoviju verziju.

1. Uklonite trenutni softver:
2. Instalirajte softver koji je isporučio Xerox.
3. Dovršite cijeli postupak postavljanja korištenjem upravo instalirane verzije softvera.
4. Ako je dostupno, nadogradite ga na najnoviju verziju.

