

Transportbänder des Trocknermoduls reinigen

Das Trocknermodul enthält zwei Transportbänder, die nebeneinander angeordnet sind. Mit diesem Verfahren werden die Bandoberflächen gereinigt.

 **VORSICHT:** Die Innentür des Trocknermoduls kann nur geöffnet werden, wenn das Modul abgekühlt und im Bereitschaftszustand ist.

 **Hinweis:** Für dieses Verfahren werden folgende Materialien benötigt:

- Handschuhe
- Schutzbrille
- Fusselfreies Tuch
- Wasser

1. Rechte vordere Trocknertür des Druckwerks öffnen.
2. Um auf die Transportbänder zuzugreifen, muss die Innentür des Trocknermoduls geöffnet werden.

Wenn das Trocknermodul auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist, wird die Innentür des Trocknermoduls automatisch entriegelt. Wenn der Transportbereich noch heiß ist:

- a. Den Trocknermodul-Fehler an der Bedienungsoberfläche mit einem Doppelklick anklicken.
- b. Im Fenster "Wiederaufnahmeanweisungen" **Innentür des Trocknermoduls entriegeln** auswählen und das Fenster schließen. Der Kühlvorgang beginnt und die Temperatur im Transportbereich sinkt schnell auf eine sichere Temperatur ab.
- c. Wenn das Trocknermodul ausreichend abgekühlt ist, weist eine Meldung darauf hin, dass die Innentür geöffnet werden kann. Zurück am Trocknermodul die Innentür öffnen.



3. Mit dem angefeuchteten fusselfreien Tuch vorsichtig über die Flächen des Transportbands wischen, um den Papierstaub zu entfernen.



4. Rechts von jedem Band befindet sich ein Drehknopf. Den jeweiligen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um das Transportband zu bewegen, damit mehr Bereiche gereinigt werden können.



5. Über die Flächen der neuen Bereiche wischen.
 - ⚠ **Achtung:** Darauf achten, dass die oberen Führungskabel nicht berührt werden, da diese leicht beschädigt werden können.
6. Die Innentür und die Vordertür des Trocknermoduls schließen.