
Guia de Configuração Rápida de D-igitalizar para E-mail

701P42686

Este guia fornece uma referência rápida para configurar a função Digitalizar para E-mail no Xerox WorkCentre M118i. O guia contém os procedimentos para:

- [Ativação de Digitalizar para E-mail](#) na página 3
- [Configuração de Digitalizar para E-mail](#) na página 3
- [Verificação de Digitalizar para E-mail](#) na página 5
- [Solução de problemas de Digitalizar para E-mail](#) na página 5

Consulte também:

Guia de Administração do Sistema: fornece informações detalhadas sobre como configurar o E-mail.

Guia do Usuário: fornece instruções passo a passo para enviar e-mails.

Antes de começar

Antes de ativar e configurar a função Digitalizar para E-mail:

- Assegure-se de que a máquina esteja conectada à uma rede TCP/IP. Consulte o Guia de *Configuração Rápida de Conexão da Rede* para mais informações.
- Obtenha as seguintes informações do seu administrador da rede ou Fornecedor de Serviços de Internet (ISP):

Requerido:

Endereço de E-mail do Administrador _____

Note

Digite o endereço de e-mail criado para o equipamento M118i no campo Endereço de E-Mail do Administrador. O endereço de e-mail preenche o campo *De* de cada e-mail enviado do equipamento M118i. Se um endereço de e-mail para o equipamento não tiver sido criado, digite o seu endereço de e-mail. Quando um endereço de e-mail tiver sido criado para o equipamento, substitua o seu endereço de e-mail pelo endereço de e-mail do equipamento. Consulte [Configuração de Digitalizar para E-mail](#) na página 3.

Endereço do Servidor SMTP _____ . _____ . _____ . _____

Endereço de E-mail local para teste _____

Opcional:

Endereço do Servidor DNS _____ . _____ . _____ . _____

Endereço do Servidor POP3 _____ . _____ . _____ . _____

Login do POP3

Nome de Usuário: _____

Senha: _____

Ativação de Digitalizar para E-mail

Para ativar a função Digitalizar para E-mail:

1. No painel de controle, pressione o botão de **Log In/Out**.
2. Pressione o botão de **Seleção** abaixo do visor para selecionar **Configurações do Sistema**.
 - a. Use o teclado numérico para inserir a **Senha**. A senha padrão é **11111**.
 - b. Pressione o botão de **Seleção** para selecionar **Confirmar**.
3. Selecione **Configurações de Impressão**, e, em seguida, pressione o botão **Entrar**.
4. Pressione o botão de **Seleção** até que **Opção de Software** apareça no visor e, em seguida, pressione o botão **Entrar**.
5. Use o teclado numérico para inserir a senha da Opção de Software de Digitalizar para E-mail e, em seguida, pressione o botão **Entrar**. A senha pode ser encontrada na capa interna das *Instruções para Digitalizar para E-mail*.

Configuração de Digitalizar para E-mail

Após a ativação de Digitalizar para E-mail, siga essas etapas para configurar a função Digitalizar para E-mail na sua rede.

Definir o Endereço do Administrador de E-mail

1. No seu computador, inicie o navegador da web.
2. Digite o endereço IP da máquina no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique na guia **Propriedades**.
4. Selecione **Detalhes da Máquina** na barra lateral esquerda.
 - a. Digite o endereço de e-mail do equipamento no campo **Endereço de E-mail do Administrador**. Se um endereço de e-mail para o equipamento não tiver sido criado, digite o seu endereço de e-mail. Quando o endereço de e-mail estiver disponível para o equipamento M118i, repita as Etapas de 1 a 5 neste procedimento para substituir o seu endereço de e-mail pelo endereço de e-mail do equipamento.
 - b. Clique no botão **Aplicar Novas Configurações** na parte inferior da página.
 - c. Digite o **Nome de Usuário** e a **Senha** do administrador do CentreWare IS, e, em seguida, clique no botão **OK**.

Observação

O Nome de Usuário padrão do administrador do CentreWare IS é **admin** e a senha é **x-admin**. Estas devem ser alteradas após a configuração da rede ter sido concluída.

- d. No aviso de comando Reinicializar, clique no botão **Reinicializar**.
5. Aguarde um minuto para que a reinicialização seja concluída e, em seguida, clique no botão **Atualizar** do navegador.

Ativar as Portas de E-mail

1. Clique na guia **Propriedades**.
2. Selecione **Status da Porta** na barra lateral esquerda.
 - a. Ative as portas **SNMP**, **Enviar E-mail** e **Serviço de Aviso de Correspondência**. Não modifique as outras configurações de portas nessa página.
 - b. Clique no botão **Aplicar Novas Configurações** na parte inferior da página.
 - c. No aviso de comando Reinicializar, clique no botão **Reinicializar**.
3. Aguarde um minuto para que a reinicialização seja concluída e, em seguida, clique no botão **Atualizar** do navegador.

Digitar as Configurações de SMTP

1. Clique na guia **Propriedades**.
2. Selecione a pasta **Configurações do Protocolo** na barra lateral esquerda e, em seguida, selecione **E-mail**.
 - a. Digite o **Endereço do Servidor SMTP**.
 - b. Se a autenticação de SMTP for requerida, digite o **Endereço do Servidor POP3**, **Nome do Usuário POP**, e a **Senha do Usuário POP**.

Observação

O Endereço do Servidor POP3 pode ser digitado como um Endereço IP ou nome de servidor.

- c. Se a máquina usar um nome de host ao invés de um Endereço IP, clique em **TCP/IP** na barra lateral esquerda e assegure-se de que o campo **Endereço de DNS 1** contenha o Endereço do Servidor DNS. Para mais informações, consulte o *Guia de Configuração Rápida de Conexão da Rede*.
 - d. Clique no botão **Aplicar Novas Configurações** na parte inferior da página.
 - e. No aviso de comando Reinicializar, clique no botão **Reinicializar**.
3. Aguarde um minuto para que a reinicialização seja concluída e, em seguida, clique no botão **Atualizar** do navegador.

Criar uma entrada no Caderno de Endereços para usar para verificar a função de Digitalizar para E-mail

1. Clique na guia **Propriedades**.
2. Selecione **Caderno de Endereços** na barra lateral esquerda.
 - a. Digite um número de **Discagem Rápida** entre 1–200 para atribuir ao destinatário de teste e, em seguida, clique no botão **Editar**.
 - b. Selecione **E-mail** da lista suspensa **Tipo de Endereço**.
 - c. Digite o Endereço de E-mail local do destinatário no campo **Endereço do Destinatário**.
 - d. Digite o **Nome do Destinatário**.
 - e. Clique no botão **Aplicar Novas Configurações**.

Verificação de Digitalizar para E-mail

Envie um E-mail de teste para verificar a configuração de Digitalizar para E-mail:

1. Coloque um documento no alimentador de originais.
2. No painel de controle, pressione o botão **E-mail**.
3. Pressione o botão **Caderno de Endereços**.
4. No menu, realce a entrada que você criou no caderno de endereços e, em seguida, pressione o botão **Próximo Endereço** para selecioná-la.
5. Pressione o botão **Entrar**.
6. Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar o documento e enviá-lo como um anexo ao destinatário selecionado.
7. Assegure-se de que o destinatário recebeu o E-mail com o documento digitalizado como um anexo.

Solução de problemas de Digitalizar para E-mail

Se a máquina reportar um erro SMTP, use a tabela a seguir para determinar a causa e a resolução:

Possível causa	Resolução
Nome de host do servidor de correspondência incorreto	<ul style="list-style-type: none">■ Assegure-se de que o nome do servidor de correspondência do Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) ou corporativo tenha sido digitado no campo Nome do Host de SMTP.■ Assegure-se de que as informações relativas ao DNS tenham sido digitadas corretamente.
Endereço de E-mail "De:" incorreto digitado	Assegure-se de que o Endereço do Administrador de E-mail seja correto. O Endereço de E-mail deve corresponder ao esperado pelo servidor de correspondência do Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) ou corporativo.
O servidor de correspondência do Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) ou corporativo requer autenticação	Consulte o seu administrador da rede ou o Fornecedor de Serviços de Internet para determinar se o servidor de correspondência requer autenticação. Em caso positivo, use o software CentreWare IS para ativar a autenticação de "POP antes de SMTP", e, em seguida, digite as informações de Nome de Usuário POP e Senha de Usuário POP.
O servidor de correspondência do Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) ou corporativo não permite correspondência no número de porta padrão 25	Consulte o seu administrador da rede ou o Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) para assegurar que a Porta 25 está sendo usada para serviço de correspondência. Em caso negativo, obtenha as informações da porta de serviço de correspondência e, em seguida use o software CentreWare IS para configurá-la.

