



Fiery® Color Server



Fiery-kleurenreferentie

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze uitgave wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45061761

02 januari 2007

INHOUD

INLEIDING	7
Over deze handleiding	7
Voor bijkomende informatie	8
OVERZICHT VAN KLEURBEHEERBEGRIPPEN	9
Wat zijn kleurbeheersystemen?	9
Hoe werkt kleurbeheer?	10
Gebruik van ColorWise-kleurbeheer en kleurbeheer in toepassingen	11
Gebruik van de hulpmiddelen voor kleurbeheer van ColorWise	12
GEBRUIK VAN WERKSTROMEN VOOR KLEURBEHEER	13
Wat zijn werkstromen?	13
Aanbevolen standaardwerkstroom	15
Kiezen van kleuren	16
Kleurmodellen	17
Optimalisatie voor het type uitvoer	18
Behoud van de kleuraccuratesse	19
KLEURBEHEER IN KANTOORTOEPASSINGEN	20
Gebruik van kantoortoepassingen	20
Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met kantoortoepassingen	21
Werken met kantoortoepassingen	22
Kleuren definiëren	22
Werken met geïmporteerde bestanden	22
Opties selecteren bij het afdrukken	23
Uitvoerprofielen	23
Behoud van de kleuraccuratesse bij het opslaan van een bestand	23

KLEURBEHEER IN POSTSCRIPT-TOEPASSINGEN	25
Werken met PostScript-toepassingen	25
Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen	26
Gebruik van hulpmiddelen voor staalkleuraanpassing	26
Gebruik van de CMYK-kleurreferentie	26
Gebruik van de PANTONE-referentie	27
Kleuren definiëren	28
Werken met geïmporteerde afbeeldingen	30
Gebruik van CMYK-simulaties	31
Gebruik van in de toepassing gedefinieerde halftoonrasters	32
Behoud van de kleuraccuratesse bij het opslaan van een bestand	33
 KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP	 34
Monitorinstellingsbestanden en ICC-apparaatprofiel laden in Photoshop 6.x/7.x	34
Kleurinstellingen opgeven	35
De kleurinstellingen van Photoshop configureren	35
Bestanden opslaan in Photoshop	38
Een bestandsindeling kiezen	38
Opties selecteren bij het afdrukken	40
Geavanceerde tips voor het gebruik van kleurbeheer in PostScript	43
 KLEURBEHEER IN PAGINAOPMAAKTOEPASSINGEN	 45
Adobe InDesign 2.0.1 en 1.5.2	45
Kleurinstellingen in InDesign	45
Afbeeldingen importeren	47
Opties selecteren bij het afdrukken	48

Adobe PageMaker 7.x en 6.5 voor Mac OS en Windows	52
Vereisten voor Windows	52
De printerdefinitiebestanden voor Windows installeren	52
Kleurinstellingen in PageMaker	53
Afbeeldingen importeren	53
Opties selecteren bij het afdrukken	53
Gebruik van optioneel kleurbeheer in PageMaker	55
QuarkXPress 5.x en 4.x voor Mac OS en Windows	55
Afbeeldingen importeren	55
Opties selecteren bij het afdrukken	55
Optioneel kleurbeheer in QuarkXPress	57
QuarkXPress 3.32 voor Mac OS en Windows	57
Vereisten voor Windows	57
Afbeeldingen importeren	57
Opties selecteren bij het afdrukken	57
KLEURBEHEER IN ILLUSTRATIETOEPASSINGEN	59
Adobe Illustrator voor Windows en Mac OS	60
Opmerking betreffende kleurmodellen in Adobe Illustrator	60
Kleurinstellingen in Illustrator	60
Afdrukopties opgeven	61
Bestanden opslaan en importeren in andere documenten	62
Afdrukopties opgeven	63
Gebruik van het kleurbeheer van Illustrator	65
FreeHand 10.x, 9.x en 8.x voor Windows en Mac OS	66
Kleurinstellingen instellen in FreeHand	66
Kleuren definiëren	66
Afbeeldingen importeren	67
Bestanden opslaan en importeren in andere documenten	67
Afdrukopties opgeven	68
Optioneel kleurbeheer in FreeHand	69

CorelDRAW voor Windows en Mac OS	69
Kleuren definiëren	69
Afbeeldingen importeren	70
Bestanden opslaan en importeren in andere documenten	70
Afdrukopties opgeven	70
Optioneel kleurbeheer in CorelDRAW	72
 BASISBEGRIPPEN VAN KLEUR VANAF HET BUREAUBLAD	 73
De eigenschappen van kleur	74
De fysica van kleur	74
CIE-kleurmodel	75
Tint, verzadiging en helderheid	76
Additieve en subtractieve kleursystemen	77
 Het kleurengamma	 81
Afdruktechnieken	82
Apparatuur voor rasters en fotohalftoon	82
 Effectief kleurgebruik	 83
Algemene richtlijnen	83
Kleurencirkel	84
Kleur en tekst	86
 Rasterafbeeldingen en vectorafbeeldingen	 87
Bestanden optimaliseren voor verwerken en afdrukken	89
Resolutie van rasterafbeeldingen	89
Schalen	90
 BIBLIOGRAFIE	 91
 INDEX	 93

INLEIDING

In deze handleiding vindt u informatie over het optimaliseren van kleurendrukken met de kleurenservers en het verbeteren van de kleurkwaliteit en prestaties voor alle kleurenserversmodellen. Specifieke functies en opties kunnen variëren, afhankelijk van het kleurenserversmodel op uw locatie.

OPMERKING: Met de term “printer” wordt in deze handleiding verwezen naar een ondersteunde printer of kopieermachine; met de term “toner” wordt toner of inkt bedoeld.

Over deze handleiding

Deze handleiding geeft een overzicht van algemene kleurbegrippen en legt met name de nadruk op kleurbeheer voor gedrukte uitvoer. Er worden meerdere scenario's (zogenoeten **werkstromen**) in beschreven tijdens dewelke kleurinformatie kan worden opgegeven. Er worden ook toepassingsinstructies gegeven voor het afdrukken naar de kleurenservers vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Mac OS -toepassingen.

Termen uit de kleurenleer en begrippen als “**kleurenruimte**”, “**steunkleur**”, “**kleurengamma**” en “**bronprofiel**” worden in de gehele handleiding verweerd. Als u nog niet eerder hebt gewerkt met kleurentoepassingen of als u een term niet kent, kijkt u in de *Verklarende woordenlijst*. Dit is een apart document binnen deze set.

Voor bijkomende informatie

Deze handleiding maakt deel uit van een documentatieset bestaande uit handleidingen voor zowel gebruikers als systeembeheerders. In de handleiding *Welkom* vindt u een beschrijving van alle beschikbare documentatie. Alle overige handleidingen zijn in principe beschikbaar op uw locatie. In deze handleiding wordt aangegeven waar u aanvullende informatie kunt vinden.

Voor bijkomende informatie over de onderwerpen die in deze handleiding aan bod komen, zie:

- *Afdrukken in kleur*: voor gedetailleerde informatie over de kleurenafdrukopties en -instellingen die beschikbaar zijn met uw kleurenservers, en over het ingebouwde kleurbeheersysteem ColorWise® van uw kleurenservers.
- *Afdrukopties*: voor informatie over het instellen van de afdrukopties van ColorWise.
- *Afdrukken uit Mac OS* of *Afdrukken uit Windows*: voor informatie over de software die bij uw kleurenservers wordt geleverd, inclusief kleurreferentiepagina's voor het verifiëren van afdrukresultaten.



Raadpleeg de Help bij ColorWise Pro Tools™ voor informatie over het uitvoeren van kleurbeheertaken en het gebruik van ColorWise Pro Tools.

Voor algemene informatie over het afdrukken in kleur, zie “Basisbegrippen van kleur vanaf het bureaublad” op pagina 73 en de bronnen die worden vermeld in de “Bibliografie” op pagina 91.

OVERZICHT VAN KLEURBEHEERBEGRIPPEN

Voor het maken van succesvolle documenten en presentaties in kleur kunt u gebruikmaken van de functies van de kleurbeheerssoftware zoals ze worden toegepast door de kleurenservers en op uw computer. Dit hoofdstuk is gewijd aan de verschillende elementen van kleurbeheer die kunnen bijdragen tot het bereiken van voorspelbare kleurresultaten.


Wat zijn kleurbeheersystemen?

Een **kleurbeheersysteem (Color Management System (CMS))** “vertaalt” de **kleurenruimte** van het bronapparaat (bijvoorbeeld het beeldscherm of een scanner) naar de kleurenruimte van het doelapparaat (bijvoorbeeld de printer). Het vergelijkt de kleurenruimte waarin de bronafbeelding werd gemaakt met de kleurenruimte waarin de taak zal worden uitgevoerd en past de kleuren in het document aan om de consistentie tussen verschillende apparaten te behouden. Een CMS gebruikt doorgaans een apparaatonafhankelijke kleurenruimte, zoals CIELAB, als tussenliggende kleurenruimte. Voor het uitvoeren van de vertaling heeft een CMS informatie nodig over de kleurenruimte van de bronafbeelding en het **gamma** van de printer. Deze informatie wordt gegeven in de vorm van **profielen**. Profielen worden vaak gemaakt door de fabrikanten van de monitor of de printer. Het eindproduct van de conversie van een kleurbeheersysteem is een afgedrukt document of een afbeeldingsbestand in het gamma van een bepaalde printer.

Er is vooruitgang geboekt op het vlak van de standaardisatie van digitale kleurbeheersystemen. Zowel Windows als Mac OS ondersteunen een algemene standaardindeling die is ontwikkeld door het International Color Consortium (ICC). Deze ICC-indeling wordt geïmplementeerd op Windows- en op Mac OS-computers. Andere softwareontwikkelaars verwerken ook kleurbeheersystemen in geavanceerde toepassingen. Het kleurbeheersysteem van de kleurenservers, **ColorWise**, ondersteunt deze standaard profielindeling.

Hoe werkt kleurbeheer?

Voordat een kleurendocument kan worden afgedrukt, moeten de kleurgegevens in het document worden geconverteerd naar het gamma van de printer. Het proces van de conversie van kleurgegevens voor een printer is altijd hetzelfde, ongeacht of dit proces door de kleurenservers of een **kleurbeheersysteem** op een hostcomputer wordt uitgevoerd: het kleurbeheersysteem (CMS) interpreteert **RGB**-afbeeldingsgegevens volgens een opgegeven **bronprofiel** en past zowel RGB- als CMYK-gegevens aan volgens een opgegeven **uitvoerprofiel**. Dit wordt in sommige kleurbeheersystemen een bestemmingsprofiel genoemd.



Het bronprofiel definieert de RGB-kleurenruimte van de bron van de afbeelding; kenmerken zoals de **witte punt**, het **gamma** en de gebruikte soort **fosforen**. Het uitvoerprofiel definieert het gamma van de uitvoerapparatuur, zoals een printer. De kleurenservers (of het kleurbeheersysteem op de hostcomputer) gebruikt een apparaatonafhankelijke kleurenruimte die als tolk dient tussen de **bronkleurenruimte** en de kleurenruimte van het uitvoerapparaat.

Met de kleurenservers kunt u de bronkleurenruimte en het uitvoerprofiel instellen als standaard of opgeven wanneer deze moeten worden genegeerd (zie de *Afdrukken in kleur*). Wanneer u deze instellingen gebruikt, hebt u de functies van andere kleurbeheersystemen niet nodig. De software van de kleurenservers beschikt over **ICC-profielen** voor gebruik met andere kleurbeheersystemen. Er kunnen echter conflicten optreden wanneer het kleurbeheersysteem van de kleurenservers samen met het kleurbeheersysteem van een hostcomputer wordt gebruikt.

Kleurbeheersystemen kunnen ook worden gebruikt om kleurgegevens aan te passen aan het gamma van een ander afdrukapparaat dan het apparaat waarmee u afdrukt. Dit proces, waarbij een ander afdrukapparaat wordt gesimuleerd, wordt vaak gebruikt voor proefafdrukken voor taken die op een offsetpers worden afgedrukt. Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over de kleurenservers simulatiefunctie.

Het type afdruktaak en het uiteindelijke afdrukapparaat—de kleurenservers of een offsetpers—bepalen welke methode de beste resultaten biedt. Zie “*Gebruik van werkstromen voor kleurbeheer*” op pagina 13 voor informatie over het kiezen van werkstromen.

Gebruik van ColorWise-kleurbeheer en kleurbeheer in toepassingen

Het kleurbeheersysteem **ColorWise** van de kleurenservers stelt zowel occasionele gebruikers als experts in staat de best mogelijke kleuruitvoerresultaten te bereiken voor uiteenlopende doeleinden. Diverse toepassingen hebben ook een eigen kleurbeheersysteem. Deze handleiding beschrijft hoe de gedrukte uitvoer kan worden geoptimaliseerd door zowel het ColorWise-kleurbeheer als het kleurbeheer in de toepassing te gebruiken.

Met de kleurenservers kunt u op intelligente wijze de weergave van afgedrukte **RGB**-, **CMYK**- en **steunkleuren** beheren. U kunt de kleurenservers de kleuren laten beheren voor de meeste kleurenafdruktaken zonder de instellingen te wijzigen.

Een kleurbeheersysteem op een hostcomputer maakt gebruik van **ICC-profielen** voor de conversie van het ene apparaatgamma naar het andere (zie “**Basisbegrippen van kleur vanaf het bureaublad**” op pagina 73). De kleurgegevens worden geconverteerd wanneer ze van de ene toepassing worden doorgegeven aan de andere, of wanneer de afdruktask wordt verzonden naar de printer. Zo vindt de verwerking dus plaats op uw computer, en niet op de kleurenservers.

Conventionele kleurbeheersystemen hebben alleen betrekking op kleurconversies en belasten de processor van de computer. Als u ColorWise gebruikt, worden de taken sneller verzonden door de computer en worden deze sneller verwerkt op de kleurenservers.

ColorWise-kleurbeheer biedt onder andere de volgende voordelen in vergelijking met het kleurbeheer op uw computer (in uw toepassing):

- Uw computer wordt ontlast van bijkomende verwerkingstaken. Wanneer u de kleurconversie uitstelt totdat de gegevens aankomen bij de kleurenservers, blijft uw computer beschikbaar zodat u kunt blijven werken. Bovendien worden kleurconversies op de kleurenservers in de meeste gevallen veel sneller uitgevoerd dan vergelijkbare conversies op een hostcomputer.
- Ongewenste conflicten met betrekking tot kleurbeheer, zoals herhalende kleurconversies en onregelmatige kleuren, worden voorkomen. De kleurenservers past algemene correcties toe op specifieke groepen RGB-, CMYK- en steunkleuren om dergelijke conflicten te vermijden.
- ColorWise aanvaardt zowel RGB-bestanden als grotere CMYK-bestanden vanuit toepassingen, waardoor het netwerkverkeer wordt geminimaliseerd en taken sneller worden afgedrukt.

ColorWise gebruikt ICC-profielen voor de conversie van kleuren naar het gamma van apparaat of voor de simulatie van andere apparaten zoals een offsetpers. ColorWise beheert kleurconversies voor alle gebruikers die vanuit Windows- en Mac OS-systemen naar de kleurenservers afdrukken. Op deze wijze is het met behulp van betrouwbare standaardinstellingen mogelijk om een eenvoudige werkstroom te volgen waarbij zelden tussenkomst is vereist, terwijl ervaren gebruikers beschikken over de controle en precisie die zij nodig hebben.

Gebruik van de hulpmiddelen voor kleurbeheer van ColorWise

De kleurenserversoftware bevat verschillende soorten kleurreferentiepagina's die het kleurenbereik weergeven dat met de printer kan worden afgedrukt. Gebruik voor voorspelbare kleuren de kleurreferentiepagina's bij het definiëren van de kleuren in uw document.

De beschikbare hulpmiddelen zijn:

RGB-kleurreferentie: Een Microsoft Word-bestand en een Microsoft PowerPoint-bestand voor het bekijken van de kleuren die beschikbaar zijn in de standaardpaletten van kantoortoepassingen en het resultaat van deze kleuren wanneer deze worden afgedrukt via de kleurenserversoftware (zie [“Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met kantoortoepassingen”](#) op pagina 21).

CMYK-kleurreferentie: Een downloadbaar laadbaar PostScript-bestand van 11 pagina's met CMYK-kleurvlakken (zie [“Gebruik van de CMYK-kleurreferentie”](#) op pagina 26).

Processimulatie van PANTONE Solid Coated Colors: Een downloadbaar PostScript-bestand van 19 pagina's met kleurvlakken die de CMYK-equivalenten weergeven van de gecoatete PANTONE-kleuren. De instelling van de optie Steunkleuraanpassing bepaalt hoe u dit bestand moet afdrukken (zie [“Gebruik van de PANTONE-referentie”](#) op pagina 27).

Daarnaast kunt u RGB-, CMY- en PANTONE-kleurendiagrammen afdrukken vanaf de kleurenserversoftware.

GEBRUIK VAN WERKSTROMEN VOOR KLEURBEHEER


Een **werkstroom** is het pad dat een afdruktaak aflegt van creatie tot bestemming. In de werkstroom van elke taak zijn er meerdere momenten waarop beslissingen worden genomen met betrekking tot de definitie, het gebruik en de conversie van kleur. De gemaakte keuzen en het moment waarop ze worden gemaakt, beïnvloeden de geproduceerde kleurentvoer.

In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van kleurbeheer in specifieke toepassingen en van de wisselwerking tussen deze toepassingen en het **ColorWise**-kleurbeheer.

Wat zijn werkstromen?

Met de term “werkstroom” wordt het traject beschreven dat een taak volgt vanaf de productie in een toepassing tot de uiteindelijke afgedrukte uitvoer. De kleurenservers ondersteunt een breed scala aan werkstromen met verschillende complexiteitsniveaus. Er zijn meerdere momenten waarop kleurbeheer kan worden uitgevoerd op een taak (zie de illustratie op [pagina 14](#)). De informatie die in elke stap wordt gegeven (bijvoorbeeld, de gebruikte kleursoort) is van invloed op de werkstroom van de taak.

Houd altijd rekening met de complexiteit van de werkstroom. Elke keer dat u kleuren converteert, worden de prestaties en de kleurnauwkeurigheid beïnvloed. Er is minder kans op fouten in een werkstroom met minder stappen.



CMS van toepassing: uitgeschakeld

Schakel de kleurbeheeropties van de toepassing uit om er zeker van te zijn dat de kleurenservers de kleurgegevens juist ontvangt en nauwkeurig afdrukt. Zie de documentatie bij uw toepassing voor meer informatie.

Kies de kleuren op basis van de gewenste uitvoer (zie “[Kiezen van kleuren](#)” op pagina 16).

Kies de bestandsindeling op basis van de gewenste uitvoer. EPS-gegevens worden niet gewijzigd.

Gebruik het ColorWise-kleurbeheer zoals beschreven in deze handleiding en in de handleiding [Afdrukken in kleur](#).

Kleuropties van printerstuurprogramma: uitgeschakeld

Gebruik de kleurbeheeropties van het printerstuurprogramma niet. Zie de handleiding [Afdrukopties](#) voor meer informatie.

Voer de kalibratie uit zoals beschreven in de handleiding [Afdrukken in kleur](#). Voer regelmatig onderhoud uit volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de printer. Gebruik de papiersoort, toner en overige materialen die worden aanbevolen door de fabrikant van de printer.

Aanbevolen standaardwerkstroom

De kleurenservers is volledig geoptimaliseerd voor de specifieke printer die erdoor wordt aangestuurd. ColorWise is toegerust voor veel speciale aspecten van de printer, zoals rasters, individuele tonerrespons, interactie tussen toners, natuurlijke vloeiende mengkleuren en de mogelijkheid om steunkleuren en aangepaste kleuren weer te geven. De kleurenservers kan tekst en lijnen onderscheiden van afbeeldingselementen, zodat de gegevens voor het zwarte kanaal behouden blijven evenals de parameters die worden gebruikt voor CMYK-**kleurscheidingen**.

In de aanbevolen standaardkleurenwerkstroom worden de kalibratie en het kleurbeheer van ColorWise gebruikt. De kleurenservers wordt pas aan het eind van de kleurenwerkstroom gebruikt.

Voor deze werkstroom:

- Gebruik het kleurbeheer van de toepassingen en printerstuurprogramma's niet.
Zo bent u zeker dat de gekozen kleuren de kleurenservers en ColorWise in een bruikbare vorm bereiken. Houd er evenwel rekening mee dat kleurbeheer door toepassingen en printerstuurprogramma's volledig wordt ondersteund door ColorWise (zie "[Gebruik van ColorWise-kleurbeheer en kleurbeheer in toepassingen](#)" op pagina 11).
- Stel de optie CMYK-simulatieprofiel in ColorWise in overeenkomstig de CMYK-kleurenruimte die in de toepassing is gebruikt om de kleuren te kiezen. Bij elke instelling voor CMYK-simulatie (behalve Match Copy (Kopiekleuren), indien beschikbaar) wordt kalibratie toegepast, zodat de respons van de printer stabiel is.
De aanbevolen waarden voor CMYK-simulatie zijn **SWOP** in Amerika, **Euroscale** in Europa en **DIC** in Japan, de respectievelijke kleurenstandaarden in elke regio. Als kleuren specifiek zijn geselecteerd voor de gekalibreerde kleurenservers, stelt u CMYK-simulatie in op Geen.
- Stel de andere afdrুকopties van ColorWise juist in. Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor een lijst en beschrijvingen van ColorWise-afdrুকopties die van invloed zijn op CMYK-kleuren, RGB-kleuren, steunkleuren en andere kleuren.

Kiezen van kleuren

Als u werkt met kleur, of dit nu in presentaties, illustraties of gecompliceerde paginaontwerpen is, neemt u esthetische beslissingen over de kleuren die u gebruikt. Wanneer u eenmaal besloten hebt wat uw doel is, moet u een optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de kleurenservers om uw ontwerp in gedrukte vorm te realiseren. Uw kleurendrukstelsel helpt u in dit creatieve proces door het resultaat voorspelbaar te maken:

- Als u een poster hebt ontworpen die met de kleurenservers moet worden afgedrukt, moeten de afgedrukte kleuren overeenkomen met de ontwerpspecificatie.
- Als u presentaties afdrukt op de kleurenservers, moeten de levendige kleuren van het beeldscherm behouden blijven.
- Als u werkt met kleuren die op een offsetpers worden afgedrukt, moet de uitvoer van de kleurenservers overeenkomen met andere **proefdrukken** of de boeken met PANTONE-kleurstalen.

De kleuren die u definieert tijdens het maken van een bestand in een toepassing en de hulpmiddelen voor kleurbeheer in de gebruikte toepassing beïnvloeden de wijze waarop het bestand wordt verwerkt (werkstroom) en de uiteindelijke uitvoer die u mag verwachten.

Gebruik kleurbeheer om de kleurenduitvoer te regelen door de volgende taken uit te voeren:

- Kies een kleurmodel: Verschillende soorten toepassingen gebruiken verschillende kleurmodellen. Het kleurmodel dat u kiest en het feit of gegevens al dan niet worden geconverteerd van één kleurmodel naar een ander beïnvloeden de uiteindelijke kleurenduitvoer.
- Optimaliseer voor het type uitvoer: het type einduitvoer beïnvloedt uw keuze van kleuren en toepassingen.
- Gebruik hulpmiddelen voor kleurbeheer: de kleurenservers biedt diverse hulpmiddelen om een voorbeeld te bekijken van de kleuren die beschikbaar zijn op een apparaat en ze te definiëren in een toepassing.

Kleurmodellen

Kleuren kunnen in verschillende kleurmodellen worden gedefinieerd. De bekendste zijn RGB, CMYK en het steunkleuraanpassingssysteem (zoals PANTONE). Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunt u het kleurmodel wel of niet kiezen.

RGB-kleuren worden gebruikt voor de uitvoer vanaf een RGB-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camera of een scanner. Het RGB-kleurmodel wordt ook gebruikt voor het weergeven van kleuren op een beeldscherm.

CMYK-kleuren zijn de kleuren die de meeste printers gebruiken.

Steunkleuren, zoals PANTONE, zijn speciale inktsoorten die zijn vervaardigd voor gebruik op een offsetdrukpers. Steunkleuren kunnen worden gesimuleerd met behulp van CMYK-toners (ook bekend als **proceskleurinkt**). Met de afdrukoptie Steunkleuraanpassing kunt u bepalen hoe steunkleuren worden afgedrukt op de kleurenservers:

- **Als Steunkleuraanpassing is ingesteld op Aan**, worden de in de kleurenservers ingebouwde kleurtabellen gebruikt om de steunkleur te simuleren op basis van het best vergelijkbare equivalent dat beschikbaar is met de CMYK-toners van de kopieermachine/printer die is aangesloten op de kleurenservers.
- **Als Steunkleuraanpassing is ingesteld op Uit**, krijgt de kleurenservers de instructie om de steunkleur te simuleren op basis van CMYK-equivalenten die zijn gedefinieerd door de fabrikant van de steunkleur. Deze komen overeen met de CMYK-waarden die zijn gedefinieerd in toepassingen die steunkleurbibliotheken bevatten. Deze CMYK-combinatie wordt vervolgens afgedrukt met de door u ingestelde CMYK-simulatie, bijvoorbeeld **SWOP** of **DIC**.

Het door uw toepassing gebruikte kleurmodel bepaalt de beschikbare methoden voor het kiezen van kleuren, alsook de manier waarop kleurgegevens worden verzonden naar de kleurenservers:

- Kantoor toepassingen, zoals presentatiesoftware, spreadsheets en tekstverwerkingsprogramma's, gebruiken het RGB-kleurmodel. Deze toepassingen verzenden doorgaans alleen RGB-gegevens naar de kleurenservers.
- Illustratietoepassingen gebruiken zowel het RGB- als het CMYK-kleurmodel, maar verzenden doorgaans alleen CMYK-gegevens naar de kleurenservers.
- Toepassingen voor pixelbewerking gebruiken zowel het RGB- als het CMYK-kleurmodel. Zij kunnen RGB- of CMYK-gegevens naar de kleurenservers verzenden.

Optimalisatie voor het type uitvoer

De kleurenservers kan worden gebruikt voor kleurenafdrukken op verzoek en voor kleurenproefdrukken. Kleurenafdruktaken op verzoek zijn taken waarbij de kleurenservers als het uiteindelijke afdrukkapparaat wordt gebruikt. Het afdrukken van taken op de kleurenservers ter voorbereiding van een offsetdruk wordt “het maken van kleurproeven” genoemd. In beide typen afdruktaken voor de kleurenservers kunnen RGB-, CMYK- en steunkleuren worden gebruikt.

Kenmerken van afdruktaken op verzoek	Kenmerken van offsetproefdrukken
Heldere, verzadigde kleuren zijn vaak gewenst.	De afgedrukte kleuren moeten overeenkomen met een andere verzameling CMYK-afdrukvoorwaarden.
De kleuren worden verkregen door het hele beschikbare kleurenaanbod te gebruiken, met andere woorden het hele gamma van de printer of, eenvoudiger gezegd, de CMYK van het apparaat.	Voor kleuren die zijn opgegeven voor een offsetdruk moet u een CMYK-simulatie uitvoeren die is geoptimaliseerd voor proefdrukken op de printer.

OPMERKING: De term “op verzoek” verwijst naar het produceren van afdrukken op het moment dat de gebruiker ze nodig heeft. U kent misschien de term “kleine oplage”, die gewoonlijk betrekking heeft op het volume van een afdrukaak. Hoewel deze twee termen niet precies hetzelfde betekenen, wordt “op verzoek” in deze handleiding ook gebruikt met betrekking tot afdrucksenario’s met kleine oplagen. Aangezien u zoveel pagina’s kunt afdrukken als u nodig heeft en taken snel opnieuw kunt afdrukken, presteert de kleurenservers even goed in beide omgevingen.

Door het afdruktype dat u voor het document kiest (kleurenafdruktaken op verzoek op de kleurenservers versus kleurendrukproeven met de offset-pers) wordt bepaald hoe u kleuren definieert en welke instellingen u voor de opdrukopties kiest.

- Voor kleurenafdruktaken op verzoek op de kleurenservers kunt u elke toepassing gebruiken en kleuren definiëren in RGB of CMYK. Als uw toepassing de PANTONE-bibliotheek met gecoate kleuren ondersteunt, kunt u ook kleuren uit deze bibliotheek kiezen. Kies de juiste instellingen voor de afdrukopties die van invloed zijn op de kleurenuitvoer (zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor beschrijvingen van de afdrukopties).
- Gebruik voor kleurenproefdrukken een door PostScript gedefinieerde kleur in CMYK of kies kleuren uit kleurenbibliotheken zoals de PANTONE-kleurenbibliotheek. Geplaatste afbeeldingen kunnen ook worden gedefinieerd in RGB en CMYK. Kies de juiste instellingen voor de afdrukopties die van invloed zijn op de kleurenuitvoer (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*).

OPMERKING: Voor de kleurenservers kunt u RGB- of CMYK-gegevens gebruiken bij het maken van drukproeven voor een offsetdruk. Voor een **imagesetter** zijn echter gewoonlijk CMYK-gegevens vereist.

Behoud van de kleuraccuratesse

Als u wilt dat de kleuren op de monitor overeenkomen met de afgedrukte uitvoer, is kleurbeheer vereist en moeten de monitor en de kleurenservers nauwkeurig worden **gekalibreerd**. Als het bekijken van kleuren op de monitor van cruciaal belang is, overweeg dan het gebruik van een professioneel profielsoftwarepakket, zoals EFI Color Profiler, om een monitorprofiel te maken. Aan de hand van dit monitorprofiel kunnen toepassingen compenseringen aanbrengen voor het kleurgedrag van het beeldscherm tijdens de weergave van afbeeldingen. Hierdoor zullen kleuren die u op het beeldscherm bekijkt, de kleuren van de gedrukte uitvoer dichter benaderen.

Als u dit proces liever achterwege laat of als u niet beschikt over de vereiste apparatuur voor nauwkeurig kleurbeheer, is er mogelijk een eenvoudigere aanpak. Bepaal allereerst wat belangrijker is voor u: afgedrukte kleuren of de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

- Als weergavekleuren belangrijker zijn, moet u uw ogen en uw monitor vertrouwen. Selecteer kleuren visueel op de monitor, maar houd er rekening mee dat de kleuren alleen zijn geoptimaliseerd voor uw monitor. Als het document wordt geopend op andere monitoren, kunnen de kleuren anders zijn. Hoewel de afgedrukte kleuren niet overeen hoeven te komen met de kleuren op de monitor, worden ze goed afgedrukt op de kleurenservers.
- Als afgedrukte kleuren belangrijker zijn voor u, moet u kleuren kiezen uit afgedrukte voorbeelden. Als u deze voorbeeldkleuren gebruikt, blijft de afgedrukte uitvoer constant - ongeacht de wijze waarop de kleuren op verschillende monitoren worden weergegeven. Druk het palet met beschikbare kleuren in een kantoortoepassing af en selecteer vervolgens kleuren uit afgedrukte voorbeelden. Op de cd met gebruikerssoftware staan kleurreferentiebestanden. (Zie “[Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met kantoortoepassingen](#)” op pagina 21 en “[Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen](#)” op pagina 26 voor meer informatie.) U kunt ook kleurdiagrammen afdrukken vanaf de kleurenservers en kleuren op naam of nummer selecteren in de afgedrukte voorbeelden. In geavanceerde toepassingen kunt u kleuren definiëren in de steunkleur- en CMYK-kleurruimten, die eenvoudiger te beheren zijn. Zie “[Kiezen van kleuren](#)” op pagina 16 voor meer informatie over kleurselectie.

KLEURBEHEER IN KANTOORTOEPASSINGEN

Het ColorWise-kleurbeheersysteem biedt volledig kleurbeheer voor taken die worden afgedrukt vanuit kantoortoepassingen en andere toepassingen die geen PostScript genereren. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kleurendocumenten afdrukt vanuit **GDI- (Graphics Device Interface)** en **QuickDraw**-toepassingen waarmee u bijvoorbeeld presentaties, spreadsheets en tekst kunt verwerken. U kunt deze instructies gebruiken bij de toepassingen van Microsoft Office.

Gebruik van kantoortoepassingen

De kleurenservers moeten PostScript-instructies ontvangen om een afbeelding of een document te kunnen afdrukken. Veel toepassingen schrijven deze PostScript-instructies niet zelf, maar laten dit over aan het printerstuurprogramma. In deze categorie vallen ook de meeste tekstverwerkingsprogramma's, spreadsheets en **presentatiepakketten**. Deze toepassingen gebruiken de **GDI (Graphics Device Interface)** van Windows voor de weergave en het afdrukken onder Windows en **QuickDraw** van Apple voor de weergave en het afdrukken op Mac OS-computers. De term "**kantoortoepassingen**" wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar deze GDI- en QuickDraw-toepassingen.

In alle kantoortoepassingen worden kleuren op vergelijkbare wijze behandeld: ze gebruiken hetzelfde RGB-kleurmodel om kleuren op een monitor weer te geven. In de meeste kantoortoepassingen kunt u kleuren kiezen uit een palet met vooraf geselecteerde kleuren. Soms kunt u nieuwe kleuren toevoegen aan het palet met behulp van een kleurenkiezer. Hoewel u met bepaalde toepassingen kleuren kunt opgeven met behulp van de CMY-, HSL- en HSV-kleurmodellen, verzenden deze toepassingen altijd RGB-kleurgegevens naar de kleurenservers. (Een uitzondering hierop vormt een in het document geplaatst CMYK EPS-bestand, dat als CMYK-gegevens wordt verstuurd.)

Bij het werken met kleur in kantoortoepassingen moet u rekening houden met het volgende:


- Het kleurenbereik dat in RGB kan worden weergegeven op de monitor, is veel groter dan het kleurenbereik dat kan worden afgedrukt door de printer. Wanneer u het document afdrukt, worden RGB-kleuren die buiten het gamma liggen omgezet naar kleuren die uw printer wel kan produceren.
- Kantoortoepassingen versturen alleen RGB-gegevens naar de kleurenservers. U bepaalt de weergavestijl van de kleurconversie door een **CRD** te kiezen.

Elke CRD gebruikt een eigen kleurweergavestijl en wijst op een andere manier niet-afdrukbare kleuren toe aan het kleurengamma van uw printer. Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor informatie over de weergave en het beheer van kleuren.

Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met kantoortoepassingen

De kleurenservers-gebruikerssoftware bevat twee RGB-kleurreferentiepagina's, een Microsoft Word-bestand en een Microsoft PowerPoint-bestand. Wanneer u deze bestanden afdrukt met verschillende CRD's, ziet u hoe de kleuren worden afgedrukt op de kleurenservers. Druk voor het beste resultaat de kleurreferentiepagina af met dezelfde afdrুকopties die u voor het definitieve document wilt gebruiken. Kies de gewenste kleuren op de afgedrukte RGB-kleurreferentiepagina en gebruik deze kleuren vervolgens in het document.

RGB-kleurreferentie (Microsoft PowerPoint)



Werken met kantoortoepassingen

Voordat u vanuit deze toepassingen afdrukt, moet u controleren of het juiste printerstuurprogramma en **PPD**-bestand van de kleurenservers op uw computer zijn geïnstalleerd, zoals wordt beschreven in de handleiding *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS*.

Kleuren definiëren

In kantoortoepassingen wordt het RGB-kleurmodel gebruikt. U kunt alleen CMYK- of PANTONE-kleuren gebruiken door ze met een illustratieprogramma of een DTP-toepassing in **EPS**-bestanden te definiëren en deze bestanden vervolgens in Microsoft Office-documenten te plaatsen. Kleuren in EPS-bestanden blijven behouden totdat ze de kleurenservers bereiken (ervan uitgaande dat er geen PostScript-kleurbeheergegevens waren opgenomen).

Kantoortoepassingen gebruiken een lage resolutie om EPS-bestanden weer te geven, maar de EPS-afbeeldingen worden wel met volledige resolutie afgedrukt. Onthoud als vuistregel dat het gebruik van EPS-bestanden enkel is aangewezen als RGB-kleuren onpraktisch zijn in uw specifieke werkstroom. EPS-bestanden zijn nuttig wanneer u grote of complexe afbeeldingen gebruikt, die met volledige **resolutie** moeten worden afgedrukt of die de geheugentoe wijzing van bepaalde kantoortoepassingen overschrijden.

Werken met geïmporteerde bestanden

Het is mogelijk dat u in uw toepassing verscheidene bestandsindelingen kunt importeren. Het verdient aanbeveling EPS-bestanden te gebruiken als u afdrukproblemen ondervindt met andere geïmporteerde bestandsindelingen zoals TIFF en PICT.

OPMERKING: Wellicht zult u een aangepaste installatie van de kantoortoepassingen moeten uitvoeren als u geen EPS-elementen kunt importeren.

Ook als er geen door de gebruiker gedefinieerde kleurbeheeropties zijn binnen kantoortoepassingen, vindt er wel kleurconversie plaats als u afbeeldingen of pagina-elementen importeert die niet zijn gedefinieerd in RGB. Als u deze conversie bij het importeren van bestanden wilt vermijden, gebruikt u de indeling voor niet-RGB-illustraties voor afbeeldingen die u wilt importeren in kantoortoepassingen.

De instellingen van de afdruko pties RGB-bron en Weergavestijl die u kiest, zijn van invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst.

Gebruik van verschillende soorten geïmporteerde afbeeldingen (geavanceerd kleurbeheer)

Als u meerdere RGB-afbeeldingen (fotografische en niet-fotografische) in een bestand plaatst in een kantoortoepassing, is het mogelijk dat een enkele CRD niet volstaat om de uitvoer van alle afbeeldingen te optimaliseren. In dat geval kunt u ervoor zorgen dat de fotografische afbeeldingen de CRD volledig negeren. Hiervoor opent u de fotografische afbeelding in CMYK-kleuren met een toepassing voor pixelbewerking, zoals Photoshop, en voert u er een kleurcorrectie op uit. Vervolgens slaat u de afbeelding op als een Photoshop EPS-bestand en importeert u dit in het document.

Opties selecteren bij het afdrukken

Er zijn weinig verschillen tussen kantoortoepassingen met betrekking tot afdrukken op de kleurenservers. Aan de hand van de instructies in de handleiding *Afdrukken in kleur* kunt u de afdrukopties en de instellingen voor kleurbeheer opgeven. Als u deze opties wilt opgeven, moet u een PostScript Level 2-stuurprogramma (of recenter) gebruiken, zoals het Adobe PostScript-printerstuurprogramma.

Aangezien kantoortoepassingen RGB-gegevens versturen naar de kleurenservers, zijn de instellingen die u kiest voor de opties RGB-bron en Weergavestijl belangrijk. Geef de juiste CRD op voor het gewenste kleureffect (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*).

Uitvoerprofielen

Het uitvoerprofiel van de kleurenservers heeft invloed op alle kleurgegevens in de taak. Dit profiel kan het profiel zijn dat is ontworpen voor het apparaat en wordt meegeleverd met de kleurenservers, maar het kan ook een aangepast profiel zijn dat is gemaakt op uw locatie (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*). Druk indien nodig de testpagina af om te zien welk profiel de actieve standaard is op de kleurenservers.

Behoud van de kleuraccuratesse bij het opslaan van een bestand

Voer de volgende stappen uit om de kleuraccuratesse te behouden:

- Voeg geen PostScript-kleurbeheergegevens toe bij het opslaan van EPS-bestanden. Op deze wijze beperkt u het risico van conflicterende gegevens en meervoudige kleurconversies. PostScript-kleurbeheer zorgt ervoor dat CMYK en RGB-kleuren door de kleurenservers worden geïnterpreteerd alsof deze voortkomen uit de Lab-kleurenruimte en dientengevolge worden deze verwerkt door CRD's in plaats van door uw simulatie-instellingen.
- Voeg ICC-kleurengegevens aan bestanden toe. Deze gegevens veroorzaken geen conflicten met ColorWise en zijn nuttig om de kleurenruimte vast te stellen die door uw bestanden wordt gebruikt.

- Voeg geen raster- en overdrachtsfuncties toe.
- Schakel kleurbeheer in het printerstuurprogramma uit.

Selecteer op Windows-computers Printer Image Color Matching (Printer kleuraanpassing in) als het printerstuurprogramma kleuraanpassing biedt.

Op Mac OS-systemen moet u het printerstuurprogramma zo instellen dat er tijdens het afdrukken *geen* opdrachten voor kleurbeheer worden toegevoegd (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*).

KLEURBEHEER IN POSTSCRIPT-TOEPASSINGEN

Dit hoofdstuk bevat richtlijnen voor het gebruik van toepassingen die zelf **PostScript**-uitvoer genereren, zoals bepaalde DTP-toepassingen, illustratieprogramma's en toepassingen voor pixelbewerking. Zie “[Kleurbeheer in Adobe Photoshop](#)” op pagina 34, “[Kleurbeheer in paginaopmaakt toepassingen](#)” op pagina 45 of “[Kleurbeheer in illustratietoepassingen](#)” op pagina 59 voor informatie over het gebruik van specifieke toepassingen.

Werken met PostScript-toepassingen

De meeste toepassingen die voor illustraties, **pixel**bewerking en paginaopmaak worden gebruikt, kunnen de PostScript-informatie maken die naar een PostScript-printer wordt verstuurd of in PostScript-bestanden wordt opgeslagen. Illustrator, Photoshop, PageMaker, QuarkXPress en Macromedia FreeHand zijn allemaal PostScript-toepassingen.

PostScript-toepassingen werken op verschillende manieren met kleuren. In de meeste toepassingen kunt u **proceskleuren** kiezen (door een percentage voor cyaan, magenta, geel en zwart in te voeren) en kunt u **benoemde kleuren** kiezen in een steunkleurensysteem, bijvoorbeeld PANTONE. Wanneer u composieten afdruckt, versturen deze toepassingen de equivalenten van proceskleuren voor benoemde **steunkleuren** naar de kleurenservers. In sommige toepassingen kunt u ook kleuren kiezen aan de hand van **RGB**, **HSB**, **HSL** of andere kleurmodellen.

Over het algemeen verzenden PostScript-toepassingen kleurgegevens naar de kleurenservers in de vorm van CMYK-gegevens. Een uitzondering hierop vormen RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst en die direct naar de kleurenservers worden verzonden (tenzij u speciale kleurbeheerinstellingen opgeeft in de toepassing). Bovendien verzenden bepaalde PostScript-toepassingen waarmee u kleuren in RGB- of andere kleurmodellen kunt definiëren de gegevens ook naar de kleurenservers in deze kleurenruimten.

Het kleurbeheer in PostScript-toepassingen is eigenlijk ontworpen voor het afdrukken op een offsetpers. Daarom zijn enkele aanpassingen nodig wanneer u afdrukken maakt op de kleurenservers. Weergegeven versies van kleuren die u in deze toepassingen kiest, komen wellicht niet exact overeen met de kleurenservers-uitvoer. Benoemde kleuren worden wellicht niet nauwkeurig op de kleurenservers afgedrukt, aangezien deze kleuren meestal aangepaste inktten vereisen.

Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen

In PostScript-toepassingen kunt u werken met kleuren die zijn gemaakt met behulp van elk kleurmodel dat door die toepassing wordt ondersteund. Alle PostScript-toepassingen ondersteunen het CMYK-model. Bepaalde PostScript-toepassingen ondersteunen ook het RGB-model en andere kleurmodellen die zijn gebaseerd op monitorweergavewaarden. In PostScript-toepassingen kunt u ook benoemde kleuren kiezen aan de hand van een of meer kleurenbibliotheken, zoals PANTONE (zie [pagina 27](#)).

Gebruik van hulpmiddelen voor staalkleuraanpassing

De gebruikerssoftware van de kleurenservers bevat verschillende kleurreferentiepagina's (zie [pagina 12](#)). Als u kleuren op deze referentiepagina's kiest, weet u zeker dat uw apparaat dezelfde kleuren produceert. Kalibreer de kleurenservers voordat u de referentiepagina's afdrukt. Dit levert de beste resultaten op.

OPMERKING: Wij raden het gebruik van staalkleuraanpassing sterk aan om voorspelbare resultaten voor afdrukken in kleur te bereiken met de kleurenservers of om de kleurenitvoer van de kleurenservers aan te passen aan kleuren die door andere printers worden geproduceerd.

OPMERKING: Bij staalkleuraanpassing worden monitor kleuren niet aan afgedrukte kleuren aangepast. Hiervoor moet u een kleurbeheersysteem gebruiken en uw monitor kalibreren.

Gebruik van de CMYK-kleurreferentie

In het CMYK-kleurreferentiebestand dat bij de kleurenservers-gebruikerssoftware wordt geleverd, kunt u zien hoe verschillende combinaties van cyaan, magenta, geel en zwart er uit zien wanneer deze op de printer worden afgedrukt.



Download het bestand naar de kleurenservers als u het CMYK-kleurreferentiebestand wilt afdrukken. De afgedrukte pagina's geven groepen kleurvlakken weer in graduele combinaties van geel, magenta en cyaan en kleinere vlakken die 25%, 50% en 75% zwart bevatten. Deze pagina's kunt u gebruiken om kleuren te selecteren en waarden voor proceskleuren op te geven in een toepassing. Zie de handleiding *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over de locatie van het bestand op de cd met gebruikerssoftware.

Gebruik van de PANTONE-referentie

Met dit referentiebestand (processimulatie van PANTONE Solid Coated Colors), dat bij uw kleurenservers-gebruikerssoftware wordt geleverd, kunt u eenvoudiger de gewenste resultaten verkrijgen bij kleuren die in de PANTONE-bibliotheek met gecoate kleuren worden gekozen.

Welke informatie wordt afgedrukt door dit referentiebestand is afhankelijk van de instelling van de optie **Steunkleuraanpassing**.

Steunkleuraanpassing Aan drukt stalen af die de steunkleur simuleren op basis van het best vergelijkbare equivalent dat beschikbaar is met de CMYK-toners van de kopieermachine/printer die is aangesloten op de kleurenservers. De naam en het nummer van de equivalente PANTONE-kleur wordt onder elke staal afgedrukt.

Steunkleuraanpassing Uit drukt stalen af van de CMYK-equivalenten van PANTONE-kleuren volgens PANTONE-definitie. (Deze komen overeen met de CMYK-waarden die zijn gedefinieerd in toepassingen die PANTONE-bibliotheken bevatten.) De CMYK-waarden waarmee de kleur wordt geproduceerd, evenals de naam en het nummer van de PANTONE-kleur, worden onder elke staal afgedrukt.

Download het bestand naar de kleurenservers als u het referentiebestand wilt afdrukken. Zie de handleiding *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over de locatie van het bestand op de cd met gebruikerssoftware. Als de standaardinstelling bij **Steunkleuraanpassing** op de kleurenservers niet de instelling is die u wilt gebruiken om PANTONE-kleuren af te drukken, downloadt u het bestand naar de blokkeringswachtrij. Vervolgens negeert u de instelling voor **Steunkleuraanpassing** met behulp van een hulpprogramma voor taakbeheer, zoals Command WorkStation.



Zie de Help bij Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

Kleuren definiëren

De beschikbare methoden en opties voor het definiëren van kleuren zijn afhankelijk van het type PostScript-toepassing dat u gebruikt.

Kleurmodel	Type toepassing	Opmerkingen betreffende kleurdefinitie
CMYK	Photoshop	U kunt in Photoshop kleuren kiezen met verschillende kleurmodellen, zoals HSB, CIE Lab, RGB en CMYK.
	Toepassing voor paginaopmaak	In toepassingen voor paginaopmaak (DTP-toepassingen) wordt over het algemeen het CMYK-kleurmodel gebruikt. Bij sommige toepassingen kunt u kleuren definiëren met behulp van andere kleurmodellen en kunt u deze gegevens in die andere kleurmodellen naar de kleurenservers sturen. In het algemeen hebben CRD's (die alleen betrekking hebben op RGB-gegevens) echter geen invloed op kleuren die zijn gedefinieerd in DTP-toepassingen. Als u voorspelbare resultaten wilt krijgen met CMYK-kleuren, gebruikt u de CMYK-kleurreferentiepagina's wanneer u kleuren definieert in DTP-toepassingen (zie “Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen” op pagina 26).
	Illustratie-toepassing	In alle illustratietoepassingen wordt het CMYK-kleurmodel gebruikt. Soms zal het mogelijk zijn om kleuren te definiëren met andere kleurmodellen, maar meestal sturen deze toepassingen alleen CMYK-gegevens naar de kleurenservers. Als u voorspelbare resultaten wilt krijgen met CMYK-kleuren, gebruikt u de CMYK-kleurreferentiepagina's om kleuren te definiëren (zie “Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen” op pagina 26). Afhankelijk van de gebruikte Illustrator-versie kan de ondersteuning van kleurmodellen iets verschillen (zie “Opmerking betreffende kleurmodellen in Adobe Illustrator” op pagina 60).

Kleurmodel	Type toepassing	Opmerkingen betreffende kleurdefinitie
RGB	Photoshop	U kunt in Photoshop kleuren kiezen met verschillende kleurmodellen, zoals HSB, CIE Lab, RGB en CMYK.
	Toepassing voor paginaopmaak	Als u met de toepassing kleuren in RGB kunt definiëren, moet u bepalen of de RGB-gegevens naar CMYK worden geconverteerd voordat deze naar de kleurenservers worden gestuurd. Als dat zo is, wordt hierdoor bepaald welke afdrukopties van ColorWise invloed hebben op uw taak. Als RGB-zwart (in uw document gedefinieerd als R0%, G0%, B0%) bijvoorbeeld naar vierkleuren CMYK-zwart wordt geconverteerd bij het verzenden van de taak naar de kleurenservers, heeft de optie die u kiest voor Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) geen invloed wanneer u de taak afdrukt.
	Illustratie-Toepassing	Als u kleuren definieert in RGB en direct vanuit de toepassing afdrukt, converteert de toepassing de RGB-gegevens naar CMYK voordat deze naar de kleurenservers worden verstuurd. Hierdoor wordt bepaald welke ColorWise-afdrukopties van invloed zijn op uw taak. Als RGB-zwart (in uw document gedefinieerd als R0%, G0%, B0%) bijvoorbeeld naar vierkleuren CMYK-zwart wordt geconverteerd bij het verzenden van de taak naar de kleurenservers, heeft de optie die u kiest voor Tekst/afbeeldingen zuiver zwart geen invloed wanneer u de taak afdrukt.
Steunkleuren	Photoshop	Kies benoemde kleuren uit de PANTONE-kleurenbibliotheek (zie “Gebruik van de PANTONE-referentie” op pagina 27). Voor optimale resultaten kunt u de kleuren definiëren aan de hand van de methodes die worden beschreven in “Gebruik van hulpmiddelen voor staalkleuraanpassing” op pagina 26.
	Toepassing voor paginaopmaak	
	Illustratie-Toepassing	

Werken met geïmporteerde afbeeldingen

U kunt afbeeldingen importeren in documenten die zijn gemaakt in illustratietoepassingen (zoals Illustrator) en DTP-toepassingen (zoals QuarkXPress). U kunt het beste **EPS-** (of EPSF-) en **TIFF**-afbeeldingen importeren in DTP-documenten. Als u problemen ondervindt met een TIFF-afbeelding, gebruik dan de bestandsindeling EPS. Sommige toepassingen kunnen ook andere bestandsindelingen ondersteunen.

De instellingen voor RGB-bron en Weergavestijl hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst. Het kleurbeheersysteem van ColorWise past de opgegeven instelling voor RGB Source op alle RGB-gegevens toe (**CRD**) om een kleurconversie uit te voeren. Dit gebeurt echter niet wanneer u **ICC-profielen** aan RGB-afbeeldingen toewijst met de hulpmiddelen voor kleurbeheer van de toepassing (zie de volgende sectie). In dat geval voert de toepassing de kleurconversie van de afbeelding uit en worden CMYK-gegevens naar de kleurenservers verzonden.

OPMERKING: Als u gebruik wilt maken van instellingen voor RGB-bron en weergavestijl bij afbeeldingen die worden geïmporteerd in QuarkXPress, moet u de afbeeldingen opslaan in EPS-indeling of Quark PrintRGB XTension gebruiken, waarmee RGB TIFF-afbeeldingsbestanden worden gemaakt zonder conversie naar CMYK toe te passen.

Gebruik van verschillende soorten afbeeldingen (geavanceerd kleurbeheer)

Als u meerdere RGB-afbeeldingen (fotografische en niet-fotografische) in een bestand plaatst, is het mogelijk dat een enkele CRD niet volstaat om de uitvoer van alle afbeeldingen te optimaliseren. In dat geval kunt u ervoor zorgen dat de fotografische afbeeldingen de CRD volledig negeren. Hiervoor moet u met een toepassing voor pixelbewerking, zoals Photoshop, de afbeelding in CMYK-kleuren scheiden en er een kleurcorrectie op uitvoeren. Vervolgens slaat u het bestand op als een EPS- of TIFF-bestand en importeert u dit in het document.

U kunt de RGB-afbeelding ook in TIFF-indeling opslaan en er een **ICC-profiel** en een **weergavetype** aan toewijzen wanneer u de afbeelding in het document importeert. Dit kan alleen als uw toepassing deze functie ondersteunt.

Gebruik van CMYK-simulaties

U kunt een CMYK-simulatieprofiel en een CMYK-simulatiemethode opgeven voor een taak met de afdrukopties CMYK-simulatieprofiel en CMYK-simulatiemethode (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*). De instelling voor CMYK-simulatie heeft invloed op alle CMYK-kleurgegevens die door de DTP- of illustratietoepassing worden verstuurd. De instelling kan ook invloed hebben op RGB-gegevens die naar een DTP-toepassing worden verzonden als RGB-kleurscheiding wordt ingesteld op Simulatie.

- Als het document CMYK-afbeeldingen bevat die zijn gescheiden voor een offsetpersstandaard, past u de overeenkomstige instelling voor CMYK-simulatie toe. Voor afbeeldingen die bijvoorbeeld zijn gescheiden voor **SWOP**, kiest u SWOP als instelling voor CMYK-simulatie.

Als u scheidingen afdrukt naar de kleurenservers en de functie Scheidingen combineren gebruikt in combinatie met Volledige simulatie, komt het resultaat mogelijk niet overeen met dezelfde pagina die als composiet wordt afgedrukt.

- Als het document CMYK-afbeeldingen bevat die zijn gescheiden overeenkomstig de kleurkenmerken van een aangepast **ICC-profiel** (geen persstandaard-profiel), kiest u het overeenkomstige profiel als de instelling voor CMYK-simulatieprofiel op de kleurenservers.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het downloaden van CMYK-simulatieprofielen naar de kleurenservers met ColorWise Pro Tools.

Gebruik van in de toepassing gedefinieerde halftoonrasters

Als op uw locatie het Fiery Graphic Arts Package (niet beschikbaar voor alle kleurenservers modellen) is geïnstalleerd, kunt u halftoonrasters definiëren vanuit diverse PostScript-toepassingen en deze gebruiken bij het afdrukken. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte toepassing.

Om een halftoonraster te definiëren, stelt u in de toepassing de waarden Frequency (Frequentie) en Angle (Hoek) van het halftoonraster in. De inktpunten zijn rond voor toepassingen die de standaard van de kleurenservers gebruiken (InDesign, FreeHand, QuarkXPress en Illustrator 10). Voor toepassingen die hun eigen vorm definiëren en niet de standaard van kleurenservers gebruiken (PageMaker, Photoshop en Illustrator 9), kunnen de halftoonrasterpunten een andere vorm hebben. Wanneer u de taak afdrukt, kiest u Application Defined (Gedefinieerd door toepassing) voor de afdrukoptie Halftone Screen (Halftoonraster).

De instellingen voor Frequency (Frequentie) en Angle (Hoek) in het door de toepassing gedefinieerde halftoonraster worden gebruikt, ongeacht of de instelling Scheidingen combineren is ingeschakeld Aan of uitgeschakeld Uit. Zie “[Opties selecteren bij het afdrukken](#)” op pagina 40 voor speciale instructies voor het afdrukken van scheidingen met Photoshop.

OPMERKING: Over het algemeen wordt het gebruik van halftoonrasters afgeraden. Op de afdrukken zullen dan immers tonerstippen zichtbaar zijn in plaats van vloeiende overgangen. Maak alleen gebruik van halftoonrasters als dit nodig is om een specifieke afdrukstijl te verkrijgen.

Behoud van de kleuraccuratesse bij het opslaan van een bestand

Voer de volgende stappen uit om de kleuraccuratesse te behouden:

- Voeg geen PostScript-kleurbeheergegevens toe bij het opslaan van EPS-bestanden. Op deze wijze beperkt u het risico van conflicterende gegevens en meervoudige kleurconversies. PostScript-kleurbeheer zorgt ervoor dat CMYK en RGB-kleuren door de kleurenservice worden geïnterpreteerd alsof deze voortkomen uit de Lab-kleurenruimte en dientengevolge worden deze verwerkt door CRD's in plaats van uw simulatie-instellingen.
- Voeg ICC-kleurengegevens aan bestanden toe. Deze gegevens veroorzaken geen conflicten met ColorWise en deze gegevens zijn nuttig om de kleurenruimte vast te stellen die door uw bestanden wordt gebruikt.
- Voeg geen raster- en overdrachtsfuncties toe.
- Schakel kleurbeheer in het printerstuurprogramma uit.

Selecteer op Windows-computers Printer Image Color Matching (Printer kleuraanpassing) als het printerstuurprogramma kleuraanpassing biedt.

Op Mac OS-systemen moet u het printerstuurprogramma zo instellen dat er tijdens het afdrukken *geen* opdrachten voor kleurbeheer worden toegevoegd (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*).

KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP

In dit hoofdstuk worden de functies van Adobe Photoshop 6.x en 7.x voor Windows en Mac OS beschreven. In de afbeeldingen worden de Mac OS-dialoogvensters getoond, maar de informatie en instructies gelden ook voor de Windows-versie van Photoshop.

Aangezien Photoshop een geavanceerd kleurbeheersysteem gebruikt, moet u enkele kleurbeheertaken uitvoeren voordat u Photoshop gebruikt.

Monitorinstellingsbestanden en ICC-apparaatprofiel laden in Photoshop 6.x/7.x

Nadat u het monitorinstellingsbestand Efirgb.icc en het ICC-apparaatprofiel voor de kleurenservers hebt geïnstalleerd, kunnen deze tegelijkertijd worden geladen in Photoshop 6.x/7.x.

MONITORINSTELLINGSBESTANDEN EN ICC-APPARAATPROFIEL LADEN IN PHOTOSHOP 6.x/7.x

- 1 **Start Photoshop**
- 2 **Kies Kleurinstellingen in het menu Bewerken en selecteer Geavanceerde modus in het dialoogvenster Kleurinstellingen.**
- 3 **Kies EFI RGB uit het menu RGB.**
- 4 **Kies het profiel voor de kleurenservers in het menu CMYK.**

Het ICC-profiel voor de kleurenservers wordt als fabrieksstandaard aangeboden.

Bovendien wordt het ICC-profiel voor de kleurenservers meegeleverd op de cd met gebruikerssoftware. Dit profiel is ontworpen om een getrouwere weergave van RGB-objecten met behulp van alleen zwarte toner mogelijk te maken als R, G en B in dezelfde verhouding worden gebruikt. Het profiel is geschikt voor zakelijke documenten met tabellen en tekst in zwart-wit. Het heeft geen invloed op documenten met kleurgradatiepatronen (patronen waarin ook zwart wordt gebruikt) of kleurenfoto's.

- 5 **Klik op OK.**

Zie de documentatie bij uw toepassing voor meer informatie.

Kleurinstellingen opgeven

In de volgende secties worden de aanbevolen kleurinstellingen beschreven voor Photoshop in een kleurenservers-werkstroom. Het betreft de volgende kleurinstellingen:

Werkruimten: Standaard kleurenruimten die u kunt gebruiken bij het werken met RGB- en CMYK-documenten. ICC-kleurprofielen beschrijven het kleurengamma en de kleurenmerken van deze werkruimten.

Beleid voor kleurbeheer: Instructies die Photoshop vertellen wat moet worden gedaan wanneer kleurgegevens worden gevonden uit een andere kleurruimte dan de opgegeven werkruimte.

De kleurinstellingen van Photoshop configureren

Photoshop gebruikt een geavanceerd kleurbeheersysteem dat documentkleuren kan verwerken voor een breed scala aan werkstromen met kleurbeheer. Door de kleurinstellingen aan te passen, geeft u op hoeveel kleurbeheer u wilt gebruiken wanneer u in Photoshop werkt.


KLEURINSTELLINGEN OPGEVEN VOOR PHOTOSHOP

1 Kies Kleurinstellingen in het menu Bewerken.

Het dialoogvenster Color Settings (Kleurinstellingen) wordt weergegeven.

2 Selecteer Geavanceerde modus.

In deze modus wordt een meer uitgebreide lijst met opties weergegeven.



3 Kies het gewenste werkruimteprofiel voor elke kleurmodus onder Werkruimten.

Een werkruimte bepaalt het kleurprofiel voor documenten waaraan geen kleurprofiel is gekoppeld of voor nieuw gemaakte documenten. De werkruimte definieert eveneens de kleurenruimte van een document dat is geconverteerd naar RGB, CMYK of grijswaarden en voor steunkleuren in een document.

Kies een geschikt **ICC-profiel** om in te sluiten wanneer u een bestand opslaat voor elke kleurenruimte. Voor het opgeven van werkruimtes gelden de volgende richtlijnen:

- Voor RGB kiest u het profiel voor de standaard RGB-kleurenruimte die wordt gebruikt door de kleurenservers. In de meeste gevallen is dit EFIRGB. (Zie “[Monitorinstellingsbestanden en ICC-apparaatprofiel laden in Photoshop 6.x/7.x](#)” op pagina 34 voor informatie over het installeren van het profiel EFIRGB.) U kunt denken aan RGB als u meestal uw afbeeldingen bekijkt op een standaard computer monitor of wanneer u voor kleurbeheer op uw monitor afhankelijk bent van een Windows-besturingssysteem. Als u sRGB kiest als werkruimte, moet u de optie RGB Source (RGB-bron) instellen op sRGB bij het afdrukken naar ColorWise. Nieuwe RGB-documenten die u in Photoshop maakt, zullen deze werkruimte gebruiken.

OPMERKING: EFIRGB wordt ingesteld als de **standaardkleurenruimte voor de RGB-bron** op de kleurenservers. Bij elke RGB-ruimte die u selecteert, moet u ervoor zorgen dat deze beschikbaar is op de kleurenservers. Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het downloaden van **RGB-bronprofielen** naar de kleurenservers.

- Als u een prepress-gebruiker bent, kiest u voor CMYK een profiel dat uw uiteindelijke drukpers beschrijft (bijvoorbeeld **SWOP**). Als u een gebruiker bent die een definitieve afdruk wil maken, kiest u een uitvoerprofiel dat een beschrijving geeft van het apparaat dat is aangesloten op de kleurenservers. Als u een apparaatspecifiek profiel wilt gebruiken, kunt u dit profiel van de kleurenservers naar uw computer downloaden (zie de handleiding *Afdrukken in kleur*). Nieuwe CMYK-documenten die u in Photoshop maakt, zullen deze werkruimte gebruiken.
- Raadpleeg de Photoshop-documentatie voor richtlijnen voor het opgeven van Gray and Spot-werkruimten.

4 In Beleid voor kleurbeheer geeft u op wat u wilt doen met documenten zonder ingesloten profielen of met ingesloten profielen die afwijken van de werkruimte.

Als u een ervaren kleurgebruiker bent, kiest u de optie Uit in de menu's RGB, CMYK en Grijs. Als u een kleurbeheerbeleid opgeeft en een document opent in een omgeving met een andere werkruimte dan waarin het document werd gemaakt, kan dit problemen veroorzaken. Het in een document ingesloten profiel kan worden overschreven als het verschilt van de opgegeven werkruimte (ook al blijven de numerieke kleurwaarden in het document behouden).

5 Als u niet de optie Uit kiest voor Beleid voor kleurbeheer, selecteert u het volgende:

Profielen komen niet overeen: Vragen bij openen, Ask When Pasting

Ontbrekende profielen: Vragen bij openen.

Deze optie geeft een waarschuwing weer, zodat u het opgegeven beleidsgedrag kunt negeren. Uit bij het openen van documenten of het importeren van kleurgegevens.

Dit verdient aanbeveling, omdat u dan wordt gewaarschuwd voordat het kleurbeheer van een toepassing wordt gebruikt.

6 Geef Opties voor omzetten de instellingen op voor de conversie tussen kleurenruimtes.

Kies Adobe (ACE) in het menu Engine als u de ingebouwde functionaliteit voor kleurbeheer voor Photoshop wilt gebruiken.

Kies in het menu Rendering-doel een **weergavetype** dat de kleurkwaliteit van de conversie optimaliseert. Raadpleeg de Photoshop-documentatie voor richtlijnen over de keuze van het weergavetype.

Kies Compensatie zwarte punten gebruiken en Dithering gebruiken (8 bits/kanaal-afbeeldingen) voor een optimale kwaliteit bij uw kleurconversies.

7 Schakel bij Geavanceerde instellingen de opties Minder verzadiging gebruiken voor monitorkleuren en Gamma gebruiken bij overvloeien van RGB-kleuren uit.

Door deze opties uit te schakelen, zorgt u ervoor dat de weergave op uw monitor overeenkomt met de gedrukte uitvoer.

8 Klik op Opslaan om de huidige groep kleurinstellingen op te slaan.

Het dialoogvenster Opslaan wordt weergegeven.

9 Geef het bestand met instellingen een naam, accepteer de standaard opslaglocatie en klik op Opslaan.

U kunt op elke gewenste manier overschakelen naar de opgeslagen instellingen door de groepsnaam te kiezen in het menu Instellingen boven aan het dialoogvenster Kleurinstellingen.

Bestanden opslaan in Photoshop

Als u een afbeelding uit Photoshop moet roteren of bijsnijden of als u het formaat ervan moet wijzigen, kunt u dit het beste doen voordat u het bestand opslaat. Hierdoor wordt de afbeelding sneller verwerkt bij het afdrukken vanuit de toepassing waarin deze is geplaatst.

Wanneer u een document in Photoshop 6.x opslaat, kunt u opgeven of u een kleurprofiel in het document wilt insluiten. Het verdient aanbeveling deze optie uit te schakelen als u het document naar de kleurenservers verzendt.

Een bestandsindeling kiezen

Wij raden u aan RGB-afbeeldingen op te slaan in de bestandsindeling **EPS** of **TIFF** als u ze wilt importeren in andere documenten en afdrukken op de kleurenservers. U kunt EPS- en TIFF-bestanden in vrijwel alle DTP-toepassingen importeren.


OPMERKING: Hoewel TIFF-bestanden over het algemeen beter worden weergegeven als deze in andere toepassingen worden geïmporteerd, kunnen kleurkenmerken en de resolutie worden gewijzigd door de toepassing waarin deze worden geïmporteerd. EPS-bestanden worden niet gewijzigd door de toepassing waarin ze worden geïmporteerd.

OPMERKING: In de hieropvolgende procedures worden alleen dialoogvensters uit Photoshop 7.x voor Mac OS afgebeeld. Als er verschillen zijn tussen de versies 7.x en 6.x of de Windows- en Mac OS-versies van Photoshop, worden deze aangegeven.

EEN DOCUMENT OPSLAAN IN PHOTOSHOP

1 Kies Opslaan als in het menu Bestand.

Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.



2 Geef de instellingen op in het dialoogvenster Opslaan als.

- Geef een naam, een bestandsindeling en een locatie op voor het document.
- Schakel de optie Kleurprofiel insluiten (Mac OS) of ICC-profiel (Windows) uit.

3 Klik op Opslaan.

Als u als indeling Photoshop EPS hebt gekozen, wordt het dialoogvenster EPS-opties weergegeven.



4 Geef de EPS-opties op en klik op OK.

- Kies een optie voor het **TIFF**-voorbeeld. Een TIFF-afdrukvoorbeeld kan zowel op Mac OS- als op Windows-computers worden gebruikt.
- Selecteer *niet* de optie Kleurbeheer voor PostScript. Zie de volgende sectie voor meer informatie over PostScript-kleurbeheer.
- Selecteer *niet* de opties Inclusief bijstelfuncties of Inclusief raster.

OPMERKING: Als u **JPEG**-codering kiest, is het verstandig om een reservekopie te behouden van de oorspronkelijke afbeelding die met binaire codering is opgeslagen, totdat u het afgedrukte resultaat van het JPEG-bestand hebt gezien. Soms levert de compressie die wordt gebruikt voor JPEG-codering **ongewenste effecten** op. Als u onverwachte resultaten in de afgedrukte uitvoer van een JPEG-bestand ziet, kunt u beter een afbeelding met binaire codering gebruiken.

Als u problemen tegenkomt bij het afdrukken van het document waarin u de afbeelding hebt geplaatst, vervangt u deze door een ASCII-versie van dezelfde afbeelding en drukt u het document opnieuw af. Binaire codering is veel compacter dan ASCII-codering, maar kan af en toe afdrukproblemen veroorzaken in bepaalde systeemconfiguraties.

Opties selecteren bij het afdrukken

U kunt **RGB**- of **CMYK**-afbeeldingen afdrukken vanuit Photoshop.


- Wanneer u een RGB-afbeelding afdrukt, kunt u kiezen of de conversie naar CMYK wordt uitgevoerd door de kleurenservice (met een CRD), door PostScript (met PostScript-kleurbeheer) of met het ingebouwde kleurbeheer van Photoshop.
- Wanneer u een CMYK-afbeelding afdrukt, kunt u composieten of **kleurscheidingen** afdrukken.

OPMERKING: Controleer of de afdrukoptie Scheidingen combineren van de kleurenservice is uitgeschakeld. Om scheidingen af te drukken, gebruikt u de optie Separation (Scheiding) in het deelvenster Photoshop van het dialoogvenster voor afdrukken. Raadpleeg de Photoshop-documentatie voor instructies.

AFBEELDINGEN AFDRUKKEN VANUIT PHOTOSHOP 7.X

1 Kies Print with Preview (Afdrukken met voorvertoning) in het menu File.

Het dialoogvenster Print (Afdrukken) wordt weergegeven.




2 Selecteer Show More Options (Meer opties tonen).

3 Selecteer Output (Uitvoer).

4 Kies een coderingsmethode.

OPMERKING: Als u **JPEG**-codering kiest, is het verstandig om een reservekopie te behouden van de oorspronkelijke afbeelding die met binaire codering is opgeslagen, totdat u het afgedrukte resultaat van het JPEG-bestand hebt gezien. Soms levert de compressie die wordt gebruikt voor JPEG-codering **ongewenste effecten** op. Als u onverwachte resultaten in de afgedrukte uitvoer van een JPEG-bestand ziet, kunt u beter een afbeelding met binaire codering gebruiken.

5 Selecteer Color Management (Kleurbeheer).




6 Kies Same As Source (Als bron) in het menu Profile (Profiel) om de kleurenruimte op te geven voor het afdrukken van de afbeelding.

Als u een andere instelling kiest, worden de afbeeldingsgegevens door Photoshop geconverteerd naar deze kleurenruimte voordat u de afbeelding naar de kleurenservers verzonden.

7 Klik op Print (Afdrukken).

AFBEELDINGEN AFDRUKKEN VANUIT PHOTOSHOP 6.X**1 Afdrukken in het menu File.**

Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.

**2 Kies de kleurserver in het menu Printer en kies vervolgens Adobe Photoshop in het submenu onder het menu Printer.****3 Kies een coderingsmethode.**

OPMERKING: Als u **JPEG**-codering kiest, is het verstandig om een reservekopie te behouden van de oorspronkelijke afbeelding die met binaire codering is opgeslagen, totdat u het afgedrukte resultaat van het JPEG-bestand hebt gezien. Soms levert de compressie die wordt gebruikt voor JPEG-codering **ongewenste effecten** op. Als u onverwachte resultaten in de afgedrukte uitvoer van een JPEG-bestand ziet, kunt u beter een afbeelding met binaire codering gebruiken.

4 Kies Als bron in het menu Profiel om de kleurenruimte op te geven voor het afdrukken van de afbeelding.

Als u een andere instelling kiest, worden de afbeeldingsgegevens door Photoshop geconverteerd naar deze kleurenruimte voordat u de afbeelding naar de kleurserver wordt verzonden.

5 Klik op Print.

Geavanceerde tips voor het gebruik van kleurbeheer in PostScript

Gebruik de volgende informatie om alternatieve, meer complexe kleurwerkstromen te implementeren met Photoshop.

OPMERKING: Kies Kleurbeheer voor PostScript in het menu Profiel (in het deelvenster Photoshop van het printerstuurprogramma) als u PostScript-kleurbeheer wilt gebruiken in Photoshop 6.x.

EPS-documenten opslaan met PostScript-kleurbeheer

Als u de optie Kleurbeheer voor PostScript inschakelt bij het opslaan van een CMYK of RGB EPS-bestand, vraagt Photoshop u om in het resulterende document de PostScript-kleurengegevens in te sluiten, die onafhankelijk zijn van de **ICC-profielen**. Deze gegevens zijn bedoeld voor PostScript-apparaten als de kleurenservers.

RGB EPS-bestanden afdrukken die zijn opgeslagen met PostScript-kleurbeheer

Als u een RGB EPS-bestand (dat een ingesloten profiel bevat) afdrukt op de kleurenservers, kunnen de werkruimtegegevens uit het ingesloten RGB-profiel worden gebruikt als een RGB-brondefinitie voor **CRD's** van de kleurenservers. Als u de bronkleurenruimtegegevens van het ingesloten profiel wilt gebruiken met CRD's van de kleurenservers, kiest u Geen als ColorWise-RGB-bron bij het afdrukken. Dit geldt als u rechtstreeks afdrukt vanuit Photoshop of als hetzelfde RGB EPS-bestand wordt geïmporteerd vanuit een andere toepassing.

Als u het ingesloten profiel van een EPS-document wilt *vervangen* met behulp van een RGB-brondefinitie uit de kleurenservers, kiest u een andere instelling dan Geen voor het RGB-bronprofiel van de kleurenservers.

RGB-afbeeldingen afdrukken met Photoshop PostScript-kleurbeheer

Als u een RGB-kleurenruimte selecteert en besluit PostScript-kleurbeheer te gebruiken, worden de RGB-gegevens door Photoshop naar de kleurenservers verzonden, samen met de PostScript-kleurgegevens die de RGB-bronkleurenruimte definiëren. Als u PostScript-kleurbeheer selecteert, wordt er een CRD gebruikt voor de conversie naar CMYK-kleuren.

OPMERKING: De ingesloten kleurenruimtegegevens voor de RGB-bron worden vervangen door de optie RGB-bron van ColorWise, tenzij deze wordt ingesteld op Geen. De opgegeven optie Weergavestijl van ColorWise wordt van kracht als de ColorWise-optie RGB-bronprofiel is ingesteld op Geen.

Kies JPEG-codering voor korte afdruktijden, maar controleer de afgedrukte uitvoer zorgvuldig op ongewenste effecten die kunnen voortkomen uit JPEG-compressie. Druk de taak opnieuw af met binaire of ASCII-codering als u onverwachte resultaten ziet in de afgedrukte uitvoer.

CMYK EPS-bestanden afdrukken die zijn opgeslagen met PostScript-kleurbeheer

Als u de optie Kleurbeheer voor PostScript van Photoshop inschakelt bij het opslaan van een CMYK EPS-afbeelding, worden de PostScript-kleurgegevens door Photoshop ingesloten waarmee de CMYK-bronkleurenruimte van de afbeelding worden gedefinieerd. Als u een CMYK EPS-bestand dat PostScript-kleur-gegevens bevat, afdrukt op de kleurenservers, worden CRD's gebruikt in plaats van instellingen ColorWise CMYK-simulatie en Simulatiemethode van ColorWise. Kies de juiste instelling voor de optie Weergavestijl.

CMYK-afbeeldingen afdrukken met Photoshop PostScript-kleurbeheer

Als u een CMYK-kleurenruimte selecteert en besluit PostScript-kleurbeheer te gebruiken, worden de CMYK-gegevens door Photoshop naar de kleurenservers verzonden, samen met de PostScript-kleurgegevens die de CMYK-bronkleurenruimte definiëren. Als u PostScript-kleurbeheer selecteert, wordt er een CRD gebruikt voor de conversie naar de CMYK-kleurenruimte van de kleurenservers.

De beoogde kleurenruimte voor de CRD's wordt bepaald door de afdrukoptie RGB-scheiding. Als u RGB-scheiding instelt op Simulatie, wordt de CMYK-afbeelding afgedrukt volgens alle opgegeven instellingen voor CMYK-simulatieprofiel en CMYK-simulatiemethode. Als RGB-scheiding op Uitvoer staat, wordt de CMYK-afbeelding geconverteerd naar de CMYK-kleurenruimte van het geselecteerde uitvoerprofiel.

Het instellen van de afdrukoptie Steunkleuraanpassing van de kleurenservers op Aan is enkel van invloed als u de functie Multi-Channel van Photoshop gebruikt om steunkleurkanalen te definiëren en vervolgens de afbeelding opslaat als EPS-bestand en opent in een andere toepassing. Raadpleeg de Photoshop-documentatie voor meer informatie.

Photoshop converteert **steunkleuren** naar CMYK-waarden wanneer u in de CMYK-modus werkt.

- Als de afbeelding is gescheiden voor een offset-persstandaard, past u de overeenkomstige instelling voor CMYK-simulatie toe. Als de afbeelding bijvoorbeeld is gescheiden voor SWOP, kiest u SWOP als instelling voor CMYK-simulatie.
- Als Photoshop is geconfigureerd voor een aangepaste kleurscheiding met een **ICC-profiel**, kiest u het bijbehorende profiel voor de ColorWise-optie CMYK-simulatie.

Voor de hierboven genoemde simulatie-instellingen moet in Photoshop hetzelfde profiel voor kleurscheiding worden gebruikt als op de kleurenservers staat. Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het downloaden van CMYK-simulatieprofielen naar de kleurenservers met ColorWise Pro Tools.

KLEURBEHEER IN PAGINAOPMAAKTOEPASSINGEN

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het afdrukken van kleurdocumenten vanuit Adobe InDesign, Adobe PageMaker en QuarkXPress.

Voordat u vanuit deze toepassingen afdrukt, moet u controleren of het juiste printerstuurprogramma en het PostScript-printerdefinitiebestand (**PPD**) van de kleurenservers op uw computer zijn geïnstalleerd, zoals wordt beschreven in de handleiding *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS*.

Adobe InDesign 2.0.1 en 1.5.2


In de volgende sectie worden de aanbevolen instellingen beschreven voor het gebruik van Adobe InDesign met het kleurenservers.

Kleurinstellingen in InDesign

Wanneer u het kleurbeheer van ColorWise gebruikt, schakelt u de kleurbeheerfuncties van InDesign uit.


KLEURBEHEER VAN INDESIGN 2.0.1 UITSCHAKELEN

- 1 Kies **Color Settings (Kleurinstellingen) > Document Color Settings (Kleurinstellingen document)** in het menu **Edit (Bewerken)**.
- 2 Schakel de optie **Enable Color Management (Kleurenbeheer inschakelen)** uit en klik op **OK**.



KLEURBEHEER VAN INDESIGN 1.5.2 UITSCHAKELEN

- 1 Kies **Kleurinstellingen > Kleurinstellingen document** in het menu **Bewerken**.
- 2 Schakel de optie **Kleurenbeheer inschakelen** uit en klik op **OK**.



Afbeeldingen importeren

De instellingen RGB-bron en Weergavestijl hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst, behalve RGB TIFF-afbeeldingen. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.

OPMERKING: InDesign converteert geplaatste RGB TIFF-afbeeldingen naar CMYK.


Schakel het kleurenbeheer van InDesign uit wanneer u afbeeldingen in een document wilt plaatsen.

KLEURBEHEER VAN INDESIGN 2.0.1 UITSCHAKELEN BIJ HET IMPORTEREN VAN AFBEELDINGEN

- 1 Kies **Place (Plaatsen)** in het menu **File (Bestand)**.

Het dialoogvenster **Place (Plaatsen)** wordt weergegeven.

- 2 Kies de optie **Show Import Options (Importopties afbeelding)**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op **Open (Openen)**.
- 4 Kies **Color Settings (Kleurinstellingen)** in het optiemenu. Kijk of de optie **Enable Color Management (Kleurenbeheer inschakelen)** is uitgeschakeld en klik op **OK**.




KLEURBEHEER VAN INDESIGN 1.5.2 UITSCHAKELEN BIJ HET IMPORTEREN VAN AFBEELDINGEN

- 1 Kies **Place (Plaatsen)** in het menu **File (Bestand)**.

Het dialoogvenster **Place (Plaatsen)** wordt weergegeven.

- 2 Kies de optie **Show Import Options (Importopties afbeelding)**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op **Place (Plaatsen)**.

- 4 Kies **Color Settings (Kleurinstellingen)** in het optiemenu. Kijk of de optie **Enable Color Management (Kleurenbeheer inschakelen)** is uitgeschakeld en klik op **OK**.




Opties selecteren bij het afdrukken

U kunt de standaardinterface van het printerstuurprogramma voor de kleurenservers gebruiken om afdrুকopties te selecteren in InDesign.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN DE WINDOWS-VERSIE VAN INDESIGN 2.0.1

- 1 Kies **Print (Afdrukken)** in het menu **File**.
- 2 Kies de kleurenservers in het menu **Printer**.



- 3 Klik op **Setup (Instellingen)**.
Het dialoogvenster **Windows Print** wordt weergegeven.
- 4 Klik op **Properties (Eigenschappen)**.

5 Klik op het tabblad Fiery-afdrukken in het dialoogvenster dat nu wordt weergegeven.

De standaardinterface voor het stuurprogramma van de kleurenservers wordt weergegeven.

6 Selecteer de gewenste afdrুকopties.


Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrুকopties voor ColorWise.

7 Klik op Print (Afdrukken).

AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN DE MAC OS-VERSIE VAN INDESIGN 2.0.1


1 Kies Print (Afdrukken) in het menu File.

2 Kies de kleurenservers in het menu Printer.



3 Klik op Printer.

Het dialoogvenster AdobePS Print wordt weergegeven.



4 Kies Printerspecifieke opties.

De afdrুকopties van de kleurenservers worden weergegeven.


5 Selecteer de gewenste opties.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrুকopties voor ColorWise.

6 Klik op Print (Afdrukken).

AfdrুকOPTIES INSTELLEN IN DE WINDOWS-VERSIE VAN INDESIGN 1.5.2**1 Kies Print (Afdrukken) in het menu File.**

Het dialoogvenster Print (Afdrukken) wordt weergegeven.

**2 Kies de kleurenservers in het menu Name (Naam).****3 Klik op Properties (Eigenschappen).****4 Klik op het tabblad Fiery-afdrucken in het dialoogvenster dat nu wordt weergegeven.**

De standaardinterface voor het stuurprogramma van de kleurenservers wordt weergegeven.

5 Selecteer de gewenste afdrুকopties.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrুকopties voor ColorWise.

AFDUKOPTIES INSTELLEN IN DE MAC OS-VERSIE VAN INDESIGN 1.5.2**1 Kies Print (Afdrukken) in het menu File.**

Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.

**2 Kies de kleurenservers in het menu Printer.****3 Kies Printerspecifieke opties.**

De afdrukopties van de kleurenservers worden weergegeven.

4 Selecteer de gewenste opties.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrukopties voor ColorWise.

Adobe PageMaker 7.x en 6.5 voor Mac OS en Windows

De Windows- en Mac OS-versies van PageMaker 7.x en 6.5 zijn grotendeels gelijk. In deze sectie staan alleen afbeeldingen van de Windows-versie, behalve wanneer er verschillen bestaan tussen de twee versies.

Vereisten voor Windows

Voor de Windows-versie van PageMaker 6.5 moet u het PPD-bestand van de kleurenservers kopiëren naar de volgende mappen:

- PM65\RSRC\USENGLSH\PPD4
- Windows\System

Raadpleeg de documentatie bij PageMaker voor informatie over het installeren van dit bestand.

De printerdefinitiebestanden voor Windows installeren

De cd met gebruikerssoftware bevat printerdefinitiebestanden voor populaire Windows-toepassingen. Adobe Pagemaker 6.5 en 7.x ondersteunen geen automatische installatie van printerdefinitiebestanden vanuit Printers of Printers en faxapparaten op het Configuratiescherm. Als u de kleurenservers beschikbaar wilt maken in de dialoogvensters Print (Afdrukken) en Page Setup (Pagina-instelling) van deze toepassing, kopieert u de printerdefinitiebestanden naar de juiste locatie.

DE PRINTERDEFINITIEBESTANDEN KOPIËREN

- 1 Open de map English\Prntdrv\Ps_drvr op de cd met gebruikerssoftware. Selecteer de map voor het systeem waarmee u werkt.**

Voor Windows 98/Me selecteert u Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_9x_ME.

Voor Windows NT 4.0 selecteert u Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_NT4x.

Voor Windows 2000 selecteert u Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_2000.

Voor Windows XP/Server 2003 selecteert u Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_XP.

- 2 Kopieer het printerdefinitiebestand voor uw kleurenservers naar de juiste locatie.**

Voor PageMaker 6.5 kopieert u het printerdefinitiebestand naar
\\PM65\RSRC\USENGLSH\PPD4.

Voor PageMaker 7.x kopieert u het printerdefinitiebestand naar
\\PM7\RSRC\USENGLSH\PPD4.

Kleurinstellingen in PageMaker

Wij raden aan het kleurbeheer van **ColorWise** te gebruiken in plaats van de **CMS**-opties van Adobe PageMaker.

OPMERKING: Het is niet mogelijk beide systemen te gebruiken voor dezelfde afdruktaak.

KLEURBEHEER VAN PAGEMAKER UITSCHAKELLEN

- 1 Kies **Preferences (Voorkeuren) > General (Algemeen)** in het menu **File (Bestand)**.
- 2 Klik op **CMS Setup (CMS-instellingen)**.
- 3 Kies **Off (Uit)** in het menu **Color Management (Kleurbeheer)**.
- 4 Klik op **OK** en klik opnieuw op **OK** om de dialoogvensters te sluiten.

KLEURBEHEER UITSCHAKELLEN VOOR EEN BITMAPAFBEELDING

- 1 Selecteer de bitmapafbeelding in het document.
- 2 Kies **Image (Afbeelding) > CMS Source (CMS-bron)** in het menu **Element**.
- 3 Kies in het menu **This Item Uses (Dit item gebruikt)** de optie **None (Geen)** en klik op **OK**.

Afbeeldingen importeren

De instellingen RGB-bron en Weergavestijl hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.


Opties selecteren bij het afdrukken

In PageMaker 7.x of 6.5 kunt u alle afdrukinstellingen opgeven in de verschillende dialoogvensters voor afdrukken.

OPMERKING: Het dialoogvenster **Print (Afdrukken)** van PageMaker verschilt van het dialoogvenster **Print** van andere toepassingen die afdrukken naar de kleurenservers. Volg de instructies in deze sectie in plaats van de afdrukinstructies in de handleiding *Afdrukken in kleur*.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN BIJ HET AFDRUKKEN VANUIT PAGEMAKER

- 1 Selecteer de kleurenservers-printerdefinitie in het menu PPD van het dialoogvenster Document afdrukken.




- 2 Klik op Opties.
- 3 Kies Normal (Normaal) in het menu "Send image data" (Afbeeldingsgegevens verzenden) in het dialoogvenster Print Options (Afdrukopties) en klik op Features (Functies).

Als u wilt dat TIFF-afbeeldingen met de hoogste resolutie worden afgedrukt, moet u *niet* de standaardoptie Optimized Subsampling (Geoptimaliseerde subsampling) kiezen in het menu "Send image data" (Afbeeldingsgegevens verzenden).

- 4 Als een document geplaatste RGB-afbeeldingen bevat of kleuren die in RGB zijn gedefinieerd en die niet worden gescheiden in proceskleuren, kiest u instellingen voor RGB-bronprofiel en Weergavestijl in het dialoogvenster Functies.

Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor Steunkleuraanpassing.



- 5 Klik in een van de PageMaker-dialoogvensters op Afdrukken om de taak te verzenden naar de kleurenservers.

Gebruik van optioneel kleurbeheer in PageMaker

Als u extra vereisten voor kleurbeheer hebt waarin ColorWise niet voorziet, zoals het beheren van kleur op andere apparaten dan de kleurenservers, kunt u overwegen de functies voor kleurbeheer van PageMaker te gebruiken. Zie de documentatie bij PageMaker voor meer informatie.

QuarkXPress 5.x en 4.x voor Mac OS en Windows

Afbeeldingen importeren

Met uitzondering van RGB-afbeeldingen die zijn opgeslagen met een EPS-indeling of die Quark PrintRGB Xtension gebruiken, converteert QuarkXPress alle RGB-gegevens naar CMYK, zelfs als Quark CMS XTension is uitgeschakeld.

De instellingen van RGB-bron en Weergavestijl hebben alleen invloed op RGB-afbeeldingen die zijn opgeslagen in EPS-indeling. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.

Opties selecteren bij het afdrukken


De volgende procedure bevat instructies voor het afdrukken van bestanden naar de kleurenservers.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN QUARKXPRESS 5.X OF 4.X

- 1 Selecteer de kleurenservers-printerdefinitie in het menu Printer Description (Printerdefinitie) van het dialoogvenster Print.


Mac OS

- 1 Kies de kleurenservers
- 2 Kies het papierformaat
- 3 Klik hier om printerinstellingen op te geven



Windows

- 1 Kies de kleurenservers
- 2 Kies de kleurenservers-printerdefinitie
- 3 Klik om instellingen voor apparaat op te geven



- 2 Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor Steunkleuraanpassing.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrুকopties.

Optioneel kleurbeheer in QuarkXPress

Als u extra vereisten voor kleurbeheer hebt waarin ColorWise niet voorziet, zoals het beheren van kleur op andere apparaten dan de kleurenservers, kunt u overwegen de functies voor kleurbeheer van QuarkXPress te gebruiken. Zie de documentatie bij QuarkXPress voor meer informatie.

Overweeg voor QuarkXPress 4.02 het gebruik van Quark CMS XTension. Deze functies geven gevorderde gebruikers de besturing over kleurconversies van RGB naar CMYK. Als u deze functies wilt gebruiken, moet Quark CMS XTension zijn geïnstalleerd voordat u QuarkXPress start. Als dat niet het geval is, gebruikt u Quark XTensions Manager om deze module te installeren. Raadpleeg de QuarkXPress-documentatie voor instructies.

OPMERKING: Quark CMS converteert RGB TIFF-, JPEG- en PICT-afbeeldingen naar CMYK voordat er kleurgegevens worden verstuurd naar de kleurenservers. Instellingen voor RGB-bron en Weergavestijl hebben geen invloed op deze gegevens, tenzij u Quark PrintRGB XTension gebruikt, waarmee RGB TIFF-afbeeldingsbestanden worden gemaakt zonder voorafgaande conversie naar CMYK.

QuarkXPress 3.32 voor Mac OS en Windows

Controleer of EfColor XTension *niet* is geladen in de map XTensions voordat u QuarkXPress 3.32 start. EFICOLOR-profielen worden op dit moment niet geleverd bij producten van de kleurenservers. Zonder het juiste EFICOLOR-profiel kan EfColor XTension geen kleurconversies uitvoeren op geplaatste afbeeldingen.

Vereisten voor Windows

Voor de Windows-versie van QuarkXPress moet u het PPD-bestand van de kleurenservers kopiëren naar de map \XPRESS\PDF.

Afbeeldingen importeren

De instellingen RGB-bron en Weergavestijl hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.

Opties selecteren bij het afdrukken


De volgende procedure bevat instructies voor het afdrukken van bestanden naar de kleurenservers.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN QUARKXPRESS 3.3

- 1 Kies de kleurenservers-printerdefinitie in het menu Printer Type van het dialoogvenster Page Setup (Mac OS) of Printer Setup (Windows).


Mac OS

- 1 Kies de kleurenservers
- 2 Kies het papierformaat
- 3 Kies Binary (Binair)



Windows

- 1 Kies het papierformaat
- 2 Kies de kleurenservers
- 3 Kies Binair



- 2 Als een document geplaatste RGB-afbeeldingen bevat of RGB-kleuren die door QuarkXPress worden afgedrukt zonder voorafgaande conversie naar CMYK, kiest u instellingen voor RGB-bron en Weergavestijl.

Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor Steunkleuraanpassing.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het instellen van afdrukopties.

KLEURBEHEER IN ILLUSTRATIETOEPASSINGEN

Illustratietoepassingen bieden de mogelijkheid om bestanden direct af te drukken of bestanden te maken en op te slaan die u wilt importeren in een document met paginaopmaak. Als u wilt afdrukken vanuit een illustratietoepassing, kunt u het beste de printerstuurprogramma's en printerinstellingen gebruiken die worden vermeld in de handleiding *Afdrukken in kleur*. Doorgaans moet u de **EPS**-bestandsindeling gebruiken wanneer u bestanden opslaat in een illustratietoepassing. Wanneer een EPS-bestand wordt geïmporteerd in een andere toepassing, wordt de kleurinformatie in de geïmporteerde afbeelding niet gewijzigd door de toepassing waarin ze wordt geïmporteerd.

Voordat u vanuit illustratietoepassingen afdrukt, moet u controleren of het juiste PostScript-printerstuurprogramma en **PPD**-bestand van de kleurenservers op uw computer zijn geïnstalleerd, zoals wordt beschreven in de handleiding *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS*. In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het gebruik van Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand en CorelDRAW voor Windows en Mac OS.

OPMERKING: In deze handleiding worden uitsluitend instructies gegeven voor het afdrukken van composieten. Raadpleeg de documentatie bij uw toepassing voor informatie met betrekking tot het afdrukken van **kleurscheidingen**.

Adobe Illustrator voor Windows en Mac OS

De volgende secties bevatten richtlijnen voor het werken met versies 10.x en 9.x van Adobe Illustrator.

Opmerking betreffende kleurmodellen in Adobe Illustrator

In Illustrator kunt u de kleurmodus van het document instellen op RGB-kleur of CMYK-kleur. Alle elementen in dat bestand worden in het gekozen kleurmodel gemaakt. Wanneer u het bestand afdrukt, worden de gegevens naar de kleurserver verzonden in het opgegeven kleurmodel.

Kleurinstellingen in Illustrator

Illustrator gebruikt een geavanceerd kleurbeheersysteem dat zowel RGB- als CMYK-kleuren kan verwerken voor een breed scala aan werkstromen met kleurbeheer. Door de kleurinstellingen aan te passen, geeft u op hoeveel kleurbeheer u wilt gebruiken wanneer u in Illustrator werkt. Het betreft de volgende kleurinstellingen:

Werkruimten: Standaard **kleurenruimten** die u kunt gebruiken bij het werken met RGB- en CMYK-documenten. **ICC-kleurprofielen** beschrijven het kleurengamma en de kleurenmerken van deze werkruimtes.

Kleurbeheerbeleid: Instructies die Illustrator vertellen wat moet worden gedaan wanneer kleurgegevens worden gevonden uit een andere kleurruimte dan de opgegeven werkruimte.


Afdrukopties opgeven

In de volgende procedure worden de aanbevolen kleurinstellingen beschreven voor Illustrator in een kleurenservers-[werkstroom](#).

KLEURINSTELLINGEN OPGEVEN

1 Kies Kleurinstellingen in het menu Bewerken.

Het dialoogvenster Kleurinstellingen wordt weergegeven.



2 Selecteer Geavanceerde modus.

In deze modus wordt een meer uitgebreide lijst met opties weergegeven.

3 Kies voor elke modus het gewenste werkruimteprofiel in het gebied Werkruimten.

Voor het opgeven van werkruimtes gelden de volgende richtlijnen:

- Kies EFIRGB voor RGB. Dit profiel vertegenwoordigt de standaard RGB-kleurenruimte die wordt gebruikt door de kleurenservers. Nieuwe RGB-documenten die u in Illustrator maakt, zullen deze werkruimte gebruiken.
- Als u een prepress-gebruiker bent, kiest u voor CMYK een profiel dat uw uiteindelijke drukpers beschrijft (bijvoorbeeld SWOP). Als u in een kantooromgeving werkt en een definitieve afdruk wilt maken, kiest u een uitvoerprofiel dat een beschrijving geeft van het apparaat dat is aangesloten op de kleurenservers. Als u een apparaatspecifiek profiel wilt gebruiken, kunt u dit profiel van de kleurenservers naar uw computer downloaden (zie de handleiding [Afdrukken in kleur](#)). Nieuwe CMYK-documenten die u in Illustrator maakt, zullen deze werkruimte gebruiken.

4 In Kleurbeheerbeleid geeft u op wat u wilt doen met documenten zonder ingesloten profielen of met ingesloten profielen die afwijken van de werkruimte.

Kies Uit in de menu's RGB en CMYK. Als het oorspronkelijke profiel dat in een document is ingesloten, afwijkt van de opgegeven werkruimte, wordt dit met deze optie verwijderd.

Schakel bij Profiel komt niet overeen de optie Vragen tijdens openen in. Deze optie geeft een waarschuwing weer, zodat u het opgegeven beleidsgedrag kunt negeren Uit bij het openen van documenten of het importeren van kleurgegevens.

5 Kies bij Conversie-opties de instellingen voor de conversie tussen kleurenruimtes.

Kies Adobe (ACE) in het menu Engine als u de ingebouwde functionaliteit voor kleurbeheer voor Illustrator wilt gebruiken.

Kies in het menu Rendering-doel een weergavetype dat de kleurkwaliteit van de conversie zal optimaliseren. Raadpleeg de documentatie bij Illustrator voor informatie over de keuze van het weergavetype.

Schakel de optie Zwart punt compensatie gebruiken in om de kwaliteit van kleurconversies te optimaliseren.

6 Klik op Opslaan om de huidige groep kleurinstellingen op te slaan.

Het dialoogvenster Opslaan wordt weergegeven.

7 Geef het bestand met instellingen een naam, accepteer de standaard opslaglocatie en klik op Opslaan.

U kunt op elke gewenst overschakelen naar de opgeslagen instellingen door de groepsnaam te kiezen in het menu Instellingen, boven aan het dialoogvenster Kleurinstellingen.

Bestanden opslaan en importeren in andere documenten

In Illustrator moet u bestanden opslaan in EPS-indeling als u deze wilt importeren in andere documenttypen. Illustrator kan informatie over kleuren zowel in RGB als in CMYK opslaan. De instellingen RGB-bron en Weergavestijl van ColorWise hebben effect op kleurexport van RGB-illustraties die zijn opgeslagen met Illustrator EPS en die in andere soorten documenten zijn geïmporteerd (zelfs als hetzelfde bestand zowel RGB- als CMYK-illustraties bevat). Wanneer Illustrator-bestanden worden geïmporteerd in Photoshop, worden de vectorgegevens in deze bestanden gerasterd in **bitmaps**. De uiteindelijke kleurenruimte van de bitmapgegevens wordt bepaald door de kleurmodus die u instelt in Photoshop.

Afdrukopties opgeven

In de volgende procedure wordt beschreven hoe afdrukopties worden ingesteld bij het afdrukken van een document vanuit Illustrator naar de kleurenservers.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN ILLUSTRATOR

1 Kies Print in het menu File van Illustrator.


Het dialoogvenster Print (Afdrukken) wordt weergegeven.

2 Geef de juiste afdrukopties op voor de Windows-versie van Illustrator.

- Kies de kleurenservers-apparaat in het menu Name.
- Kies Composite (Composiet) in het menu Output.
- Kies Level 3 in het menu PostScript. Als u problemen ondervindt, kunt u ook Level 2 gebruiken.


Illustrator 10.x voor Windows

- 1 Selecteer de naam van het apparaat
- 2 Kies Composite (Composiet)
- 3 Klik op Eigenschappen om afdrukopties in te stellen



Illustrator 8.x en 9.x voor Windows

- 1 Selecteer de naam van het apparaat
- 2 Kies Composite (Composiet)
- 3 Kies PostScript Level 2 of 3
- 4 Klik op Eigenschappen om afdrুকopties in te stellen




3 Geef de juiste afdrুকopties op voor de Mac OS-versie van Illustrator.

- Kies de kleurenservers-apparaat in het menu Printer.
- Kies Adobe Illustrator in het optiemenu onder het menu Printer.
- Kies Composite (Composiet) in het menu Output.
- Kies Level 3 in het menu PostScript. Als u problemen ondervindt, kunt u ook Level 2 gebruiken.


Illustrator 10.x voor Mac OS

- 1 Kies Composite (Composiet)



**Illustrator 8.x en 9.x voor
Mac OS**

- 1 Kies Composite (Composiet)
- 2 Kies PostScript Level 3



- 4 Klik indien nodig op **Eigenschappen (Windows)** of kies **Printerspecifieke opties** in het optiemenu (Mac OS) en kies de instellingen voor RGB-Bron en Weergavestijl voor de kleurenservers.

U moet deze instellingen alleen opgeven voor een CMYK-document met geplaatste RGB-afbeeldingen of een RGB-document in Illustrator 9.x. In alle andere gevallen worden de kleuren door deze instellingen niet beïnvloed.

- 5 Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor **Steunkleuraanpassing**.

Zie de handleiding *Afdrukken in kleur* voor informatie over het instellen van extra afdrukopties voor ColorWise.

Gebruik van het kleurbeheer van Illustrator

Als u extra vereisten voor kleurbeheer hebt waarin ColorWise niet voorziet, zoals het beheren van kleur op andere apparaten dan de kleurenservers, kunt u overwegen de functies voor kleurbeheer van Illustrator te gebruiken. Zie de documentatie bij Illustrator voor meer informatie.

FreeHand 10.x, 9.x en 8.x voor Windows en Mac OS

De informatie in deze sectie is van toepassing op zowel de Windows- als Mac OS-versie van FreeHand. Er worden alleen dialoogvensters van de Mac OS-versie weergegeven, maar de informatie en de instructies zijn hetzelfde voor de Windows-versie van FreeHand.


Kleurinstellingen instellen in FreeHand

Wanneer u het kleurbeheer van ColorWise gebruikt, schakelt u de kleurbeheerfuncties van FreeHand uit.

KLEURBEHEER UITSCHAKELEN IN FREEHAND

- 1 Kies Preferences (Voorkeuren) in het menu File (Bestand).
- 2 Klik op de categorie Colors (Kleuren) in het dialoogvenster Preferences (Voorkeuren).

- 1 Klik op Colors (Kleuren) om de instellingen voor kleurbeheer weer te geven



- 3 Kies None (Geen) als type kleurbeheer.

Kleuren definiëren

Alle kleuren die in FreeHand worden gedefinieerd, worden in CMYK naar het apparaat verstuurd. Dit geldt zelfs voor de kleuren die zijn gedefinieerd met andere kleurmodellen. Voor optimale resultaten kunt u het beste de kleuren definiëren aan de hand van de methodes die worden beschreven op [pagina 26](#).

U kunt de conversie van RGB-kleuren die in FreeHand zijn gedefinieerd, bepalen door instellingen op te geven in het dialoogvenster Preferences (Voorkeuren) onder de categorie Colors (Kleuren) of door Color Management (Kleurbeheer) te kiezen in het menu FreeHand in het dialoogvenster Print (Afdrukken).

Afbeeldingen importeren

U kunt een aantal bestandstypen in FreeHand importeren, maar als afbeeldingen eenmaal zijn geïmporteerd, worden deze als een EPS-afbeelding, een TIFF-afbeelding of een bewerkbaar pad behandeld. Details vindt u in de documentatie van FreeHand.

Als u een EPS-afbeelding in het document importeert, voegt FreeHand een koppeling in naar de afbeelding in plaats van het oorspronkelijke bestand in te sluiten, wat resulteert in een kleinere bestandsgrootte. Als de afbeelding een EPS-bestand met CMYK is, worden de kleuren op dezelfde manier afgedrukt als vanuit de toepassing waarin deze zijn opgeslagen.

OPMERKING: Controleer voordat u een EPS-bestand met CMYK plaatst of Desktop Color Separation (**DCS**) was uitgeschakeld tijdens het opslaan van het bestand. Als u het bestand hebt opgeslagen terwijl DCS was ingeschakeld, drukt FreeHand composieten van de afbeelding af in de lage resolutie die wordt gebruikt voor schermweergave.

De instellingen RGB-bron en Weergavestijl in de PPD hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.

Bestanden opslaan en importeren in andere documenten

In FreeHand moet u bestanden opslaan in EPS-indeling als u deze wilt importeren in andere documenttypen. FreeHand slaat alle kleurgegevens in CMYK op. De instellingen RGB-bron en Weergavestijl hebben geen effect op kleurexport van RGB-ontwerpen die zijn opgeslagen met FreeHand en die in andere soorten documenten zijn geïmporteerd. Wanneer Freehand-bestanden worden geïmporteerd in Photoshop, worden de vectorgegevens van deze bestanden gerasterd in bitmaps. De uiteindelijke kleurenruimte van de bitmapgegevens wordt bepaald door de kleurmodus die u instelt in Photoshop.


Afdrukopties opgeven

In de volgende procedure wordt beschreven hoe afdrukopties worden ingesteld bij het afdrukken van een document vanuit FreeHand naar de kleurenservers.

OPTIES SELECTEREN TIJDENS HET AFDRUKKEN VANUIT FREEHAND

1 Selecteer de optie Use PPD in het dialoogvenster Print.

- 1 Kies Normal (Normaal)
- 2 Klik om Print Setup (Printer instellen) van Freehand te openen
- 3 Klik om een printerdefinitie te selecteren (De naam wordt rechts weergegeven)




2 Kies Normal (Normaal) in het menu Print setting (Afdrukinstellingen).

- Als u de optie Use PPD (PPD gebruiken) hebt ingeschakeld, wordt er een plusteken (+) weergegeven voor het woord Normal (Normaal).
- Als de modelnaam van uw kleurenservers niet wordt weergegeven, klikt u op de knop “...” en kiest u het juiste kleurenservers-model in het menu dat dan wordt weergegeven.

3 Als u de kleurbeheerfuncties van ColorWise wilt gebruiken, kiest u Output Options (Uitvoeropties) in het menu File.

Het dialoogvenster Output Options (Uitvoeropties) wordt weergegeven.

- 1 Schakel deze optie uit als u het ColorWise kleurbeheer



4 Controleer of de optie “Convert RGB to process (RGB naar CMYK converteren)” is uitgeschakeld.

Als deze optie is ingeschakeld, worden de kleurbeheerinstellingen van FreeHand gebruikt om RGB-kleuren en TIFF-, PICT- en JPEG-afbeeldingen met RGB te converteren naar CMYK.

5 Als uw document geplaatste RGB-afbeeldingen bevat, kiest u de instellingen RGB-bron en Weergavestijl.

Met uitzondering van geplaatste RGB-afbeeldingen hebben deze instellingen geen effect op kleuren die worden afgedrukt met FreeHand. Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor Steunkleuraanpassing wanneer u het document afdrukt.

Raadpleeg de FreeHand-documentatie voor informatie over de overige afdrুকopties van FreeHand.

Optioneel kleurbeheer in FreeHand

Als u extra vereisten voor kleurbeheer hebt waarin ColorWise niet voorziet, zoals het beheren van kleur op andere apparaten dan de kleurenservers, kunt u overwegen de functies voor kleurbeheer van FreeHand te gebruiken. Raadpleeg de FreeHand-documentatie voor meer informatie.

CorelDRAW voor Windows en Mac OS

In de volgende secties worden de aanbevolen kleurinstellingen voor CorelDRAW 9.x en 8.x beschreven.

Kleuren definiëren

Alle kleuren die in CorelDRAW 9.x voor Windows of CorelDRAW 8.x voor Mac OS zijn gedefinieerd, worden naar het apparaat verzonden in CMYK, zelfs de kleuren die zijn gedefinieerd met andere kleurmodellen. Voor optimale resultaten kunt u de kleuren definiëren aan de hand van de methodes die worden beschreven in [“Gebruik van hulpmiddelen voor kleuraanpassing met PostScript-toepassingen”](#) op pagina 26.

U bestuurt de conversie van RGB-kleuren die in CorelDRAW zijn gedefinieerd door instellingen op te geven in de dialoogvensters voor Color Management (Kleurenbeheer). Op Windows-computers bevinden de dialoogvensters voor kleurbeheer zich onder Tools (Gereedschappen) > Color Management (Kleurenbeheer). Op Mac OS-computers bevinden de functies voor kleurbeheer zich onder Edit: Preferences: Global.

OPMERKING: Als u in CorelDRAW geen kleurbeheer wilt gebruiken, kiest u None (Geen) in het menu **Composite Printer** (Composietprinter) onder Color Management/Profiles (Kleurenbeheer/Profielen). Selecteer geen opties onder Color Management (Kleurenbeheer) en Color Management General (Kleurenbeheer algemeen).

Afbeeldingen importeren

De instellingen voor RGB Source (RGB-bron) en Rendering Style (Weergavestijl) hebben invloed op alle RGB-afbeeldingen die in een document zijn geplaatst. U krijgt het beste resultaat met geplaatste afbeeldingen als u de instructies opvolgt in “[Werken met geïmporteerde afbeeldingen](#)” op pagina 30.

Bestanden opslaan en importeren in andere documenten

In CorelDRAW moet u bestanden opslaan in EPS-indeling als u deze wilt importeren in andere documenttypen. CorelDRAW slaat alle informatie over kleur op in CMYK. De afdrুকopties RGB Source (RGB-bron) en Rendering Style (Weergavestijl) hebben dus geen effect op kleurenitvoer van ontwerpen die worden opgeslagen met CorelDraw en die in andere soorten documenten worden geïmporteed. Wanneer CorelDRAW-bestanden in Photoshop worden geïmporteed, worden vectorgegevens van deze bestanden gerasterd in bitmaps. De uiteindelijke kleurenruimte van de bitmapgegevens wordt bepaald door de kleurmodus die u instelt in Photoshop.

Afdrukopties opgeven

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe afdrukopties worden ingesteld bij het afdrukken vanuit CorelDRAW naar de kleurenservers.


AFDRUKOPTIES INSTELLEN IN CORELDRAW

OPMERKING: Voor de volgende procedures worden afbeeldingen uit Windows gebruikt. Er kunnen verschillen bestaan tussen de interface op een Mac OS- of een Windows-computer. Belangrijke verschillen worden gesignaleerd.

- 1 **Klik bij Windows-computers op het tabblad General (Algemeen) en klik vervolgens op Print (Afdrukken).**
- 2 **Controleer of u het juiste apparaat en de juiste printerdefinitie hebt geselecteerd en kies de optie Use PPD (PPD gebruiken).**

3 Klik op Properties (Eigenschappen) om de afdrুকopties van ColorWise op te geven.


- 1 De naam van het afdrুকapparaat wordt hier weergegeven
- 2 Naam van printerstuurprogramma/PPD-bestand wordt hier weergegeven
- 3 Klik op Properties (Eigenschappen) voor het instellen van ColorWise afdrুকopties



4 Klik op Mac OS-computers op de knop Printer in het dialoogvenster General Print (Afdrukken algemeen) om het apparaat en de afdrুকopties te selecteren.

Als u het kleurbeheer van ColorWise wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat “Use color profile (Kleurprofiel gebruiken)” in het tabblad Misc van het dialoogvenster Print is uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, worden de kleurbeheerinstellingen van CorelDRAW gebruikt om RGB-kleuren en RGB-afbeeldingen te converteren naar CMYK.

- 1 Schakel deze optie uit als u het ColorWise-kleurbeheer wilt gebruiken



5 Als uw document geplaatste RGB-afbeeldingen bevat, kiest u de instellingen RGB-bron en Weergavestijl voor uw apparaat.

Met uitzondering van geplaatste RGB-afbeeldingen, hebben deze instellingen geen effect op kleuren die worden afgedrukt met CorelDRAW.

6 Als het document PANTONE-kleuren bevat, kiest u de juiste instelling voor Steunkleuraanpassing.

Optioneel kleurbeheer in CorelDRAW

Als u extra vereisten voor kleurbeheer hebt waarin ColorWise niet voorziet, zoals het beheren van kleur op andere apparaten dan de kleurenservers, kunt u overwegen de functies voor kleurbeheer van CorelDRAW te gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij CorelDRAW voor meer informatie.

BASISBEGRIPPEN VAN KLEUR VANAF HET BUREAUBLAD

In dit hoofdstuk worden de basisbegrippen behandeld voor het afdrukken in kleur, onder meer:

- Eigenschappen van kleur
- Afdruktechnieken
- Doelmatig gebruik van kleur
- Rasterafbeeldingen en vectorafbeeldingen
- Bestandsoptimalisatie voor verwerking en afdrukken


Als u al vertrouwd bent met kleurtheorie en digitaal afdrukken in kleur, kunt u naar [“Bestanden optimaliseren voor verwerken en afdrukken”](#) op pagina 89 gaan voor informatie over het optimaliseren van bestanden voor afdrukken.

De eigenschappen van kleur

In deze sectie worden de basisconcepten van de kleurenleer behandeld. Sommige van deze concepten (zoals tint, verzadiging en helderheid) komt u tegen als u in toepassingen met kleuren werkt, terwijl andere nuttig zijn als achtergrondinformatie. Kleur is een complex onderwerp. Beschouw dit daarom als een beginpunt voor verdere experimenten en verder onderzoek.

De fysica van kleur

Het menselijk oog kan elektromagnetische straling waarnemen met golflengten tussen 400 nanometer (blauwpaars) en 700 nanometer (rood). Dit bereik noemt men het zichtbare spectrum van licht. Puur **spectraal licht** zien we als intens verzadigde of pure kleuren. Zonlicht midden op de dag, dat we waarnemen als wit of neutraal licht, bestaat uit licht van alle golflengten van het zichtbare spectrum, in min of meer gelijke verhoudingen. Als zonlicht door een prisma schijnt, wordt het gesplitst in de verschillende spectrale componenten, wat resulteert in de bekende kleuren van de regenboog, zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding.




De meeste lichtbronnen die wij in het dagelijks leven tegenkomen, zenden net als de zon licht van allerlei golflengten uit, hoewel de exacte verdeling van de golflengten aanzienlijk kan verschillen. Licht uit een wolframlamp bevat bijvoorbeeld veel minder blauw dan zonlicht. Wolframlicht lijkt wit voor het menselijk oog, dat zich tot op zekere hoogte aan de verschillende lichtbronnen kan aanpassen. Gekleurde objecten zien er in wolframlicht echter anders uit dan in zonlicht, vanwege de verschillende spectrale samenstelling van deze twee lichtbronnen.

Het mengsel van lichtgolflengten dat door een lichtbron wordt uitgezonden, wordt selectief weerkaatst door verschillende voorwerpen. Verschillende mengsels van gereflecteerd licht zien we als verschillende kleuren. Sommige van deze mengsels zien we als relatief verzadigde kleuren, maar de meeste zien we als grijze of onzuivere tinten van een kleur.

CIE-kleurmodel

In de jaren dertig heeft de Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) een standaard **kleurenruimte** gedefinieerd, een manier om kleuren te definiëren in wiskundige termen en daardoor het communiceren over kleuren te vereenvoudigen. Deze kleurenruimte is gedefinieerd op basis van onderzoek over de waarneming van kleuren. De volgende CIE-kleurendriehoek is een tweedimensionaal model van de kleurwaarneming. De boog over de bovenkant van de driehoek bevat de pure of spectrumkleuren, van blauwviolet tot rood. Hoewel de CIE-kleurendriehoek niet uniform is qua waarneming (in sommige gebieden lijken de kleurverschillen te worden gecomprimeerd in vergelijking met andere gebieden), is het een goed hulpmiddel om bepaalde interessante aspecten van de waarneming van kleur te illustreren.



Door twee spectrumkleuren in verschillende verhoudingen te mengen, kunnen we elke kleur samenstellen die voorkomt op de rechte lijn die kan worden getrokken tussen de twee desbetreffende spectrumkleuren. Door blauwgroen en rood licht te mengen, kunnen we dezelfde grijs tint maken die we ook kunnen maken door geelgroen en blauwviolet licht te mengen. Dit is mogelijk door een typisch fenomeen in de kleurwaarneming dat **metamerie** wordt genoemd. Het oog onderscheidt geen afzonderlijke golflengten van licht. Daarom kunnen verschillende combinaties van spectraal licht worden gebruikt om hetzelfde kleureffect te bereiken.


Paarse tinten, die niet voorkomen in het spectrum van puur licht, bevinden zich aan de onderkant van de driehoek. Paarse kleuren zijn een mengsel van rood en blauw licht, de tegenover elkaar liggende eindpunten van het spectrum.

Tint, verzadiging en helderheid


Een kleur kan worden beschreven met behulp van drie variërende kenmerken die de basis vormen van het kleurmodel **HSB**:

- Tint: het kwalitatieve aspect van een kleur: rood, groen of oranje)
- Verzadiging: de zuiverheid van de kleur
- Helderheid: de relatieve positie tussen wit en zwart

Terwijl de hiervoor afgebeelde CIE-kleurendriehoek tint en verzadiging aangeeft, is een driedimensionaal kleurmodel nodig om de helderheid weer te geven, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien.



Veel computertoepassingen beschikken over dialoogvensters waarin u kleuren kunt kiezen door tint, verzadiging en helderheid in te stellen. Sommige toepassingen gebruiken bijvoorbeeld een kleurenkiezer die aan uw eigen wensen kan worden aangepast (zie de onderstaande afbeelding).




Additieve en subtractieve kleursystemen


Kleurenapparaten die door DTP-ers en drukkers worden gebruikt, *simuleren* het bereik van zichtbare kleuren met een set primaire kleuren die worden gecombineerd om andere kleuren te maken. Er zijn twee manieren om een kleurenbereik te maken van een set primaire kleuren. Computermonitoren en scanners gebruiken het **additieve kleurmodel**. Bij druktechnieken, inclusief kleurenservers-afdrukapparaten en offset-drukpersen, wordt het **subtractieve kleurmodel**, gebruikt.

Additieve (RGB) kleur

Kleurenapparaten die het additieve kleurmodel gebruiken, maken een kleurenbereik door verschillende hoeveelheden rood, groen en blauw licht te combineren. Deze kleuren worden de **additieve primaire kleuren** genoemd (zie de onderstaande afbeelding). Wit wordt gemaakt door de maximaal beschikbare hoeveelheid rood, groen en blauw licht te combineren. Zwart ontstaat wanneer alle drie de kleuren ontbreken. Grijstinten worden gemaakt door verschillende hoeveelheden van alle drie de kleuren te combineren. Door verschillende hoeveelheden van twee van de additieve primaire kleuren samen te voegen wordt een derde, verzadigde tint gemaakt.




De computermonitor is een bekend apparaat dat is gebaseerd op dit kleurmodel (zie de onderstaande afbeelding). Monitoren hebben rode, groene en blauwe **fosforescerende stoffen** die verschillende hoeveelheden licht uitstralen om een bepaalde kleur weer te geven. Scanners produceren digitale kleurweergaven door de rode, groene en blauwe componenten te meten door gekleurde filters.



Subtractieve (CMY en CMYK) kleur

Het subtractieve kleurmodel vormt de basis voor het afdrukken in kleur en het afdrukken van kleurenfoto's en -transparanten. Het additieve kleurmodel simuleert het zichtbare kleurenspectrum door licht te combineren van drie primaire tinten. Het subtractieve model is echter gebaseerd op een "witte" of neutrale lichtbron die licht van allerlei golflengten bevat. Inktten, toners of andere **kleurstoffen** worden gebruikt om selectief bepaalde lichtgolflengten te absorberen (substractie) die anders zouden worden gereflecteerd of overgebracht door het gebruikte medium.


De **subtractieve primaire kleuren** zijn cyaan, magenta en geel. Deze kleuren absorberen respectievelijk rood, groen en blauw licht (zie de onderstaande afbeelding). Als twee subtractieve primaire kleuren worden gecombineerd, ontstaat een nieuwe kleur die relatief puur of verzadigd is. U kunt bijvoorbeeld rood maken door magenta en geel te combineren, die respectievelijk groen en blauw licht absorberen. Wit betekent dat er geen kleurstof wordt gebruikt. In theorie is het zo dat er zwart ontstaat wanneer alle drie de subtractieve primaire kleuren worden gecombineerd, maar door onvolkomenheden van cyaan, magenta en gele kleurstoffen, geeft combinatie van deze drie primaire kleuren in feite een ondoorzichtige bruine kleur. Er wordt zwarte kleurstof toegevoegd om de onvolkomenheden van de kleuren cyaan, magenta en geel te compenseren. Als gevolg hiervan worden bij het afdrukken vier **proceskleuren** gebruikt: **C**yaan, **M**agenta, **Y**ellow (geel) en **blacK** (zwart) (**CMYK**). Het gebruik van zwarte toner helpt bij het produceren van diep, effen zwart en maakt ook de verbeterde weergave van zwarte tekst mogelijk.



Het kleurengamma

Elke kleurreproductiemethode heeft zijn eigen kleurmogelijkheden of **gamma**. Kleurtransparantfilms hebben relatief gezien grote gamma's. Dit geldt ook voor kleurenmonitoren. Het kleurengamma dat met behulp van procesinkten of **CMYK**-toners op papier kan worden geproduceerd, is kleiner. Daarom kunnen bepaalde kleuren die op een kleurenmonitor kunnen worden weergegeven (dit geldt met name voor heldere, verzadigde kleuren), niet exact door uw kleurenservice worden gereproduceerd. Om dezelfde reden kunnen deze niet met behulp van **proceskleuren** op een drukpers worden gereproduceerd. Bovendien hebben verschillende printers verschillende gamma's. Bepaalde kleuren die uw printer kan produceren, kunnen niet op een offsetpers worden gereproduceerd en omgekeerd. In de onderstaande afbeelding wordt dit begrip van verschillende gamma's nader verklaard.

- 1 Kleurtransparantfilm
- 2 RGB-monitor
- 3 Offset-pers (wit)
- 4 Ander afdrukkapparaat



U moet rekening houden met het gamma van uw printer wanneer u ontwerpen maakt op een kleurenmonitor. Bij het afdrukken worden kleuren die buiten het gamma van de printer vallen, aan afdrukbare kleuren 'toegewezen'. Dit proces, dat **gammatoewijzing** heet, vindt plaats wanneer kleurgegevens worden geconverteerd of aangepast aan de beperkingen van een printer voor wat betreft het gamma.

De kleurenservice is speciaal ontworpen om gammatoewijzing snel en met hoge kwaliteit uit te voeren. Deze kleurbeheerfuncties worden automatisch geactiveerd met behulp van ingebouwde standaardinstellingen of instellingen die u voor een bepaalde afdruktaak opgeeft. Voor nog meer flexibiliteit kunt u het kleurbeheersysteem van de kleurenservice ook gebruiken in combinatie met kleurbeheersystemen op Windows- en Mac OS-computers.

Afdruktechnieken

Tot voor kort vonden de meeste kleurenafdruktaken plaats op drukpersen die gebruikmaken van verschillende technieken, zoals **offsetdruk**, **anilinedruk** of **diepdruk**. Bij al deze traditionele druktechnieken moeten langdurige voorbereidingen worden getroffen voordat het eigenlijke afdrukken kan plaatsvinden. Met de kleurenservers is het merendeel van deze voorbereidingen overbodig. Door de sterke stroomlijning van het proces van kleurendruk wordt met de kleurenservers het afdrukken van kleinere oplagen betaalbaar.

Bij de hedendaagse offsetdruk worden digitale bestanden van pc's overgebracht naar een **imagesetter**, waarmee films met kleurscheidingen worden gemaakt. De film wordt gebruikt om een **proefdruk** te maken, hetgeen een accurate voorspelling van de definitieve afdruktaak is. Zo kunnen correcties worden aangebracht voordat het drukken plaatsvindt. Als de proefdrukken zijn goedgekeurd, maakt de drukker platen van de film en wordt de taak uitgevoerd op de drukpers.

Met de kleurenservers hoeft u slechts het bestand af te drukken. De kleurenservers verwerkt de **PostScript**-informatie in het bestand en stuurt vier **bitmaps** (voor cyaan, magenta, geel en zwart) naar de printer. Doordat u met de kleurenservers zo gemakkelijk kunt afdrukken, kunt u experimenteren op een schaal die te duur zou zijn voor een drukpers, waardoor u de kleuren en ontwerpelementen onbeperkt kunt verfijnen.

Apparatuur voor rasters en fotohalftoon

Rasters worden bij de offsetdruk gebruikt om elke proceskleur af te drukken met een andere intensiteit, zodat miljoenen verschillende kleuren kunnen worden gereproduceerd met slechts vier proceskleuren. Afhankelijk van de vereiste intensiteit van een bepaalde kleur wordt toner in punten van verschillende grootte op papier geplaatst. De verzameling van punten voor elke tonerkleur wordt een raster genoemd. Rasters worden uitgelijnd op specifieke hoeken om de interferentiepatronen (**moiré**) te vermijden die bij rasteren kunnen optreden.

Sommige kleurenprinters worden aangeduid als **fotohalftoon**-apparatuur. Deze apparaten gebruiken geen traditionele rasterpatronen en -hoeken. Met fotohalftoon-apparaten kunt u de intensiteit van afzonderlijke beeldpunten variëren.

Zelfs als u uitsluitend de kleurenservers gebruikt voor uw kleurendrukwerk, zult u concepten uit de wereld van de offsetdruk tegenkomen als u met geavanceerde grafische toepassingen werkt. Kleurinstellingen in illustratietoepassingen zoals Adobe Illustrator zijn bedoeld om kleur op te geven voor offset-afdrukken met proces- en **steunkleuren**. Bij veel toepassingen kunt u opgeven welke rasters u wilt gebruiken voor elke drukplaat.

Effectief kleurgebruik

De mogelijkheid om in kleur af te drukken kan het effect van uw boodschap sterk vergroten, of u nu een presentatie of een nieuwsbrief (kleine oplagen) afdruckt of een proefdruk maakt van een concept voor een advertentie die later in de media zal worden gepubliceerd. Het afdrukken in kleur biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

- Informatie snel inzichtelijk maken door gegevens in kleur weer te geven.
- Gebruik maken van de emotionele aspecten van verschillende kleuren.
- De impact vergroten en ervoor zorgen dat de boodschap beter wordt onthouden.

Kleuren kunnen echter ook afleiden en storend werken als ze verkeerd worden gebruikt. In deze sectie vindt u een aantal richtlijnen en ideeën die u in overweging kunt nemen voordat u begint met het ontwerpen in kleur.


Algemene richtlijnen

Houd rekening met het volgende als u succesvolle ontwerpen in kleur wilt maken:


- Gebruik kleur om zaken duidelijker te stellen; pas kleur dus niet “zomaar” toe. Gebruik kleuren in presentaties, grafieken en diagrammen om patronen te markeren en verschillen te benadrukken.
- Spring zorgvuldig om met kleuren. Het gebruik van minder kleuren werkt vaak beter dan het gebruik van veel kleuren.
- Gebruik rood als accentkleur. Rood is vooral effectief bij materiaal dat verder eenkleurig is.
- Houd bij het kiezen van kleuren rekening met de smaak van uw publiek.
- Bewaar voorbeelden van kleurenafdrukken die u aanspreken of effectief lijken. Maak er gebruik van wanneer u op zoek bent naar ideeën voor het ontwerpen van uw eigen documenten.

Kleurencirkel

Een kleurencirkel, zoals de cirkel in de onderstaande afbeelding, is een nuttig hulpmiddel om de relaties tussen kleuren te illustreren. De kleuren aan de ene kant van de cirkel, van magenta tot geel, zijn voor de meeste mensen warme kleuren, terwijl die aan de andere kant van de cirkel, van groen tot blauw, als koele kleuren worden ervaren. Op basis van de afstand tussen twee kleuren op de cirkel kunt u voorspellen hoe deze er naast elkaar zullen uitzien.



Kleuren die tegenover elkaar in de cirkel staan, worden complementaire kleuren genoemd (zie voorbeeld a in de onderstaande afbeelding). Naast elkaar vormen deze een treffend contrast. Dit kan de basis vormen van een opvallend grafisch ontwerp, maar het is een effect dat u met mate moet gebruiken omdat het vermoeiend kan zijn om naar te kijken. Andere opvallende combinaties die u kunt gebruiken, zijn gedeelde complementaire kleuren (een kleur en de twee kleuren naast de complementaire kleur hiervan — voorbeeld b) en triaden (drie kleuren met gelijke tussenruimten op de kleurencirkel — voorbeeld c). Kleuren die naast elkaar in de kleurencirkel staan, resulteren in subtiele harmonische effecten.







De kleurencirkel vereenvoudigt de relaties tussen kleuren (voor de duidelijkheid) en toont alleen verzadigde of pure kleuren. Als u de talloze variaties van elke tint (meer of minder verzadigd, donkerder of lichter) aan het palet toevoegt, kunt u beschikken over een scala van mogelijkheden. Als u enkele complementaire kleuren uit de kleurencirkel neemt en de verzadiging en de helderheid van een of beide kleuren varieert, krijgt u een heel ander resultaat dan wanneer u de pure complementaire kleuren gebruikt. U kunt vaak mooie resultaten behalen door een lichte tint van een warme kleur te combineren met een donkerdere tint van de koelere complementaire kleur. De combinatie van een donkerdere tint van een warme kleur en een lichtere tint van de koelere complementaire kleur levert een ongewoon effect op dat u wellicht ook zal aanspreken.

Als u het concept van de kleurencirkel eenmaal begrijpt, hebt u een goede basis voor het experimenteren met kleurencombinaties. Veel boeken die bedoeld zijn voor grafisch ontwerpers, bevatten groepen met vooraf geselecteerde kleurencombinaties. Sommige zijn gegroepeerd op onderwerp of op sfeer en andere zijn gebaseerd op een **aangepast kleurensysteem**, zoals PANTONE. Hoe meer u een kritisch vermogen met betrekking tot kleurencombinaties ontwikkelt, des te beter kunt u uw eigen ogen vertrouwen op het gebied van kleur. In de “Bibliografie” op pagina 91 vindt u een reeks boeken over ontwerpen.

Kleur en tekst

Het is geen toeval dat de overgrote meerderheid van tekst die u ziet, is afgedrukt in zwart op wit. Zwarte tekst op een witte achtergrond is heel goed leesbaar en vermoeit de ogen niet als u langere tijd wilt lezen. Ook als u kleur wilt gebruiken, is het raadzaam om voor zwarte tekst op een witte achtergrond te kiezen en het gebruik van kleur te beperken tot grafische elementen en koppen.

Bij een goed gebruik kan gekleurde tekst flair geven aan documenten die worden afgedrukt op papier. Kleur wordt ook veel gebruikt in presentaties. Wanneer u tekst in kleur gebruikt, kunt u beter geen gebruik maken van felle contrasten tussen tekst en achtergronden op basis van primaire complementaire kleuren, zoals rood en cyaan of rood en blauw. Deze combinaties zijn visueel vermoeiend en moeilijk leesbaar. Gekleurde tekst is vaak beter leesbaar als deze van de achtergrond wordt onderscheiden door een verschil in lichtheid, bijvoorbeeld donkerblauwe tekst op een lichtbeige achtergrond. Het gebruik van veel verschillende kleuren in één tekstregel is ook verwarrend en moeilijk te lezen. Het gebruik van één enkele markeerkleur is echter een effectieve manier om het oog van de lezer te richten op bepaalde woorden. Zie de onderstaande afbeelding voor voorbeelden van kleurentekst.



Wanneer u gekleurde tekst gebruikt, moet u er rekening mee houden dat kleine letters vaak niet met dezelfde scherpheid in kleur worden afgedrukt als in zwart. In de meeste toepassingen wordt zwarte tekst met uitsluitend zwarte toner afgedrukt, terwijl gekleurde tekst meestal met twee of meer toners wordt afgedrukt. Fouten in het register tussen de verschillende toners op papier leiden ertoe dat gekleurde tekst scherpheid verliest. U kunt proefafdrukken maken om de kleinste puntgrootte te zoeken waarbij gekleurde tekst nog scherp wordt afgedrukt. Als u geavanceerde grafische toepassingen gebruikt waarmee u kleuren kunt opgeven in percentages cyaan, magenta, geel en zwart, kunt u teksten maken in puur cyaan of puur magenta, die net zo scherp kunnen worden afgedrukt als zwarte tekst. (Puur gele tekst is bijzonder moeilijk te lezen op een achtergrond die niet donker is of die geen complementaire kleur heeft.)

Rasterafbeeldingen en vectorafbeeldingen


In het algemeen gesproken kunt u vanaf een pc twee typen afbeeldingen afdrukken op een kleurenprinter: **rasterafbeeldingen** en **vectorafbeeldingen**.

Een rasterafbeelding (ook wel bitmap genoemd) bestaat uit een raster van **pixels**, waarbij aan elke pixel een bepaalde kleurwaarde is toegekend (zoals u kunt zien in voorbeeld a) in de onderstaande afbeelding). Sterk vergroot lijkt het raster op een mozaïek bestaande uit vierkante tegels. Voorbeelden van rasterafbeeldingen zijn scans en afbeeldingen die worden gemaakt in tekentoeepassingen of toepassingen voor het bewerken van pixels zoals Photoshop en Corel Painter.

De hoeveelheid informatie in een rasterafbeelding is afhankelijk van de **resolutie** en de **bitdiepte**. De resolutie van een raster beschrijft de dichtheid van de pixels en wordt uitgedrukt in pixels per inch (ppi). De bitdiepte is het aantal bits aan informatie dat aan elke pixel wordt toegewezen. Voor zwart-witte raster-afbeeldingen is slechts één informatiebit per pixel nodig. Voor afbeeldingen in grijs tinten zijn 8 bits per pixel vereist. Voor kleuren van fotografische kwaliteit zijn 24 bits met RGB-kleurgegevens nodig per pixel, wat leidt tot 256 aparte niveaus voor rood, groen en blauw. Voor CMYK-afbeeldingen zijn 32 bits per pixel nodig.

Wanneer u ontwerpen met rasters afdruckt, is de kwaliteit van de uitvoer afhankelijk van de resolutie van het raster. Als de resolutie van het raster te laag is, worden afzonderlijke pixels in de afdruk zichtbaar als kleine vierkantjes. De afdruk wordt dan korrelig.

In **vectorafbeeldingen** worden beeldobjecten wiskundig gedefinieerd als lijnen of curven tussen punten, vandaar de term “vector” (zie voorbeeld b). Beeldelementen kunnen effen kleuropvullingen, **gradient**-opvullingen of kleuropvullingen met een patroon hebben. Vectorafbeeldingen worden gemaakt in illustratie- en tekentoeepassingen als Illustrator en CorelDRAW. Met toepassingen voor paginaopmaak, zoals QuarkXPress, kunt u ook eenvoudige vectorafbeeldingen maken. PostScript-lettertypen zijn eveneens gebaseerd op vectoren.



Vectorontwerpen zijn resolutieonafhankelijk. U kunt deze elke grootte en resolutie geven zonder het gevaar dat de pixels zichtbaar worden in de afdruk.

Bestanden optimaliseren voor verwerken en afdrukken

In de volgende secties vindt u informatie over het maken van afbeeldingsbestanden met een zo hoog mogelijke afdrukkwaliteit terwijl de verwerkingstijd en schijfruimte zoveel mogelijk wordt beperkt.

Resolutie van rasterafbeeldingen

Hoewel een rasterafbeelding van 72 ppi scherp wordt weergegeven op een monitor, is de afdruk waarschijnlijk korrelig als deze via de kleurenservers wordt afgedrukt. Kleure printers kunnen veel meer details verwerken dan monitoren en vereisen dus afbeeldingen met een hogere resolutie. Zulke bestanden zijn echter vaak groot en daardoor moeilijk via een netwerk over te dragen, te bewerken en op schijf op te slaan.

Boven een bepaalde grens leidt een hogere resolutie voor een afbeelding tot een sterke toename van de bestandsgrootte terwijl het effect op de kwaliteit van de uitvoer minimaal is. De optimale resolutie van een afbeelding is afhankelijk van de resolutie van het uiteindelijke afdrukapparaat. Probeer de resolutie te vinden die zowel optimaal is voor de bestandsgrootte als voor de kwaliteit van de uitvoer.


De resolutie van een rasterafbeelding, de bitdiepte van de afbeelding en de fysieke afmetingen bepalen de bestandsgrootte. In de volgende tabel worden de bestandsgrootten weergegeven van gekleurde rasterafbeeldingen met verschillende afmetingen en resoluties.

	Bestandsgrootte bij				
	100 ppi	150 ppi	200 ppi	400 ppi	600 ppi
Grootte van de afbeelding	RGB/CMYK	RGB/CMYK	RGB/CMYK	RGB/CMYK	RGB/CMYK
A7	0,35/0,47 Mo	0,8/1,0 Mo	1,4/1,8 Mo	5,5/7,3 Mo	12,4/16,5 Mo
A5	1,4/1,8 Mo	3,1/4,1 Mo	5,5/7,4 Mo	22,1/39,4 Mo	49,7/66,3 Mo
A4	2,7/3,6 Mo	6,2/8,3 Mo	11,1/14,8 Mo	44,3/59,0 Mo	99,6/132,8 Mo
A3	5,5/7,4 Mo	12,5/16,6 Mo	22,1/29,5 Mo	88,5/118,0 Mo	199,2/265,6 Mo

In deze tabel geven de gearceerde gebieden aan dat 200 ppi gewoonlijk het beste compromis is tussen kwaliteit en bestandsgrootte. U moet echter misschien hogere resoluties (bijvoorbeeld 250 tot 300 ppi) gebruiken voor offsetdruk als de kwaliteit van het grootste belang is, of voor afbeeldingen met sterke diagonale lijnen.

Als u de beste afbeeldingsresolutie wilt vinden voor uw doeleinden, maakt u testafdrukken van rasterillustraties bij verschillende resoluties. Begin met een afbeelding met hoge resolutie (400 ppi) en maak dan versies met een steeds lagere resolutie (tot 100 ppi) met behulp van een toepassing waarmee u pixels kunt bewerken, zoals Photoshop. Bewaar altijd een kopie van het oorspronkelijke bestand met de hoge resolutie-versie voor het geval u hiernaar terug moet keren. Het hoge-resolutiebestand kan niet opnieuw worden gemaakt uit het bestand met lagere resolutie.

Druk de bestanden af en bekijk de afdrukken. Meestal zult u zien dat de afdrukkwaliteit sterk afneemt bij resoluties onder 200 ppi, terwijl boven 200 ppi de verbeteringen erg gering kunnen zijn.



Rasterafbeeldingen die zijn gemaakt voor offsetdruk kunnen een hogere resolutie hebben dan nodig is voor proefdrukken op de kleurenservers.

Schalen

In een ideale situatie moet elke rasterafbeelding worden opgeslagen in de werkelijke grootte waarmee de afbeelding in het document wordt geplaatst en met de optimale resolutie voor de printer. Als de afbeeldingsresolutie overeenkomt met die van de printer, valt er geen kwaliteitsverbetering te bereiken door een afbeelding te verkleinen tot een percentage van de ware grootte. Als u een grote afbeelding verkleint tot een percentage van de ware grootte, haalt u zich onnodige tijd voor bestandsoverdracht op de hals omdat afbeeldingsgegevens voor de gehele afbeelding naar de printer wordt gestuurd. Als een afbeelding meerdere malen met een duidelijk verschil in grootte in een document wordt geplaatst, slaat u afzonderlijke versies van de afbeelding op met de juiste grootte voor elke plaatsing.

Als u in een document een afbeelding moet opnemen met een grootte van meer dan 100%, moet u zich realiseren dat dit gevolgen heeft voor de resolutie van de afbeelding bij het afdrukken. Wanneer u bijvoorbeeld een afbeelding van 200 ppi met 200% vergroot, wordt de afbeelding afgedrukt op 100 ppi.

BIBLIOGRAFIE

Boeken

Adobe Print Publishing Guide. Adobe Press, 1998. ISBN: 1568304684

Blatner, David en Fraser, Bruce. *Real World Adobe Photoshop 7*. Berkeley: Peachpit Press, 2002. ISBN: 0321115600

Bruno, Michael H., red. *Pocket Pal®: Een Graphic Arts Production Handbook*. Achttiende editie. GATFPress, 2000. ISBN: 0883623382

Hunt, R.W.G. *The Reproduction of Colour*. Zesde editie. Surrey: Fountain Press, 2002. ISBN: 0863433685

Kieran, Michael. *The Color Scanning Success Handbook*. Toronto: DPA Communications Corp., 1997. (Niet meer verkrijgbaar)

Kieran, Michael. *Understanding Desktop Color, Tweede editie*. Berkeley: Peachpit Press, 1994.

Margulis, Dan. *Professional Photoshop: The Classic Guide to Color Correction*. John Wiley & Sons, 2002. ISBN: 0764536958

Miller, Marc D. en Zaucha, Randy. *The Color Mac*. Tweede editie. Hayden Books, 1995. (Niet meer verkrijgbaar)

X-Rite Color Guide and Glossary: Communication, Measurement, and Control for Digital Imaging and Graphic Arts. X-Rite Incorporated, 1999. (Verkrijgbaar bij dealers van X-Rite of via de X-Rite-website, www.color.org <<http://www.color.org>>.)

Websites

International Color Consortium: www.color.org

Graphic Arts Information Network:

<http://www.gain.net/PIA_GATF/about_join/aboutgatf.html>

Seybold Seminars Online: www.seyboldseminars.com

Adobe Systems Incorporated: www.adobe.com

INDEX

A

aangepast kleurensysteem 25, 85
 accentkleur 83
 additieve primaire kleuren 78
 additieve-kleurenmodel 77
 Adobe
 Adobe (ACE), conversieoptie
 Illustrator 62
 Photoshop 37
 Adobe Illustrator, *zie* Illustrator
 Adobe InDesign, *zie* InDesign
 Adobe PageMaker, *zie* PageMaker
 Adobe Photoshop, *zie* Photoshop
 afdrukken
 rasterafbeeldingen 87
 technieken 82
 afdrukken op verzoek 18
 Afdrukruimte, instelling in Photoshop 41
 afdruktaken met kleine oplagen 18
 anilinedruk 82
 apparaatprofielen 9

B

benoemde kleuren 25
 bestandsgrootte, van rasterafbeeldingen
 11, 89
 bitdiepte, van rasterafbeeldingen 87, 89
 bitmaps, *zie* rasterafbeeldingen
 Blend RGB Colors Using Gamma, instelling
 in Photoshop 37
 bronkleurenruimte 10

C

CIE
 kleurdiagram 75, 76
 kleurmodel 75
 CIELAB-kleurenruimte 9
 CMY-kleurmodel 20
 CMYK EPS
 FreeHand 67
 Photoshop 44
 CMYK-kleurreferentie 12, 26
 CMYK-simulatiemethode 31

CMYK-simulatieprofiel 31
 Codering, instelling in Photoshop 40
 ColorSync 9
 ColorWise 9, 11
 Commission Internationale de l'Eclairage, *zie*
 CIE
 complementen, kleur 85
 compressie, JPEG 39, 41, 42, 43
 computermontoren, *zie* monitoren
 Conversion Options (Opties voor omzetten),
 instelling in Photoshop 37
 Convert RGB to process (RGB converteren naar
 proceskleur), instelling in Freehand 68
 CorelDRAW 69 tot 72
 CRD's
 negeren 23, 30
 weergavetype 20

D

Desaturate Monitor Colors By, instelling in
 Photoshop 37
 diagrammen, kleur gebruiken in 83
 documentatie 8
 drukperssimulatie, *zie* CMYK-simulatieoptie

E

EFICOLOR
 profielen 57
 XTension 57
 EFIRGB
 Illustrator 61
 Photoshop 36
 EPS (Encapsulated PostScript)
 geïmporteerde afbeeldingen 30
 info over 30
 kleuraccuratesse 23, 33
 kleuren definiëren 22
 met CorelDRAW 70
 met FreeHand 67
 met illustratietoepassingen 59
 met Illustrator 62
 met Photoshop 38
 PostScript-kleurbeheer 43

EPS CMYK

FreeHand 67

Photoshop 44

EPS RGB 43

Excel, *zie* Microsoft Office**F**

Fiery Graphic Arts Package 32

fosforen 10, 78

fotoafdrukken 79

fotohalftoon-apparatuur 82

fototransparanten 79, 81

FreeHand 25, 66 tot 69

fysica van kleur 74

G

gamma 10

GDI-toepassingen, kleur gebruiken in 20 tot 25

gedeelde complementen 85

grafieken, kleur gebruiken in 83

Graphics Device Interface, *zie* GDI

gravure 82

H

halftoonraster 32

helderheid 74, 76

HSB-kleurmodel 25, 76

HSL-kleurmodel 20, 25

HSV-kleurmodel 20

I

ICC-profielen

deel van gebruikerssoftware 10

info over 36

ICC-standaard voor kleurbeheersystemen 9

illustratietoepassingen 59

Illustrator 25, 60 tot 62

InDesign 45 tot 51

ingesloten profiel, Illustrator 62

International Color Consortium 9

J

JPEG 39, 41, 42, 43

K

kantoortoepassingen 17, 20 tot 23

kleur

aangepast kleurensysteem 25

accentkleur 83

additief model 77

afdrukresultaten besturen 16

cirkel 84

CMY-model 20

complementen 85

conversie met kleurbeheersystemen 10

definiëren in PostScript-toepassingen 28

effectief gebruiken 83 tot 86

eigenschappen van 74

fysica van 74

gedeelde complementen 85

HSB-model 25, 76

HSL-model 20, 25

HSV-model 20

proceskleuren 82

referentiepagina's 12

RGB-model 20, 25

staalkleuraanpassing 26

steunkleuren 82

substractief model 77, 79

substractieve primaire kleuren 79

tekst 86

theorie 74

triaden 85

kleur kiezen 16

kleuraanpassingssystemen, *zie* aangepaste
kleurensystemen

kleurbeheer

basisbegrippen 9 tot 10

ColorWise 11

Illustrator 60

monitor 19

QuarkXPress 57

kleurbeheersysteem (CMS) 9

kleuren definiëren 28

kleurencirkel 84

kleurengamma

toewijzing 81

van fototransparanten 81

van monitoren 81

kleurenleer 74

kleurenmonitoren, *zie* monitoren

kleurenruimte 75

Kleurmodus document, Illustrator 60

kleurproeven 18

Kleurscheidingen samenvoegen, Photoshop 40

L

lettergrootte, voor kleurentekst 86

licht 74 tot 75

lijntekeningen, *zie* vectorafbeeldingen

M

Macromedia FreeHand, *zie* FreeHand
metamerie 75
Microsoft Excel, *zie* Microsoft Office
Microsoft Office 20 tot 23
Microsoft PowerPoint, *zie* Microsoft Office
Microsoft Word, *zie* Microsoft Office
moiré 82
monitoren
 fosforen 78
 kleurengamma van 81
 kleurmodel 78
monitorkleurbeheer 19
Multi-channel, Photoshop 44

O

offset-lithodrukken 82
offsetdrukken 82
offsetdruktaken, werkstromen 18
onjuist register van kleuren 86
Output Options (Uitvoeropties),
 FreeHand 68

P

PageMaker 25, 52 tot 55
paginaopmaak, toepassingen 45
PANTONE
 kleursysteem 25, 26
 referentie 12
Photoshop
 CorelDRAW-gegevens importeren 70
 gebruik van 34 tot 44
 kleurbeheer met 25
Photoshop Multi-channel 44
pixelbewerkingstoepassingen 87, 90
pixels in rasterafbeeldingen 87
PostScript Color Management (PostScript-
 kleurbeheer), optie in Photoshop 39, 43
PostScript-printerstuurprogramma's 23
PostScript-toepassingen
 kleur gebruiken in 25 tot 33
 kleurverwerking 25
PowerPoint, *zie* Microsoft Office
presentatieafdruktaken, kleur gebruiken in 83
prisma 74
proceskleuren 27, 79, 82
proefdruk 82

proefdrukken

 kleur 18
 proefafdruk 82

Profiel, instelling in Photoshop 41

profielen, apparaat 9

Profile Mismatches

 instelling in Illustrator 62

Q

Quark CMS XTension 57
QuarkXPress 25, 55 tot 58
QuarkXPress, kleurbeheer 57
QuickDraw-toepassingen, kleur gebruiken in 20
 tot 25

R

rasterafbeeldingen
 afdrukken 87
 bestandsgrootte 89
 birdiepte 87, 89
 info over 87 tot 90
 offsetdrukken 90
 resolutie 89 tot 90
 schalen van 90
rasters 82
rasters, gebruikt bij fotohalf-tonen 82
register van kleuren 86
resolutie van rasterafbeeldingen 90
RGB EPS 43
RGB-bronkleurenruimte, *zie* bronkleurenruimte
RGB-kleurmodel 20, 25
RGB-kleurreferentie 12, 21

S

scanners 77, 78
Scheidingen, afdrukken met Photoshop 40
simulatie, *zie* CMYK-simulatieoptie
spectrale componenten van licht 74, 75
spectrale kleuren 75
sRGB 36
staalkleuraanpassing 26
Steunkleuraanpassing, optie
 met Photoshop 44
 met PostScript-toepassingen 27
steunkleuren 25, 26, 82
subtractieve primaire kleuren 79
subtractieve-kleurenmodel 77, 79

T

tekentoeepassingen 87

tekst

 kleur gebruiken in 86

 lettergrootte 86

TIFF-afbeeldingen

 aanbevolen voor geïmporteerde

 afbeeldingen 30, 38

 afdrukken met volledige resolutie 54

 ICC-profielen toewijzen aan 30

 voorbeeld 39

tint 76

tint, verzadiging en helderheid 74, 76

transparanten (foto's) 79, 81

triaden 85

U

uitvoerprofiel

 kleurconversie 10

 met kantoortoeepassingen 23

V

vectorafbeeldingen 87, 88

verzadiging 74, 76

W

weergavestijlen 20

werkruimte

 Illustrator 60, 62

 Photoshop 35

werkstroom, aanbevolen 15

Windows Graphics Device Interface,

zie GDI-toepassingen

witte punt 10

Word, *zie* Microsoft Office

Z

zichtbaar spectrum van licht 74

zonlicht 74