

VERSIE 1.0  
SEPTEMBER 2023  
702P09146

# FIERY-PATCHES INSTALLEREN EN DE FIERY-API BIJWERKEN

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. BR39314

Documentversie: 1.0 (september 2023).

# Inhoud

Fiery-patches installeren en de Fiery-API bijwerken.....	1
Fiery-patches installeren .....	1
Installeren vanuit System Updates .....	1
Installeren vanuit Command WorkStation .....	1
Fiery-patches handmatig installeren .....	1
De Fiery-API bijwerken .....	2

# Fiery-patches installeren en de Fiery-API bijwerken

**Opmerking:** Deze installatie-instructies zijn niet van toepassing op de Fiery XIJPS.

## Fiery-patches installeren

### INSTALLEREN VANUIT SYSTEM UPDATES

Om de toepassing te starten op de printserver, klikt u op het Windows **Start**-menu, klikt u vervolgens op **Fiery > System Updates** en klikt u op **Nu zoeken**. Het systeem controleert nu of er updates zijn. Selecteer vervolgens de patches. De gebruiker wordt via de toepassing door het installatieproces voor patch geleid.

**Opmerking:** De printer kan meerdere malen opnieuw worden gestart om de installatie van de patches te voltooien.

### INSTALLEREN VANUIT COMMAND WORKSTATION

1. Start **Command WorkStation** op een clientcomputer of op de printserver en meld u op de printserver aan met **Beheerder** rechten. De standaard gebruikersnaam is **Beheerder** of **Admin** en de toegangscode is de toegangscode van de beheerder die is ingesteld door de beheerder op de locatie.
2. In het menu Server selecteert u **Apparaatcentrum**.
3. Klik op **Fiery-updates > Patches** aan de linkerkant van Apparaatcentrum.  
Als System Updates is ingesteld op het automatisch controleren van updates, geeft Fiery-updates een bericht weer waarmee u de geplande automatische updates kunt uitschakelen in System Updates. Klik op **Doorgaan** om de geplande automatische updates uit te schakelen in System Updates en om de Fiery-updates in Command WorkStation in te schakelen.
4. Selecteer de patches. Alle eerdere vereiste patches worden automatisch geselecteerd.
5. Klik op **Bijwerken > Doorgaan** om de printserver opnieuw te starten en de patches te installeren.
6. Om te controleren of de patch is geïnstalleerd, kijkt u op de Configuratiepagina van de printserver.

**Opmerking:** De printer kan meerdere malen opnieuw worden gestart om de installatie van de patches te voltooien.

### FIERY-PATCHES HANDMATIG INSTALLEREN

#### Instructies voor EXE-patch

1. Zorg ervoor dat de Fiery-printercontroller op **Niet actief** staat.
2. Voer de EXE-patch uit en volg de instructies in de Fiery Patch Downloader.
3. Opmerkingen over de Fiery Patch Downloader
  - a. Aanmelding moet **Admin** zijn. Dit kan niet worden gewijzigd.
  - b. De toegangscode is de aanmeldingscode voor de Fiery Beheerder.
  - c. De hostnaam is het IP-adres of de Fiery-servernaam.
4. Als de patch is gedownload en wanneer u hierom wordt gevraagd door de Fiery Patch Downloader, kiest u **Rebooten**. Als u kiest voor Later opnieuw starten, moet u de server handmatig opnieuw starten. Anders worden de wijzigingen niet doorgevoerd.

5. Wacht tot de Fiery-controller **Niet actief** is en druk de **Configuratiepagina** af.
6. Controleer in het gedeelte Logboek systeemupdates of u het patchnummer ziet dat zojuist is geïnstalleerd.

### Instructies voor Postscript-patch

1. Zorg ervoor dat de Fiery-printercontroller op **Niet actief** staat.
2. Importeer het bestand met de Postscript-patch via Command Workstation naar de verbinding **Direct**.
3. Wacht tot het bestand is verwerkt en Command Workstation of het scherm **Niet actief** is.
4. Kies vanuit Command Workstation **Server, Server rebooten**, of selecteer op het Fiery-scherm **Afsluiten, Systeem rebooten**.
5. Wacht tot de Fiery-controller **Niet actief** is en druk de **Configuratiepagina** af.
6. Controleer in het gedeelte Logboek systeemupdates of u het patchnummer ziet dat zojuist is geïnstalleerd.

### De Fiery-API bijwerken

1. Start **Command WorkStation** op een clientcomputer of op de printserver en meld u op de printserver aan met **Beheerder** rechten. De standaard gebruikersnaam is **Beheerder** of **Admin** en de toegangscode is de toegangscode van de beheerder die is ingesteld door de beheerder op de locatie.
2. In het menu Server selecteert u **Apparaatcentrum**.
3. Klik op **Fiery-updates > Updates** aan de linkerkant van Apparaatcentrum.
4. Selecteer de API-patch. Alle eerdere vereiste patches worden automatisch geselecteerd.
5. Klik op **Bijwerken > Doorgaan** om de printserver opnieuw te starten en de patches te installeren.
6. Om te controleren of de patch is geïnstalleerd, kijkt u op de Configuratiepagina van de printserver.

**Opmerking:** De printer kan meerdere malen opnieuw worden gestart om de installatie van de patches te voltooien.