

VERSÃO 1.0
SETEMBRO DE 2023
702P09146

COMO INSTALAR OS PATCHES DO FIERY E ATUALIZAR A API DO FIERY

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® é uma marca da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. BR39314

Versão do documento: 1.0 (Setembro de 2023).

Conteúdo

Instalar os patches do Fiery e atualizar a API do Fiery.....	1
Instalação dos patches do Fiery	1
Instalação das System Updates	1
Instalação do Command WorkStation	1
Instalação manual dos patches do Fiery.....	1
Atualização da API do Fiery.....	2

Instalar os patches do Fiery e atualizar a API do Fiery

Nota: Estas instruções de instalação não se aplicam ao Fiery XIJPS.

Instalação dos patches do Fiery

INSTALAÇÃO DAS SYSTEM UPDATES

Para ativar o aplicativo no Servidor de impressão, clique no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Fiery > System Updates** e clique em **Verificar agora**. Permita que o sistema procure as atualizações e depois selecione os patches. O aplicativo guiará o usuário pelo processo de instalação do patch.

Nota: O Servidor de impressão pode ser reinicializado várias vezes para concluir a instalação dos patches.

INSTALAÇÃO DO COMMAND WORKSTATION

1. Em um computador cliente do Servidor de impressão, inicie o **Command WorkStation** e faça login no Servidor de impressão com privilégios de **Administrador**. O nome do usuário padrão é **Administrador** ou **Admin** e a senha é a que o administrador do site configurou.
2. No menu Servidor, selecione **Centro de dispositivos**.
3. Clique em **Atualizações do Fiery > Patches** no lado esquerdo da Central de dispositivos. Se System Updates estiver programado para verificação automática, o Atualizações do Fiery exibirá uma mensagem para desativar as atualização automática programadas. Para exibir as atualizações automáticas programadas em System Updates e ativar o Atualizações do Fiery no Command WorkStation, clique em **Continuar**.
4. Selecione os patches. Todos os patches anteriores necessários serão selecionados automaticamente.
5. Clique em **Atualizar > Continuar** para reinicializar o Servidor de impressão e instalar os patches.
6. Para confirmar o patch instalado, verifique a página de configuração do Servidor de impressão.

Nota: O Servidor de impressão pode ser reinicializado várias vezes para concluir a instalação dos patches.

INSTALAÇÃO MANUAL DOS PATCHES DO FIERY

Instruções do Patch EXE

1. Assegure-se de que a controladora de Fiery impressora esteja **Inativo**.
2. Execute o patch EXE e siga as instruções no Fiery Patch Downloader.
3. Notas sobre o Fiery Patch Downloader
 - a. Faça login como **Admin**. Isso não pode ser modificado.
 - b. A senha é a mesma do login do Administrador do Fiery.
 - c. O nome do host pode ser o endereço IP ou o nome do Servidor Fiery.
4. Depois que baixar o patch, e quando solicitado pelo Fiery Patch Downloader, escolha **Reinicializar**. Se você escolher Reiniciar mais tarde, assegure-se de reinicializar o servidor manualmente. Caso contrário, as alterações não entrarão em vigor.
5. Aguarde o controlador Fiery ficar **Inativo** e imprima a página de configuração.
6. Verifique se a seção Log de atualizações do sistema contém o número do patch que acabou de ser instalado.

Instruções do Patch Postscript

1. Assegure-se de que a controladora de impressora esteja **Inativo**.
2. Importe o arquivo do patch Postscript usando o Command Workstation para a conexão **Direto**.
3. Aguarde o arquivo finalizar o processamento e o Command Workstation ou o LCD mostrar **Inativo**.
4. No Command Workstation, escolha **Servidor, Reinicializar o servidor**, ou no Fiery LCD, selecione **Desligar, Reinicializar o sistema**.
5. Aguarde o controlador Fiery ficar **Inativo** e imprima a página de **configuração**.
6. Verifique se a seção Log de atualizações do sistema contém o número do patch que acabou de ser instalado.

Atualização da API do Fiery

1. Em um computador cliente do Servidor de impressão, inicie o **Command WorkStation** e faça login no Servidor de impressão com privilégios de **Administrador**. O nome do usuário padrão é **Administrador** ou **Admin** e a senha é a que o administrador do site configurou.
2. No menu Servidor, selecione **Centro de dispositivos**.
3. Clique em **Atualizações do Fiery > Atualizações** no lado esquerdo do Central de dispositivos.
4. Selecione o patch API. Todos os patches anteriores necessários serão selecionados automaticamente.
5. Clique em **Atualizar > Continuar** para reinicializar o Servidor de impressão e instalar os patches.
6. Para confirmar o patch instalado, verifique a página de configuração do Servidor de impressão.

Nota: O Servidor de impressão pode ser reinicializado várias vezes para concluir a instalação dos patches.