

VERSÃO 9.0.25.5
JUNHO DE 2023
702P09117

Xerox® FreeFlow® 9.0 Makeready® Manual de Instalação

xerox™

© 2023 Xerox® Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, VersaLink®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, VIPP®, GlossMark®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Adobe®, o logotipo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady™, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, Acrobat®, ATM™, Creative Cloud®, Flash®, InDesign®, Font Folio®, Macromedia®, Photoshop® e PostScript® são marcas registradas e comerciais de Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® e o AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® e Macintosh® são marcas registradas ou comerciais de Apple Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Serviço de impressão da web Google Cloud Print™, serviço webmail Gmail™ e plataforma de tecnologia móvel Android™ são marcas de Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® e PCL® são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

IBM® e AIX® são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel®, Pentium®, Centrino® e Xeon® são marcas registradas da Intel Corporation. Intel Core™ Duo é uma marca da Intel Corporation.

Intelligent Mail® é uma marca registrada da United States Postal Service.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® e McAfee ePO™ são marcas registradas ou comerciais da McAfee, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer e OneDrive® são marcas registradas de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.

Conteúdo

Introdução	3
Instalação e Configuração do Sistema do Software Makeready	4
Antes de Iniciar	4
Instruções	4
Especificações do Sistema de Pré-requisito	5
Instalação do software FreeFlow	5
Configuração da Conta do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais	7
Registro de Impressoras de Produção	8
Procedimentos de Pós-Instalação	10
Adicionar recursos licenciados após a instalação	10
Testar os Caminhos de Impressão	11
Testar as Impressoras	11
Instalar um Scanner Xerox® DocuMate	12
Verificar se foi feito Backup do Sistema	13
Anexos	14
Anexo A: Gerenciando o Software FreeFlow Após a Instalação	15
Instalando Pacotes de Serviço e Patches	15
Procedimentos de Confirmação e Configuração Pós-atualização	15
Verifique a Lista de Impressoras Registradas	15
Reinstalando o Software FreeFlow	16
Desinstalando o Software FreeFlow	17
Anexo B: Inspeção	18
Configurações do Sistema	18
Desativar Hyper-threading no BIOS do PC	18
Verificar a Memória (RAM)	18

Introdução

O *Manual de Instalação do FreeFlow Makeready* fornece as informações e procedimentos necessários para realizar a instalação de um sistema FreeFlow Makeready.

Para obter informações importantes sobre os requisitos do sistema e problemas e limitações conhecidos da versão atual do software, consulte as Notas da Versão do Xerox® FreeFlow Makeready. Você pode baixar as notas de versão na seção Suporte e Drivers em www.xerox.com.

Instalação e Configuração do Sistema do Software Makeready

Este capítulo contém os procedimentos necessários para instalar e configurar o software FreeFlow.

Antes de Iniciar

Seu produto FreeFlow é compatível com plataformas que atendem ou excedem os requisitos de sistema definidos pela Xerox nas Notas de Versão do FreeFlow Makeready. Para obter mais informações, visite a seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com. O cliente instala e configura uma versão adequadamente licenciada do sistema operacional no servidor e, em seguida, instala o software.

Antes de iniciar a instalação do software FreeFlow, o Instalador verifica os pré-requisitos do sistema e exibe todos os pré-requisitos necessários para que a instalação possa continuar.

Nota: Para obter uma licença para o software FreeFlow, entre em contato com seu representante de vendas ou revendedor autorizado e forneça o número de série do software e o número do endereço de hardware (MAC) do PC no qual o software será instalado. O arquivo .dat da licença determina as opções ativadas durante a instalação.

Instruções

Certifique-se de seguir estas instruções ao usar o aplicativo FreeFlow Installer:

- Para carregar o software necessário, siga as instruções na tela.
- Ao instalar aplicativos de terceiros, sempre aceite as configurações de instalação padrão ou típicas.
- Se uma caixa de diálogo Abrir aviso de segurança de arquivo aparecer, execute o arquivo mencionado.

Especificações do Sistema de Pré-requisito

Antes de instalar o software FreeFlow, verifique se o seguinte software de terceiros está instalado:

- Adobe Acrobat Pro

Para instalar o software Adobe Acrobat Pro com as configurações padrão ou típicas, consulte as *Notas de Versão do FreeFlow Makeready Xerox®* para obter as versões atuais compatíveis.

Para fazer download do software do instalador do Makeready, consulte a seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com [[Suporte ao Cliente/Suporte & Drivers/Software e Plataformas/FreeFlow](#)].

Se a instalação do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais for necessária, defina as configurações necessárias do IIS. Para obter detalhes, consulte a seção apropriada em [Anexo B: Inspeção](#).

Nota: Se você não obteve uma cópia do Manual do Usuário dos Serviços de Gerenciamento de Direitos Autorais do FreeFlow Makeready, baixe o documento na seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com.

Instalação do software FreeFlow

Para instalar o software FreeFlow Makeready, execute o seguinte:

Nota: Antes de instalar o software FreeFlow, verifique se a plataforma atende ou excede os requisitos mínimos do sistema definidos nas Notas da Versão do FreeFlow Makeready.

1. Faça login como Administrador.
2. Ative .NET Framework 3.5.
 - a. Abra o menu Iniciar, digite **Painel de controle** e pressione **Enter**.
 - b. Selecione **Programas > Habilite ou desabilite os Recursos do Windows**.
 - c. Selecione **.NET Framework 3.5 includes .NET 2.0 and 3.0** e, então, selecione **OK**.
 - d. Se solicitado, selecione **Arquivos para Download** em Atualização do Windows.
Nota: Você deve estar conectado à Internet.
 - e. Selecione **Fechar**.
3. Verifique se você está conectado ao sistema como Administrador do Windows e se nenhum outro aplicativo está em execução. Se DPAdmin for a conta de Administrador, continue usando esta conta.
4. Para executar o instalador do FreeFlow Makeready, clique duas vezes no **Makeready-9.0.xx.x-MN.exe**, em que xx.x é a versão do arquivo. Se solicitado a confirmar a execução do arquivo, selecione **Executar**.
5. O aplicativo de instalação do FreeFlow Makeready é iniciado e verifica os pré-requisitos. Se o instalador detectar que os aplicativos necessários não estão instalados no sistema, ele os exibirá em uma lista ou um aviso será exibido.

Nota: Se todos os pré-requisitos forem atendidos, a tela de Boas-Vindas será exibida. Se um aviso aparecer, antes de continuar, verifique se todas as configurações estão definidas corretamente.

6. Clique em **Avançar**. A tela de boas-vindas de instalação do FreeFlow Makeready é exibida.
7. Clique em **Avançar**. A tela de Licença é exibida.

Nota: Para obter uma licença para o software FreeFlow, entre em contato com seu representante de vendas ou revendedor autorizado e forneça o número de série do software e o número do endereço de hardware (MAC) do PC no qual o software será instalado.

8. Para carregar o arquivo .dat de licença, execute as seguintes etapas:
 - a. Clique em **Adicionar licença**.
 - b. Navegue até o local do arquivo .dat, então clique em **Abrir**.
9. Se a instalação do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais (CMS) for necessária, este software exigirá a instalação dos Serviços de Informação da Internet (IIS). Antes da instalação do software FreeFlow, instale e configure o IIS. Consulte **Anexo B: Inspeção**.
 - a. Se necessário, marque as caixas de seleção dos aplicativos necessários do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais. Escolha na seguinte lista de opções:
 - **É necessário Servidor CMS com licença do Cliente**
 - **Apenas Cliente CMS**
 - **Nenhuma**
 - b. Se você selecionar Somente Cliente CMS, insira o endereço de IP do Servidor CMS.

Nota: Se o endereço de IP do Servidor CMS não for conhecido, insira 127.0.0.1.

10. Clique em **Avançar**.
11. Prossiga de acordo:
 - Se a tela Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais aparecer, vá para a etapa 11.
 - Se a tela Destino aparecer, continue na etapa 13.
12. Na tela Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais, insira as seguintes informações:

ATENÇÃO: Verifique se as informações da senha da conta foram inseridas na tela Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais. O instalador usa essas informações para configurar o banco de dados MSDE subjacente durante a instalação. Depois que o sistema estiver instalado, você não poderá alterar essas informações, a menos que reinstale o software FreeFlow.

- Senha do administrador do banco de dados do CMS.

Nota: É necessária uma senha complexa. Não insira caracteres especiais.

- Endereço IP ou URL do servidor proxy com número da porta, se necessário.

Nota: Digite o endereço IP e o número da porta no seguinte formato:

- `EndereçoIP:NúmeroDaPorta` ou `NomeDoServidorProxy:NúmeroDaPorta`.

Nota: Se as configurações do servidor proxy não forem conhecidas, deixe-as em branco. Se for necessário, você pode alterar as informações do servidor proxy posteriormente na tela de configuração do CMS.

- Nome do usuário da conta do servidor proxy, se necessário.
- Senha do usuário do servidor proxy, se for necessário.

13. Clique em **Avançar**. A tela Destino aparece.
14. Clique em **Avançar**. A tela Pronto para instalar aparece.
15. Revise a lista de opções para instalar. Se uma opção requerida não estiver listada, clique em **Voltar** e, então, faça as mudanças na configuração requerida.
16. Clique em **Instalar**.
17. Quando a instalação for concluída, um diálogo ou aviso de Instalação concluída com sucesso do FreeFlow é exibido.
18. Leia a caixa de diálogo e, então, clique em **Concluir**. Se um aviso aparecer, resolva o problema listado.
19. Leia a caixa de diálogo e clique em **OK**. O sistema é desligado automaticamente e reiniciado.
20. Quando o sistema estiver pronto, faça logon como administrador atual para concluir o processo de instalação. Se DPAdmin for a conta de Administrador, continue usando esta conta.

Configuração da Conta do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais

Preencha esta seção apenas se o Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais (Copyright Management Service, CMS) opcional estiver instalado. Se você ainda não obteve uma cópia do *Guia do Usuário dos Serviços de Gerenciamento de Direitos Autorais do FreeFlow Makeready*, faça download do documento na seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com.

Nota: O cliente é responsável por se inscrever em uma conta no Copyright Clearance Center (CCC) antes da instalação do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais. Você pode acessar o site CCC em www.copyright.com.

A conclusão dos procedimentos a seguir requer as informações da conta do CCC. Se essas informações não estiverem disponíveis, pule este procedimento e continue com as etapas descritas em **Registro de Impressoras de Produção**. O Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais pode ser configurado após o usuário se registrar em uma conta no CCC. Se as informações da conta do CCC não estiverem disponíveis, o cliente poderá configurar o CMS posteriormente.

1. Inicie o Internet Explorer.
2. Na barra Endereço do Explorer, digite:
`https://localhost:8090/CMS/CMSAdmin.aspx` e pressione **Enter**. A página Administração CMS aparece.
3. Clique no link **Configuração**.
4. No menu Nomes da seção, selecione **Configuração CMS**.
5. Na coluna Valor chave, insira as seguintes informações da conta do usuário da base de dados CMS do cliente:
 - Nome do usuário
 - Senha

6. Para testar a conexão, clique **Configuração de Teste**.
7. Para salvar as informações, clique no link **Atualização**.
8. Feche todas as telas abertas.
9. Para novas instalações, prossiga para **Registro de Impressoras de Produção**.

Registro de Impressoras de Produção

Para a lista de Controladores e impressoras de produção Xerox suportadas, consulte o *Manual de Suporte da Impressora FreeFlow*. Você pode fazer download deste documento na seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com.

Para configurar as impressoras de produção, complete os seguintes passos:

Nota: As etapas a seguir representam um procedimento genérico desenvolvido para facilitar a instalação de uma impressora típica de produção.

1. Para iniciar a aplicação, selecione **Iniciar>Todos os aplicativos>Xerox>FreeFlow>Registro de impressora**.
2. O aplicativo Registro da impressora é iniciado e a caixa de diálogo Produtos instalados é exibida.
Nota: Se uma caixa de diálogo Alerta de segurança do Windows aparecer, para ativar todos os recursos do programa, clique em **Desbloquear**. Se a caixa de diálogo Controle da conta do usuário aparecer, clique em **Continuar**.
3. Na lista de produtos instalados, limpe todas as caixas de seleção, exceto Makeready.
Nota: Para desativar a exibição da janela Produtos instalados, você pode selecionar **Não mostrar este diálogo novamente ao iniciar o aplicativo**. Para configurar o software para exibir a janela Produtos Instalados, em Registro da impressora, selecione **Opções>Instalar produtos**.
4. Para fechar a caixa de diálogo, clique em **OK**. A tela Registro da impressora é exibida.
5. Na parte inferior da tela, clique em **Adicionar**. A tela Assistente para adicionar impressora é exibida.
6. Na caixa de texto Nome da impressora ou Endereço IP, digite o Endereço IP ou o nome do host do servidor de impressão como é conhecido na rede.
7. Prossiga de acordo:
 - Para detecção automática do modelo da impressora e do tipo de controlador ou servidor, clique em **Identificar configuração**. Depois que a impressora for identificada, continue na etapa 9.
 - Para inserir as informações da impressora manualmente, continue na etapa 8.
8. Na caixa da lista suspensa Modelo da impressora, selecione a impressora apropriada.
9. Verifique se o controlador ou servidor apropriado está selecionado no menu **Tipo de Controlador/Servidor**.
10. Se você estiver instalando uma impressora que suporta o recurso de alta segurança e deseja configurá-lo, verifique se a caixa de seleção **Alta segurança** está selecionada.

Nota: Se a impressora não estiver configurada para Alta segurança e Alta segurança estiver selecionada, a impressão será desativada.

11. Clique em **Avançar**, então prossiga adequadamente:
 - Se a impressora suportar o registro automático, uma tela Registro automático da impressora será exibida. Prossiga para a etapa 12.
 - Se a impressora não suportar registro automático, uma tela será exibida solicitando informações da fila. Prossiga para a etapa 13.
12. Na tela Registro Automático da Impressora, faça a seleção apropriada:
 - Para registrar todas as filas de impressão automaticamente, marque a caixa de seleção para **Registrar automaticamente todas as filas na impressora**, então clique em **Avançar**. Prossiga para a etapa 13.
 - Para registrar apenas filas de impressão específicas, deixe em branco a caixa de seleção Registrar automaticamente todas as filas na impressora e clique em **Avançar**. Uma tela aparece solicitando informações da fila. Prossiga para a etapa 14.
13. Na tela de informações da fila de impressão, faça as seguintes seleções:
 - a. Selecione a fila de impressão no menu ou digite manualmente o nome da fila.

Nota: Se Alta segurança estiver selecionada e a impressora não estiver configurada para Alta segurança, a impressão será desativada.
 - b. Digite um nome personalizado descritivo para a combinação de impressora e fila.
 - c. Clique em **Avançar**, então prossiga para a etapa 14.
14. Selecione os pares de impressora/ fila que deseja registrar e clique em **Avançar**. A tela de configurações da impressora FreeFlow é exibida.
15. Na tela de configurações da impressora FreeFlow, execute as seguintes etapas para concluir a configuração da impressora:
 - a. Selecione as opções necessárias Caminho de impressão e Manuseio de trabalhos.
 - b. Se a tela indicar um nome de usuário e senha de FTP, digite as informações apropriadas. Algumas impressoras não usam esse método e as caixas de login do FTP ficam acinzentadas.
 - c. Clique em **Concluir**. A impressora está registrada.
16. Para configurar impressoras adicionais, repita as etapas 5 a 15.
17. Para fechar o aplicativo Registro da Impressora, selecione **Arquivo>Sair**.

Procedimentos de Pós-Instalação

Esta seção contém procedimentos adicionais de pós-instalação para garantir um sistema FreeFlow totalmente funcional.

Este capítulo inclui:

- Adicionar recursos licenciados após a instalação
- Testar os Caminhos de Impressão
- Instalar um Scanner Xerox® DocuMate
- Verificar se foi feito Backup do Sistema

Adicionar recursos licenciados após a instalação

Nota: Se a instalação do software opcional for necessária, execute os procedimentos nesta seção.

O Gerenciador de Licença é usado para habilitar recursos licenciados adicionais após a instalação do software FreeFlow. Todos os componentes licenciados são instalados durante a instalação do FreeFlow, mas requerem uma licença válida para funcionar. Para obter as informações da licença necessárias, entre em contato com o seu representante de vendas Xerox ou agente.

Você pode instalar os seguintes softwares opcionais:

- Rotulagem de Conjunto
- Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais.

Nota: O Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais e a Rotulagem de Conjunto geralmente são ativados durante a instalação do software FreeFlow. Outros recursos são exibidos na ferramenta de licença, contudo apenas o software listado anteriormente é válido para a configuração instalada.

1. Para executar o aplicativo Ferramenta de licença do FreeFlow, execute as seguintes etapas:
 - a. No menu Iniciar do Windows, selecione **Executar**. A janela Executar é exibida.
 - b. Na caixa de texto suspensa **Abrir**, digite `FreeFlow installation drive>\freeflow\licensetool.exe`, então clique em **OK**. A tela do Gerenciador de Licenças é exibida.
2. Clique em **Avançar**. Uma caixa de diálogo de Aviso é exibida.
3. Para descartar a caixa de diálogo, clique em **OK**.
4. Conclua as etapas a seguir para fazer upload de um arquivo .dat:
 - a. Clique em **Adicionar licença**.
 - b. Navegue até o local do arquivo .dat atualizado e abra-o.

Nota: O carregamento de uma licença a partir de um arquivo .dat não remove as licenças existentes do FreeFlow, apenas anexa ou atualiza as informações da licença existente.

5. Para seguir as instruções na tela para concluir a alteração da licença, clique em **OK**.

Quando o sistema estiver pronto, efetue login e verifique se os recursos necessários estão ativados.

Testar os Caminhos de Impressão

Use esta seção para testar os caminhos de impressão para todas as impressoras instaladas.

Testar as Impressoras

Para testar os caminhos de impressão disponíveis, execute as seguintes etapas:

1. Na Barra de Tarefas do Windows, selecione **Início>Todos os aplicativos>Xerox FreeFlow>Gerenciador de Arquivos**.
O aplicativo Gerenciador de Arquivos é aberto.

2. Em Todas as pastas, clique duas vezes no ícone e navegue até a pasta de instalação do FreeFlow (instale o drive:\Xerox\FreeFlow).
3. Para testar o caminho de impressão de produção, execute as seguintes etapas:
 - a. Na parte de detalhes da pasta FreeFlow, localize e selecione o arquivo PpTest.rdo.
 - b. Na barra de menus, escolha **Arquivo>Imprimir**. Quando a caixa de diálogo Imprimir aparecer, clique em **OK**. Outra caixa de diálogo Imprimir é exibida.
 - c. Verifique se **Impressão de Produção** está selecionada, então clique em **OK**. A tela Configuração do trabalho é exibida.

Nota: Se uma caixa de diálogo Alerta de Segurança do Windows aparecer, para permitir o uso de todos os recursos do programa, clique em **Desbloquear**. Se a caixa de diálogo Controle da conta do usuário aparecer, clique em **Continuar**.

Nota: Se você estiver enviando o arquivo para uma impressora usando TCP/IP e a conta de usuário FTP designada ao registrar a impressora não tiver sido criada no servidor de impressão, será exibida uma caixa de diálogo solicitando que você digite um nome de usuário e senha para o servidor de impressão.
 - d. Verifique se a impressora necessária está selecionada e clique em **Enviar Tudo**. Uma caixa de diálogo de status exibe a porcentagem de conclusão.

Nota: Se uma caixa de diálogo Alerta de Segurança do Windows aparecer, para permitir o uso de todos os recursos do programa, clique em **Desbloquear**. Se a caixa de diálogo Controle da conta do usuário aparecer, clique em **Continuar**.
 - e. Verifique o documento impresso na impressora de produção.
4. Para testar o caminho de impressão PostScript, execute as seguintes etapas:
 - a. No diretório \FreeFlow, selecione PsTest.rdo.
 - b. Na barra de menus, escolha **Arquivo>Imprimir**. Quando a caixa de diálogo Imprimir aparecer, clique em **OK**. Outra caixa de diálogo Imprimir é exibida.
 - c. Verifique se **Impressão de Produção** está selecionada, então clique em **OK**. A tela Configuração do trabalho é exibida.
 - d. Verifique se a impressora necessária está selecionada e clique em **Enviar Tudo**. Uma caixa de diálogo de status exibe a porcentagem de conclusão.
 - e. Verifique o documento impresso na impressora de produção.
5. Feche o aplicativo Gerenciador de Arquivos FreeFlow.

Instalar um Scanner Xerox® DocuMate

Esta seção contém os procedimentos para instalar um scanner Xerox DocuMate, TWAIN 1.9 ou posterior. Consulte as *Notas de Versão do Xerox® FreeFlow Makeready* para obter os scanners atualmente suportados. Você pode fazer download deste documento na seção Todo o Suporte & Drivers em www.xerox.com.

1. Usando um cabo USB, conecte o scanner ao sistema FreeFlow Makeready.
2. Baixe o driver DocuMate apropriado para o seu scanner. Você pode encontrar os drivers TWAIN e WIA certificados, além dos manuais adicionais de instalação e configuração em: <http://www.xeroxscanners.com/en/us/support/DriversAndManuals.asp>.
3. Instale o driver do scanner DocuMate.
4. Verifique se o Scanner DocuMate está ligado e funcionando. Se o scanner não estiver ligado e funcionando, os drivers não serão instalados corretamente.
5. Reinicie o sistema Makeready.
6. Abra o aplicativo Makeready.
7. Selecione **Arquivo>Inserir>Digitalizar>Imagens**.

A caixa de diálogo DocuMate Scanner é aberta com sucesso.

Verificar se foi feito Backup do Sistema

ATENÇÃO: É de responsabilidade do cliente fazer backup do sistema FreeFlow após a conclusão da instalação.

Execute um backup completo do sistema local a ser usado para fins de recuperação de desastres.

ATENÇÃO: Execute um backup completo de qualquer dispositivo de armazenamento externo, como RAIDs, etc. Se ocorrer uma falha no sistema ou corrupção de dados, a falha ao concluir esses procedimentos pode resultar em um sistema irrecuperável.

Anexos

Esta seção inclui as seguintes informações:

- Anexo A: Gerenciando o Software FreeFlow Após a Instalação
- Anexo B: Inspeção

Anexo A: Gerenciando o Software FreeFlow Após a Instalação

Instalando Pacotes de Serviço e Patches

Você pode atualizar o software FreeFlow periodicamente usando Pacotes de Serviço e patches SPAR. Instale as correções conforme necessário apenas para resolver um problema específico. Os Pacotes de Serviço são aprovados para todas as instalações. Instale os Pacotes de Serviço para manter o sistema atualizado.

Nota: As instruções a seguir são genéricas. As instruções do Pacote de Serviço e Patch são fornecidas com cada atualização de software. Sempre siga as instruções fornecidas ao instalar o Pacote de Serviço ou Patch.

Para instalar um patch do FreeFlow, execute as seguintes etapas:

1. Baixe o software Makeready mais recente na seção Suporte e Drivers em Xerox.com. O software FreeFlow Makeready possui um instalador completo, que você pode usar para novas instalações ou para correção.
2. Clique duas vezes em Makeready-9.0.xx.xx.MN.exe e siga as etapas na tela.
3. Quando a instalação estiver concluída, abra o aplicativo FreeFlow e verifique se a revisão do patch está listada na tela inicial.

Procedimentos de Confirmação e Configuração Pós-atualização

Verifique a Lista de Impressoras Registradas

Para verificar se a lista de impressoras de produção registrada foi mantida, execute as seguintes etapas:

1. Na Barra de Tarefas do Windows, selecione **Iniciar>Programas>Xerox FreeFlow>Administração de Impressora>Registro de Impressora**. O aplicativo Registro da impressora é iniciado e a caixa de diálogo Produtos instalados é exibida.
2. Na lista de produtos instalados, limpe todas as caixas de seleção, exceto Makeready.
3. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo. A tela Registro da impressora é atualizada e exibe a mesma lista de impressoras registradas.
4. Verifique se a lista de impressoras registradas está preenchida com a lista de impressoras que estava presente no sistema anterior.
5. Feche o aplicativo de registro da impressora.

Reinstalando o Software FreeFlow

Se for necessário, para reinstalar o software FreeFlow, execute o seguinte procedimento:

Nota: Este procedimento pressupõe que todo o software FreeFlow foi desinstalado usando o utilitário Adicionar ou Remover Programas do Windows.

1. Para executar o instalador do FreeFlow Makeready, clique duas vezes no Makeready-9.0.xx.xx- MN.exe. Se solicitado a executar o arquivo, selecione **Executar**.
2. Clique em **Avançar**. A tela de Licença é exibida.
3. Se necessário, edite a licença ou adicione uma licença a partir de um arquivo .dat.

Nota: Não é necessário adicionar ou editar a licença para uma reinstalação básica. O instalador detecta a licença existente.

ATENÇÃO: Na próxima etapa, você será instruído a navegar pelas telas do Instalador. A menos que seja necessário alterar a senha, se a caixa de texto da senha contiver asteriscos para contas existentes, não digite uma senha.

4. Navegue pelas telas restantes e aceite os valores padrão. Digite uma senha do sistema somente se a caixa de texto da senha estiver vazia. Se houver asteriscos, o instalador detectou uma senha existente para a conta.
5. Após a conclusão do processo de reinstalação e a reinicialização do sistema, verifique se o sistema está funcionando normalmente.

Desinstalando o Software FreeFlow

Para desinstalar completamente o software FreeFlow quando for necessária uma desinstalação completa, siga e execute estes procedimentos:

Nota: A conclusão deste procedimento não remove as informações de licença e outras informações do programa Xerox armazenadas na pasta `C:\Program Files\Xerox`.

Existem dois aplicativos comuns da impressora: A Ferramenta de Status da Impressora Comum e de Registro de Impressora FreeFlow. Esses aplicativos são instalados como parte do pacote de aplicativos FreeFlow, mas devem ser removidos separadamente.

1. Na barra de tarefas do Windows, selecione **Iniciar>Painel de Controle**.
2. Selecione **Programas e Recursos**. A janela Desinstalar ou alterar um programa é exibida.
3. Localize o aplicativo **Ferramenta de Status da Impressora Comum** e, então, clique em **Desinstalar**.
O aplicativo é desinstalado.

Nota: Se a caixa de diálogo Controle da Conta do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

4. Localize o aplicativo **Registro de Impressora FreeFlow** e clique em **Desinstalar**. O aplicativo é desinstalado.

Nota: Se a caixa de diálogo Controle da Conta do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

Nota: A desinstalação do Registro da Impressora não remove a lista de impressoras registradas. Esta lista é mantida em `c:\Windows\System32`.

5. Na lista de programas, selecione **FreeFlow Makeready**.
6. Clique em **Desinstalar**. Uma tela do Instalador aparece.

Nota: Se a caixa de diálogo Controle da Conta do Usuário aparecer, clique em Continuar. Clique em **Avançar**, então prossiga adequadamente:

- Se uma caixa de diálogo Adicionar ou remover programas aparecer, vá para a etapa 11.
- Se a tela Remoção de Banco de Dados aparecer, continue na etapa 8.

ATENÇÃO: A próxima etapa desinstala o banco de dados de gerenciamento de direitos autorais. Antes de continuar, verifique se a desinstalação é necessária. Em algumas situações, é desejável deixar os aplicativos de banco de dados intactos.

7. Para desinstalar o Banco de Dados de Gerenciamento de Direitos Autorais, marque a caixa de seleção.
8. Clique em **Avançar**. Uma caixa de diálogo de Aviso é exibida.
9. Para confirmar a remoção do banco de dados, clique em **Sim**. Uma caixa de diálogo Adicionar ou Remover Programas é exibida.
10. Clique em **Sim**. O software é desinstalado. Uma tela Remoção concluída com sucesso é exibida.
11. Clique em **Concluir**. O sistema é encerrado e reiniciado.

Anexo B: Inspeção

As configurações de sistema necessárias para o Makeready estão listadas a seguir. Verifique se as configurações do FreeFlow estão definidas, conforme aplicável, antes de iniciar a instalação do software FreeFlow.

Configurações do Sistema

A seguir, são apresentadas as configurações de sistema necessárias para o software FreeFlow:

Nota: Para ativar e definir as configurações de segurança recomendadas, consulte o *Documento de Segurança Xerox FreeFlow*. Você pode fazer download deste documento no site Segurança da Xerox, em [Segurança da Informação - Xerox](#).

Desativar Hyper-threading no BIOS do PC

Se essa opção existir, desative o hyperthreading no BIOS do PC. Consulte seu departamento de TI para obter mais informações, se necessário.

Verificar a Memória (RAM)

1. Verifique se você está conectado ao sistema operacional como um usuário administrativo.
2. Clique com o botão direito **Iniciar** e, então, selecione **Sistema**.
3. Verifique se a quantidade de memória instalada (RAM) atende ou excede as especificações mínimas listadas nas *Notas de Versão do FreeFlow Makeready* e saia da tela Sistema.

Desative o Controle da Conta do Usuário

1. No painel de controle, clique em **Contas do Usuário** duas vezes e, então, selecione **Alterar Configurações de Controle da Conta do Usuário**.
2. Para confirmar as novas configurações, deslize a barra para **Nunca notificar** e, então, selecione **OK**. Se a mensagem Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste computador? aparecer, selecione **Sim** e, então, no painel esquerdo, selecione **Página Inicial do Painel de Controle**.

Nota: Alguns clientes não permitem que o controle da conta do usuário seja desabilitado ou que Nunca notificar seja selecionado. Verifique essa configuração com o cliente. Se necessário, após a instalação do FreeFlow, ative a configuração novamente.

Verifique os componentes OS necessários

Se a instalação do Serviço de Gerenciamento de Direitos Autorais for necessária, defina as configurações necessárias do IIS.

Nota: Verifique se você tem acesso ao disco de instalação do Microsoft Windows.

Nota: Na seção a seguir, não remova ou desative nenhum dos aplicativos do cliente. Adicione apenas os seguintes aplicativos, se for necessário.

1. No painel de controle, selecione **Programas**. Selecione **Programas e Recursos**. Selecione **Habilite ou desabilite os recursos do Windows**.
2. Expanda a janela Recursos do Windows.
3. Expanda os **Serviços de Informações da Internet** e, então, expanda o **Servidor FTP**. Verifique se o seguinte está ativo:
 - Serviço FTP
4. Expanda as **Ferramentas de Gerenciamento da Web** e verifique se o seguinte está ativo:
 - Expanda **Compatibilidade de Gerenciamento IIS 6**
 - Console de Gerenciamento IIS 6
 - Ferramentas de Scripts IIS 6
 - Compatibilidade WMI IIS 6
 - Compatibilidade de configuração IIS 6 e Metabase IIS
 - Console de Gerenciamento IIS
5. Expanda os **Serviços World Wide Web** e verifique se o seguinte está ativo:
 - Expanda o **Desenvolvimento de Aplicativo**
 - Extensibilidade .NET 3.5
 - ASP
 - ASP.NET 3.5
 - Extensões ISAPI
 - Filtros ISAPI
 - Inclui Server Side
 - Expanda os **Recursos HTTP Comum**
 - Documento padrão
 - Navegação de Diretório
 - Erros HTTP
 - Conteúdo estático
 - Expanda **Saúde e Diagnóstico**
 - Registro HTTP
 - Monitor de solicitação
 - Expanda **Recursos de Performance**
 - Compressão do Conteúdo Estático

- Expanda **Segurança**
 - Autenticação Básica
 - Filtro de solicitação
 - Autenticação do Windows
- 6. Verifique se Microsoft .NET Framework 3.5 está ativo, o qual é indicado por uma caixa sombreada.
- 7. Para garantir que os componentes necessários foram instalados, clique em **OK**.
- 8. Selecione **Reiniciar agora**.