
Gyorsútmutató a szkennelési funkciók beállításához

XE3024HU0-2

Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat:

- [Szkennelés e-mailbe beállítása](#) a következő oldalon: 1
- [A szkennelés postafiókba funkció beállítása](#) a következő oldalon: 6
- [A hálózati szkennelési funkció beállítása](#) a következő oldalon: 9
- [A szkennelés számítógépre funkció beállítása](#) a következő oldalon: 12

Egyes modelleknél külön opcionális készletre van szükség ahhoz, hogy a szkennelési funkciókat használja, valamint egyes modellek nem támogatnak bizonyos szkennelési funkciókat. Részletes tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

Szkennelés e-mailbe beállítása

A nyomtatott dokumentumokat a géppel be lehet szkennelni, és e-mail mellékletként TIFF, PDF, XPS vagy JPEG* formátumban el lehet küldeni távoli kliensekre. Az e-mailek küldése és fogadása SMTP, illetve POP3 levelezőkiszolgálókon keresztül történik.

*: A JPEG formátumot csak a WorkCentre 5225A/5230A támogatja.

Lásd még:

System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató): Az e-mail levelezőprogram beállításával kapcsolatos információkat tartalmazza.

A szkennelés e-mailbe beállításának előfeltételei

Győződjön meg arról, hogy

1. a gép TCP/IP protokollt használó, működő hálózathoz kapcsolódik.
2. a hálózat géphez tartozó DNS- és tartománynév-beállításait megfelelően adta meg.
3. a gépet DNS szolgáltatással állította be (akkor, ha az SMTP kiszolgáló gazdagépnévét a gépen fogja megadni).

| Az e-mail beállításához szükséges adatok | Telepítési követelmények | Megjegyzések |
|--|---------------------------------|--|
| Az SMTP levelezőkiszolgáló gazdagépnéve vagy IP-címe | Szükséges | Ha külső levelezőkiszolgálót használ, az internetszolgáltatója fogja megadni a levelezőkiszolgáló nevét vagy IP-címét. |
| SMTP bejelentkezés/jelszó | Szükséges* | |
| WorkCentre e-mail címe | Szükséges | Ez az e-mail cím kerül a gépről elküldött levelek „Feladó” mezőjébe. |
| Helyi e-mail címek | Opcionális | E-mail címek tárolásához létrehozhat egy helyi címjegyzéket is. |
| Az LDAP kiszolgáló címét lehet engedélyezni | LDAP gazdagépnév | Csak a vállalat belső címjegyzékében (LDAP) szereplő e-mail címeket jeleníti meg. |

* Csak ha az SMTP kiszolgálón a hitelesítéshez szükség van bejelentkezésre és jelszóra.

A szkennelés e-mailbe funkció beállításának folyamata

1. Nyomja meg a <Be-/Kijelentkezés> gombot, majd írja be az „11111” bejelentkezési azonosítót, és nyomja meg az [Enter] gombot.
2. Nyomja meg a <Gépállapot> gombot, majd válassza az [Eszközök] fület.
3. Válassza a [Rendszerbeállítások], majd a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
4. Válassza a [Port beállítások] pontot.
5. A [Port beállítások] képernyőn keresse meg, és válassza az [E-mail küldés], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
6. Az [E-mail küldés] képernyőn válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
7. Az [E-mail küldés port állapota] képernyőn válassza az [Engedélyezett], majd a [Mentés] pontot.
8. Válassza a [Bezárás] gombot.
9. A [Port beállítások] képernyőn keresse meg, és válassza az [E-mail fogadás], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
10. Az [E-mail fogadás] képernyőn válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
11. Az [E-mail fogadás port állapota] képernyőn válassza az [Engedélyezett], majd a [Mentés] és a [Bezárás] pontot.
12. A [Port beállítások] képernyőn keresse meg, és válassza az [E-mail értesítési szolgáltatás], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
13. Az [E-mail értesítési szolgáltatás] képernyőn válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
14. Az [E-mail értesítési szolgáltatás - Port állapota] képernyőn válassza az [Engedélyezett], majd a [Mentés] pontot.
15. Nyomogassa a [Bezárás] gombot, amíg az [Eszközök] fül képernyője meg nem jelenik.

A kimenő e-mailekre vonatkozó beállítások módosításának menete

1. Egy munkaállomásról nyisson meg egy böngészőt (pl. az Internet Explorert), és írja be az IP-címet. Ha a kapcsolat megfelelően lett beállítva, megjelenik a gépre vonatkozó CentreWare Internet Services webhely.
2. A CentreWare Internet Services programon keresztül állítsa be az SMTP kiszolgálót:
 - a. Kattintson a [Tulajdonságok] fülre.
 - b. A [Konfiguráció áttekintése] képernyő [Szolgáltatások] részén az [E-mail] funkciónál kattintson a [Beállítások...] gombra.
 - c. Az [SMTP Server] funkciónál kattintson a [Beállítás...] pontra.
 - d. Írja be az [SMTP kiszolgáló IP-címe/állomásneve és portja] mezőbe az adatokat (az alapértelmezett port a 25-ös).
 - e. Adja meg a [Gép e-mail címe] mező tartalmát.
 - f. Szükség esetén válasszon ki egy [Bejelentkezési azonosítók] típust.
 - g. Ha szükséges, adja meg az azonosításhoz használandó [Bejelentkezési név] és [Jelszó] mező tartalmát.
 - h. Kattintson az [Alkalmaz] gombra.
 - i. Adja meg a felhasználói nevet/jelszót. (Az alapértelmezett felhasználói név „11111”, a jelszó pedig „x-admin”).
 - j. Kattintson a [Gép újraindítása] gombra.
3. A gépen helyezzen be egy mintadokumentumot a dokuadagolóba.
4. Nyomja meg az <Összes szolgáltatás> gombot.
5. Válassza az [E-mail] pontot.
6. Válassza az [Új címzett] opciót.
7. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy e-mail címet.
8. Nyomja meg a [Hozzáadás], illetve a lista elkészültekor a [Bezár] gombot.
9. Nyomja meg a <Start> gombot.
10. Győződjön meg arról, hogy a címzett megkapta az e-mailt a csatolt dokumentummal együtt.

A szkennelés e-mailbe funkcióval kapcsolatos hibaelhárítási lépések

Az alábbi hibaelhárítási táblázatban a belső vállalati levelezőkiszolgálók esetén az „internetszolgáltató” vagy „ISP” helyébe a „vállalat” szót kell helyettesíteni.

| Jelenség | Lehetséges ok | Megoldás/ellenőrzés |
|--|---|---|
| SMTP-hiba történt a többfunkciós gépen | Helytelen a levelezőkiszolgáló vagy a gazdagépnév | Ellenőrizze, hogy a helyes ISP levelezőkiszolgáló nevét írta-e be az SMTP állomásnév mezőbe. |
| | Hibásak a Microsoft Outlook Express beállításai | Ellenőrizze, hogy el tudja-e érni az ISP levelezőkiszolgálót a Microsoft Outlook Express-ből, és hogy minden beállítás helyes-e. |
| | A többfunkciós gép e-mail címét rosszul írta be | A Feladó: mezőben ellenőrizze, hogy a gép jó e-mail címet használ-e. Ennek meg kell egyeznie az ISP levelezőkiszolgáló által elvárt címmel. |
| | Az ISP levelezőkiszolgálón SMTP hitelesítésre van szükség | Kérdezze meg internetszolgáltatójától, hogy ez követelmény-e. Ha igen, akkor a CentreWare Internet Services programban engedélyezze a többfunkciós gépre vonatkozó SMTP hitelesítést. |
| | Az internetszolgáltató nem engedélyez levélforgalmat az alapértelmezett 25-ös porton | Kérdezze meg internetszolgáltatójától, hogy ez-e a probléma, és hogy más porton fogadják-e a levelet. Ha igen, akkor a CentreWare Internet Services programban változtassa meg a többfunkciós gépre vonatkozó SMTP portot. |
| | Az internetszolgáltatónál a Microsoft Outlook Express programon keresztül be kell jelentkezni az e-mail fiókba, a levélküldés csak ezután lehetséges. | Kérdezze meg internetszolgáltatójától, hogy ez követelmény-e. Ha igen, jelentkezzen be a Microsoft Outlook Express fiókba, és ezután próbáljon meg levelet küldeni. Ha sikerül, akkor beállíthatja úgy az Outlook Express programot, hogy az 5 vagy 10 percenként ellenőrizze a többfunkciós gép e-mail fiókjában lévő leveleket. |

A szkennelés postafiókba funkció beállítása

Ezzel a funkcióval postafiókban tárolhat dokumentumokat későbbi feldolgozás céljából. A Szkennelés postafiókba funkció használatát a gép vezérlőpultjáról, illetve a CentreWare Internet Services webhelyen keresztül a hálózatra kapcsolódó bármelyik gépről is beállíthatja. Az egyes módszerekhez itt talál útmutatást.

Lásd még:

System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató): A hálózati szkennelés beállítására vonatkozó ismereteket tartalmazza.

A szkennelés postafiókba funkció beállításának előfeltételei

Győződjön meg arról, hogy

1. a gép TCP/IP protokollt használó, működő hálózathoz kapcsolódik.

A postafiókba szkennelés vezérlőpultról történő beállítási eljárása

1. Nyomja meg a <Be-/kijelentkezés> gombot.
2. A billentyűzetten írja be az „11111” számot vagy az aktuális felhasználói azonosítót. Ezután válassza az [Enter] billentyűt.
3. Nyomja meg a vezérlőpult <Gépállapot> gombját.
4. Válassza az [Eszközök] fület.
5. Nyomja meg a [Beállítás] gombot.
6. Nyomja meg a [Postafiók létrehozása] gombot.
7. Keressen a listában egy nem lefoglalt [Postafiók szám] számot.
8. Válasszon ki egy nem foglalt [Postafiók szám] számot a megjelenő listából.
9. Válassza a [Létrehozás/Törlés] gombot.
10. Az [Új postafiók - Jelszó meghatározása] képernyő megjelenésekor a [Be] és [Ki] gombbal határozhatja meg, hogy a postafiók eléréséhez szükség legyen-e jelszóra. Ha a [Be] opciót választja, a számbillentyűzetten írjon be egy számokból álló jelszót, majd válassza ki a megfelelő [Célművelet] értéket, amelyhez majd jelszót kell megadni.
11. A [Mentés] gombbal mentse el beállításait. (A [Mégse] gombbal léphet ki a képernyőről a beállítások mentése nélkül).
12. A megnyílt [Postafiók XXX - Létrehozás/Törlés] képernyőn vízszintes számozott vonalakon öt választási lehetőség lesz látható. A választási lehetőségek a következők: Postafiók neve, Postafiók-jelszó ellenőrzése, Dokumentumtörlés lehívás után, Lejárt dokumentumok törlése és Munkafolyamatlap kapcsolása ehhez a postafiókhoz.
13. Ha a postafiókhoz nevet szeretne rendelni, válassza a [Postafiók neve] választóvonalat.
14. Válassza a [Beállítások változtatása] lehetőséget.
15. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy nevet a postafiókjának.
16. Ha kész, nyomja meg a [Mentés] gombot. (A [Mégse] gombbal léphet ki a képernyőről a változtatások mentése nélkül).
17. A [Postafiók XXX - Létrehozás/Törlés] képernyőn válassza ki a többi kívánt lehetőséget, a [Beállítások változtatása] gombbal nyissa meg az adott opciót, és végezze el a változtatásokat. Ezután válassza a [Mentés] gombot.

18. Ha ki szeretne lépni a [Postafiók XXX - Létrehozás/Törlés] képernyőről, nyomja meg a [Bezárás] gombot.
19. Ha ki szeretne lépni a [Postafiók létrehozása] képernyőről, nyomja meg a [Bezárás] gombot.

A postafiókba szkennelés beállítása a CentreWare Internet Services programból

1. Egy munkaállomásról nyisson meg egy böngészőt (pl. az Internet Explorert), és írja be a gép IP-címét. Ha a kapcsolat megfelelően lett beállítva, megjelenik a gépre vonatkozó CentreWare Internet Services webhely.
2. Kattintson a [Szkennelés] fülre.
3. A könyvtár fában válassza a [Postafiók] pontot.
4. Amikor megjelenik a postafiókok számozott listája, keressen egy nem foglalt postafiókszámot, majd kattintson a hozzá tartozó [Létrehozás] gombra.
5. A [Postafiók neve] beviteli mezőben adjon nevet a fióknak.
6. Egy opcionális jelszó is megadható. A jelszónak számokból kell állnia.
7. Írja be a jelszót újra az [Adja meg újra a jelszót] szövegdobozba.
8. A postafiók védelmének beállításához a lefele mutató nyílal állítsa be a [Postafiókjelszó ellenőrzése] (ajánlott) lehetőséget.
9. Szükség esetén jelölje be a [Dokumentumok törlése nyomtatás és beolvasás után] négyzetet.
10. Jelölje be a [Lejárt dokumentumok törlése] négyzetet, hogy a ki nem nyomtatott, illetve be nem olvasott régi dokumentumokat törölje.
11. Ha elkészült, kattintson az [Alkalmaz] gombra.

Megjegyzés:

Ha a rendszer közben felhasználói nevet és jelszót kér, az alapértelmezett beállítás az „11111” és az „x-admin”.

Szkennelés postafiókba eljárás

1. Az Összes szolgáltatás képernyőn válassza a [Szkennelés postafiókba] pontot.
2. A megjelenő [Szkennelés postafiókba] képernyőn látható lesz a postafiókok listája. A görgetősávot mozgatva az ikonok között keresse meg saját postafiókját.
3. Postafiókjának kiválasztásához válassza az érintőképernyőn a postafiók választóvonalát.
4. Ha tartozik hozzá jelszó, megjelenik a [Jelszó] képernyő. Írja be jelszavát (számsort) a vezérlőpult számbillentyűzetén.
5. Az érintőképernyőn nyomja meg a [Jóváhagyás] gombot.
6. Válassza ki az egyik fület, hogy hozzáférjen a szkennelési paraméterek beállításának vezérlőopcióihoz.
7. Helyezze be dokumentumát, és nyomja meg a <Start> gombot.
8. Az Összes szolgáltatás képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az <Összes szolgáltatás> gombot.

Megjegyzés:

Ha a beszkennelt dokumentumot egy Windowsos számítógépen szeretné beolvasni, az adott gépre telepítse a szkennelőprogramját, vagy használja a CentreWare Internet Services programot. További információkat az illesztőprogram CD-ROM-ján és a System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) CentreWare Internet Services fejezetében talál.

A hálózati szkennelési funkció beállítása

A hálózati szkennelés FTP, SMB, Netware, HTTP, vagy HTTPS protokollt használ a beszkennelt dokumentum kiszolgálóra vagy kliensre küldéséhez. A hálózati szkennelés működéséhez sablonokra (szkennelt fájl tulajdonságaira) és tárhelyekre (célmappákra) van szükség.

Lásd még:

System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató): A hálózati szkennelés beállításával kapcsolatos részleteket tartalmazza.

Megjegyzés:

Ez az útmutató csak az FTP és SMB protokollokkal kapcsolatos utasításokat ismerteti. A Netware, HTTP és HTTPS protokollokról részletesebben a *System Administration Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutatóban) olvashat.

A hálózati szkennelés beállításának előfeltételei

Győződjön meg arról, hogy

1. a gép TCP/IP protokollt használó, működő hálózathoz kapcsolódik.
2. az FTP vagy SMB kiszolgálón létezik egy tárhely (mappa) a beszkennelt dokumentumok tárolására. A kiszolgálón létre kell hozni egy felhasználói számlát a géphez, amelyen keresztül hozzá lehet férni a tárolómappához.

A hálózati szkennelés portjainak beállítására vonatkozó eljárás

A hálózati szkennelés használatához engedélyezze a megfelelő portokat (SMB vagy FTP kliens) a gépen, és győződjön meg arról, hogy IP-címet is beállított rajta.

Megjegyzés:

A beállítást a CentreWare Internet Services programmal is elvégezheti. A program használatáról olvassa el a *System Administration Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) CentreWare Internet Services fejezetét.

1. Hívja be a [Rendszeradminisztrátori menü] képernyőt.
 - a. Nyomja meg a <Be-/kijelentkezés> gombot.
 - b. Írja be a bejelentkezési azonosítót („11111”) a számbillentyűzetten vagy a képernyő billentyűzetén, majd válassza a [Jóváhagyás] gombot.
 - c. Nyomja meg a vezérlőpult <Gépállapot> gombját.
 - d. Válassza az [Eszközők] fület.
2. Ha a hálózati szkenneléshez az [SMB] protokollt tervezi használni, engedélyezze azt a gépen.
 - a. Válassza a [Rendszerbeállítások] pontot.
 - b. Válassza a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
 - c. Válassza a [Port beállítások] pontot.
 - d. Válassza az [SMB], majd a [Beállítások változtatása] lehetőséget.

- e. Válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - f. Válassza az [Engedélyezve] lehetőséget, majd a [Mentés] gombot.
 - g. Nyomogassa a [Bezárás] gombot, amíg a [Port beállítások] képernyő meg nem jelenik.
3. Ha a hálózati szkenneléshez az [FTP] protokollt tervezni használni, engedélyezze az [FTP] kliensportot a gépen.
 - a. Válassza a [Rendszerbeállítások] pontot.
 - b. Válassza a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
 - c. Válassza a [Port beállítások] pontot.
 - d. A [Port beállítások] képernyőn válassza az [FTP kliens], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - e. Válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - f. Válassza az [Engedélyezve] lehetőséget, majd a [Mentés] gombot.
 - g. Nyomogassa a [Bezárás] gombot, amíg meg nem jelenik az [Eszközök] fül képernyője.
4. Várjon néhány másodpercet, hogy az Automatikus törlés szolgáltatás kilépesse.
5. Ha bármelyik beállítást megváltoztatta, a gép automatikusan újraindul, hogy az új beállításokat rögzítse és engedélyezze. A gép újraindulása után nyomtasson ki egy Konfigurációs jelentést, ami megerősíti, hogy a portokat engedélyezte, és a TCP/IP beállításait megfelelően végezte el.

Tárhely-konfigurálási és sablonkészítési eljárás

Sablonokat a CentreWare Internet Services programmal hozhat létre és állíthat be az alábbi lépések szerint:

1. Munkaállomásán nyissa meg böngészőjét, és írja be a gép IP-címét a [Cím] vagy [Hely] mezőbe. Nyomja meg az [Enter] gombot.
2. Kattintson a [Tulajdonságok] fülre.
3. Kattintson a [Szolgáltatások] fájlmappára.
4. Kattintson a [Hálózati szolgáltatások] fájlmappára.
5. Kattintson a [Fájl tárhely beállítása] pontra.
6. Az [Alapértelmezett fájl rendeltetési hely] pontnál kattintson a [Szerkesztés] gombra.
7. Írja be a megfelelő adatokat, beleértve a tárhely nevét, a célkiszolgáló IP-címét vagy gazdagépnevét, a dokumentum elérési útját, és szükség esetén a bejelentkezési nevet és a tárhely beállításában, akkor meg kell adnia a jelszót is.
8. A változtatások mentéséhez kattintson az [Alkalmaz] gombra. Ha rákattintott az [Alkalmaz] gombra, felszólítást kaphat az adminisztrátori felhasználónév (alapértelmezés szerint „1111”) és jelszó (alapértelmezés szerint „x-admin”) beírására.
9. A CentreWare Internet Services képernyő tetején kattintson a [Szkennelés] fülre egy új sablon létrehozásához.
10. Töltse ki a [Sablonnév] mezőt az új sablon névvel, és a tetszés szerint kitölthető [Leírás] és [Tulajdonos] mezőt, ha szükséges.
11. Az új sablon létrehozásához kattintson a [Hozzáadás] gombra.
12. Kattintson a [Fájlcélok] pontnál a [Szerkesztés] gombra.
13. A legördülő listából válassza ki a fájlátrolás módszerét. Az alapértelmezett módszert (Új fájl átnevezése) is elfogadhatja.

14. A [Fájlcélok] pontnál ne feledje, hogy a megjelenő célnak egyeznie kell a korábban, a szkennelési fájlok tárhelyének beállításakor beírt adatokkal. Ha egynél több tárhelye van, a legördülő listából választhat ki egyet.
15. A változtatások mentéséhez kattintson az [Alkalmaz] gombra, ha pedig a változtatások mentése nélkül szeretne kilépni, akkor a [Visszavon] gombra. Ha rákattintott az [Alkalmaz] gombra, felszólítást kaphat az adminisztrátori felhasználónév (alapértelmezés szerint „11111”) és jelszó (alapértelmezés szerint „x-admin”) beírására.
16. A Dokumentumkezelő mezők (választható) paramétereinek beállításához kattintson a [Dokumentumkezelő mezők] információs részében a [Hozzáadás] gombra. (Ha ez a rész listákat tartalmaz, egyedi választásokat végezhet, majd kattintson a [Szerkesztés] gombra). Az adatokat a rendszer a beszkenelt dokumentummal együtt tárolja a [Munkanaplóban]. Ez a [Munkanapló] azután külső szoftverrel is elérhető, az adat visszahívható, és a szkennelt fájlhoz társítható.
 - a. A megjelenő leírások alapján állítsa be a paramétereiket tetszés szerint.
 - b. Ha elkészült, kattintson az [Alkalmaz] gombra.
17. Az új sablon szkennelési paramétereit úgy állíthatja be, hogy megnyomja a [Szerkesztés] gombot bármelyik rendelkezésre álló beállításkategória mellett. Ezek közé tartoznak a következők: Hálózati szkennelés, Speciális beállítások, Elrendezés beállítása, Tárolási lehetőségek, Jelentési lehetőségek és Tömörítési lehetőségek.
18. Az [Alkalmaz] gombbal mentse el beállításait.

A hálózati szkennelési eljárás

1. A gépen nyomja meg az <Összes szolgáltatás> gombot, és válassza ki a [Hálózati szkennelés] pontot.
2. Válasszon egy sablont a listáról. A vezérlőpultról bármilyen más értéket is megváltoztathat anélkül, hogy befolyásolná a sablon beállítását, ez csak az aktuális munkát fogja érinteni.
3. Helyezzen be egy mintadokumentumot a dokuadagolóba.
4. Nyomja meg a <Start> gombot. A gép elküldi a munkát a kiszolgálónak az FTP vagy az SMB protokollal használatával, úgy, ahogyan azt a sablonban megadta.
5. Jelentkezzen be az FTP vagy SMB kiszolgálóra egy munkaállomásról. Lépjen be a korábban megadott tárhelyre (célállomásra). Beszkenelt dokumentumát ebben a mappában találja.

Megjegyzés:

Ha a távoli hitelesítést engedélyezte, a Hálózati szkennelés kiválasztásakor egy külön bejelentkező képernyő is megjelenik. A gép nem szkenneli be a dokumentumokat, csak ha a távoli hitelesítő kiszolgáló engedélyezi a felhasználó hozzáférését.

A szkennelés számítógépre funkció beállítása

A többfunkciós géppel fájlokat lehet beszkennelni, és FTP vagy SMB protokollal egy kiszolgálóra vagy kliensre lehet irányítani. A kiszolgálón könyvtárszerkezeteket (tárhelyeket) kell létrehozni a beszkennelt dokumentumok tárolására.

Lásd még:

System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató): Tartalmazza a PC-re szkennelés beállítására vonatkozó részleteket.

A szkennelés FTP-re funkció előfeltételei

FTP átvitel használatához az alábbi FTP kiszolgálók egyike szükséges, amely tartalmaz egy fiókot (bejelentkezési névvel és jelszóval).

- Microsoft Windows Vista
 - A Microsoft Internet Information Services 7.0 FTP szolgáltatása
- Microsoft Windows Server 2003
 - A Microsoft Internet Information Services 6.0 FTP szolgáltatása
- Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional vagy Microsoft Windows XP
 - A Microsoft Internet Information Server 3.0 vagy újabb FTP szolgáltatása
- Mac OS
 - A Mac OS X 10.1.5/10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10 FTP szolgáltatása
- Novell NetWare
 - A NetWare 5.11 vagy 5.12 FTP szolgáltatása

A szoftverhez kapott kézikönyvben olvassa el, hogyan kell beállítani az FTP szolgáltatást.

A szkennelés SMB-re funkció előfeltételei

SMB átvitel használatához az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógép szükséges, amely tartalmazza a megosztott mappát.

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista
- Mac OS X 10.2.x/10.3.x/10.4.x

A szkennelés PC-re funkció beállítási eljárása

A PC-re szkennelés (FTP/SMB) használatához engedélyeznie kell a megfelelő portokat (SMB vagy FTP kliens) a gépen. Győződjön meg róla, hogy az IP-címet is beállított.

Megjegyzés:

A beállítást a CentreWare Internet Services programmal is elvégezheti.
A program használatáról olvassa el a System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) CentreWare Internet Services fejezetét.

1. Hívja be a [Rendszeradminisztrátori menü] képernyőt.
 - a. Nyomja meg a <Be-/kijelentkezés> gombot.
 - b. Írja be a bejelentkezési azonosítót („11111”) a számbillentyűzetten vagy a képernyő billentyűzetén, majd válassza a [Jóváhagyás] gombot.
 - c. Nyomja meg a vezérlőpult <Gépállapot> gombját.
 - d. Válassza az [Eszközök] fület.
2. [SMB] protokoll használatakor engedélyezze az [SMB] portot.
 - a. Válassza a [Rendszerbeállítások] pontot.
 - b. Válassza a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
 - c. Válassza a [Port beállítások] pontot.
 - d. Válassza az [SMB], majd a [Beállítások változtatása] lehetőséget.
 - e. Válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - f. Válassza az [Engedélyezve] lehetőséget, majd a [Mentés] gombot.
 - g. Nyomogassa a [Bezárás] gombot, amíg a [Port beállítások] képernyő meg nem jelenik.
3. [FTP] protokoll használatakor engedélyezze az [FTP] kliens portot.
 - a. Válassza a [Rendszerbeállítások] pontot.
 - b. Válassza a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
 - c. Válassza a [Port beállítások] pontot.
 - d. A [Port beállítások] képernyőn válassza az [FTP kliens], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - e. Válassza a [Port állapota], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
 - f. Válassza az [Engedélyezve] lehetőséget, majd a [Mentés] gombot.
 - g. Nyomogassa a [Bezárás] gombot, amíg meg nem jelenik az [Eszközök] fül képernyője.
4. Várjon néhány másodpercet, hogy az Automatikus törlés szolgáltatás kiléptesse.
5. Ha bármelyik beállítást megváltoztatta, a gép automatikusan újraindul, hogy az új beállításokat rögzítse és engedélyezze. A gép újraindulása után nyomtasson ki egy Konfigurációs jelentést, ami megerősíti, hogy a portokat engedélyezte, és a TCP/IP beállításait megfelelően végezte el.

Ha a távoli hitelesítést engedélyezte, a Szkennelés PC-re kiválasztásakor egy külön bejelentkezési képernyő is megjelenik. A gép nem szkenneli be a dokumentumokat, csak ha a távoli hitelesítő kiszolgáló engedélyezi a felhasználó hozzáférését.

A szkennelés PC-re (FTP/SMB) funkció használata

A megfelelő portok engedélyezése és a TCP/IP beállítása után a Szkennelés PC-re (FTP/SMB) funkció a következőképpen használható.

- 1.** Az [Összes szolgáltatás] képernyőn válassza ki a [Szkennelés PC-re] lehetőséget.
- 2.** Az [Átviteli protokoll] pontban válasszon egy protokollt, és nyomja meg a [Mentés] gombot.
- 3.** A képernyőn válassza ki az üres vonalakat, és kézzel írja be a kiszolgáló beállításait. Az SMB-hez tallózhat a Microsoft hálózaton is.
- 4.** Helyezze be dokumentumát, és nyomja meg a <Start> gombot. Az adatátvitel folyamata megjelenik a képernyőn.