

Installazione del Print Driver per Netware

Consultare la Guida per l'amministratore di sistema sul CD della documentazione del cliente per le istruzioni sul caricamento dei driver.

Installazione del Print Driver per la stampa con AppleTalk

Tipo di stampante: Adobe PS

Nome della stampante: WorkCentre M24

Selezione PPD— Fare doppio click sul file appropriato nella cartellina MAC del CD del software del driver.

Usare AdobePS Inst - 8.7.3 per OS 8.6 o successivo.

Usare AdobePS Inst - 8.7.0 per OS 8.5

Usare AdobePS Inst - 8.5.1 per OS 7.1-8.1

Usare AdobePS Inst - OSX per OS X

Seguire le istruzioni sullo schermo, fare click su "Installa", e riavviare il PC quando richiesto.

Aprire Chooser, selezionare la stampante Adobe PS e cercare la vostra stampante nell'elenco visualizzato.

Selezionare "Crea" per le installazioni iniziali, "Setup" per le installazioni successive.

Selezionare "Seleziona PPD", evidenziare il PPD della stampante e fare clic su "ok".

Macintosh OSX

Fare doppio clic sulla cartella MacOSX e copiare il file ".hqx" sul desktop. Fare doppio clic sul file per decomprimerlo. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni per installare il software della stampante. Aprire Print Center e fare clic su "Add Printer" (aggiungi stampante), quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Consultare la Guida per l'amministratore di sistema sul CD della documentazione del cliente per istruzioni dettagliate circa il caricamento dei driver.

Installazione del Print Driver per la stampa con SMB

Aggiungi installazione guidata stampante

Stampante in rete

Sfogliare la rete per la stampante: Cercare il nome del gruppo di lavoro/ stampante nell'elenco delle impostazioni.

Per il Server Cliente, sfogliare la rete per Server/Coda.

Coda di stampa: "Nome stampante"-p (default: fx-0d9496-p)

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione della stampante in un ambiente Net BIOS su IP (chiamato anche SMB), consultare la Guida per l'amministratore di sistema sul CD della documentazione del cliente.

WorkCentre M24

GUIDA RAPIDA ALLA CONNESSIONE

Scopo: Usare questa guida per modificare le impostazioni di rete della stampante sull'interfaccia utente, se necessario. Per istruzioni dettagliate, consultare il CD della documentazione del cliente.

Nota: Per assicurare che la stampante sia ben configurata, è necessario l'Amministratore di rete.

Per configurare correttamente la stampante, l'Amministratore di rete deve fornire un indirizzo IP, una Subnet Mask, ed eventualmente un indirizzo Gateway. Per informazioni su come configurare la stampante su una rete Novell, consultare la Guida per l'amministratore di sistema sul CD della documentazione del cliente.

Procedura: WorkCentre M24 è stata progettata per collegarsi alla maggior parte delle reti con piccoli cambiamenti. Collegare la stampante alla rete e rivedere le Impostazioni predefinite della stampante. Continuare con i punti 2-6 e fare i necessari cambiamenti alle impostazioni della porta e della rete.

Punto 1 - Impostazioni predefinite della stampante

Porta

Porta parallela—Abilitata
LPD—Abilitata
Netware—Disabilitato
SMB—Abilitata
IPP—Abilitata
Ethertalk—Abilitato
Salutation—Abilitato
Port 9100—Abilitata
SNMP—Abilitato
Client FTP—Abilitato
Servizi Internet—Abilitato

Rete

Indirizzo IP: Prendi Indirizzo IP (DHCP)
Nome stampante: FX-0D9496
Gruppo di lavoro: "WORKGROUP"
Coda di stampa: fx-0d9496

Punto 2

Impostazione della Porta

Seguire questa procedura per cambiare le Impostazioni della Porta. Passare al Punto 3 se non ci sono cambiamenti da fare.

1. Premere il tasto "Accesso" sul Pannello di controllo dell'Interfaccia utente.
2. Inserire la password dell'amministratore di sistema (default: 11111).
3. Premere "Conferma"
4. Premere "Impostazioni di sistema"
5. Premere "Impostazioni di sistema"
6. Premere "Impostazioni di rete"
7. Selezionare "Impostazioni porta"
8. Selezionare la porta.
9. Selezionare "Cambia impostazioni"
10. Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare l'impostazione della porta.
11. Selezionare "Chiudi" per tornare alla schermata "Impostazioni di rete" e continuare con la voce 7 del Punto 3 "Impostazione del Protocollo".
12. Se non ci sono altre modifiche, selezionare "Chiudi" per uscire dall'Impostazione del sistema.
13. Passare al Punto 4.

Punto 3 Impostazione del Protocollo IP

Auto IP (DHCP) - Nessuna azione richiesta.

Seguire questa procedura per cambiare le Impostazioni del Protocollo. Passare al Punto 4 se non ci sono cambiamenti da fare.

Configurazione IP Statico

1. Premere il tasto “Accesso” sul Pannello di controllo dell’Interfaccia utente.
2. Inserire la password dell’amministratore di sistema (default: 11111).
3. Premere “Conferma”
4. Premere “Impostazioni di sistema”
5. Premere “Impostazioni di sistema”
6. Premere “Impostazioni di rete”
7. Premere “Impostazioni protocollo”
8. Selezionare l’impostazione da cambiare.
9. Selezionare “Cambia impostazioni”
10. Fare i cambiamenti voluti
11. Premere “Salva”
12. Ripetere i punti 8-11 per fare altri cambiamenti.
13. Selezionare “Chiudi” per uscire.

WorkCentre 24
System Settings List



Esempio di
Pagine di
Elenco
impostazioni

Impostazioni comunicazione

Impostazione Ethernet

Tipo di connessione Auto
Indirizzo MAC 08:xx:xx

TCP/IP

Prendi indirizzo IP da DHCP/Manuale
Indirizzo IP xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx
Indirizzo Gateway xxx.xxx.xxx.xxx

SMB

Stato porta	Abilitata
Modo stampa	Auto
PJL	Abilitata
Protocollo trasporto	TCP/IP, NetBEUI
Filtro TBCP	Disabilitato
Gruppo di lavoro	WORKGROUP (Default)
Nome Host	FX-0D9496 (Default)
Scarico driver auto	Abilitato
Modo Master auto	On
Cripta password	On

Punto 4 Stampa di un elenco delle impostazioni

1. Premere il tasto “Stato macchina” sul Pannello di controllo dell’Interfaccia utente.
2. Selezionare Contatore fatturazione / Stampa rapporto
3. Selezionare “Stampa rapporto / Elenco”
4. Selezionare “Impostazioni Modo stampa”
5. Selezionare “Elenco impostazioni (Common Items)”
6. Premere il tasto “Avvio” per stampare un elenco delle impostazioni.
7. Vedere l’esempio di un elenco delle impostazioni sulla pagina seguente.

Punto 5 Istruzioni per l’interfaccia utente Web

Un PC collegato alla rete deve effettuare l’impostazione della rete della stampante. Seguire questa procedura per ogni altro cambiamento alla configurazione della stampante.

Procedura

1. Aprire un web browser (Internet Explorer)
2. Controllare che i Proxy Servers siano bypassati per gli indirizzi web locali.
3. Digitare l’indirizzo TCP/IP assegnato alla stampante nella finestra URL (vedere l’elenco delle impostazioni per l’indirizzo TCP/IP).
4. Selezionare la scheda “Proprietà”.
5. Fare i cambiamenti voluti.
Nota: Nome utente predefinito: admin / Password predefinita: admin
6. Riavviare il server di stampa.
7. Stampare un nuovo Elenco impostazioni.

Punto 6 Caricamento dei Print Driver

Installazione del Print driver per la stampa LPR

Win 95 / 98 / Me

Richiede il software Utilità di stampa (Spooler) di altro produttore per abilitare la creazione di una porta LPR.

Windows NT

Aggiungi installazione guidata stampante
Aggiungi porta LPR
Nome o indirizzo del server – Cercare l’indirizzo IP sull’Elenco impostazioni.
Nome della stampante o della coda di stampa: ”raw”

Windows 2000

Aggiungi installazione guidata stampante
Stampante locale
Crea nuova porta — Porta LPR
Nome o indirizzo del server – Cercare l’indirizzo IP sull’Elenco impostazioni.
Nome della stampante o della coda di stampa: ”raw”

Windows XP

Aprire Installazione guidata stampante e selezionare Stampante locale.
Selezionare Crea una nuova porta e poi Porta TCP/IP standard.
Per il nome e l’indirizzo del server, vedere l’elenco delle impostazioni.
Selezionare una scheda di rete generica.
Per installare il software, selezionare “Disco driver” e quindi sfogliare per individuare la cartella dei driver WinXP sul Cd-Rom.
Seguire le istruzioni visualizzate per completare l’installazione.