

Notas de la versión para el cliente

Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server, versión 1.0

Este documento contiene información acerca del Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server versión 1.0. Antes de utilizar el Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server, haga una copia de estas *Notas de la versión para el cliente* y entréguelas a todos los usuarios.

NOTA: En este documento se utiliza el término “Integrated Fiery Color Server” para hacer referencia al Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server. El término “digital press” se utiliza para hacer referencia a la Xerox 700 Digital Color Press.

Sistema

Apagado de la digital press

Cuando la digital press se apaga manualmente, es posible que falle al iniciarse porque en el panel de control de digital press del Integrated Fiery Color Server aparece como encendida.

Hardware y software del Integrated Fiery Color Server

El hardware y el software del Integrated Fiery Color Server sólo puede utilizarse con la Xerox 700 Digital Color Press.

Digital press

Falta “\” en el nombre de la plantilla de exploración de SMB

En el panel de control de digital press, cuando se selecciona Escaneado de red y después se actualizan las plantillas, el panel de control de digital press muestra el nombre de la plantilla de exploración SMB con un “\”, por ejemplo, smb:\dw-xppro2\public\scan, en lugar de smb:\\dw-xppro2\public\scan.

Controlador de impresora

Impresión de trabajos verticales de 11x17 pulgadas con perforación

Puede imprimir trabajos verticales de 11x17 pulgadas con perforación cuando la opción de impresión Posición de perforación tiene seleccionado el valor Superior.

La opción de impresión Girar 180 no está disponible para los trabajos verticales

La opción de impresión Girar 180 sólo está disponible para los trabajos con orientación Horizontal.

Opción de impresión Ordenar

El controlador de impresora del Integrated Fiery Color Server no redefine la opción de impresión Ordenar de la aplicación. Como solución temporal, active o desactive la opción de impresión Ordenar en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación para obtener el resultado deseado.

Opciones de impresión Tipo de papel y Gramaje del papel

Cuando especifique el Gramaje del papel, también debe especificar el Tipo de papel.

Opción de impresión Papel de portada

La opción de impresión Papel de portada no está disponible en el asistente de Booklet Maker porque el Integrated Fiery Color Server no admite Paper Catalog.

Nivel de satinado

Aunque en la documentación del usuario se describe “Nivel de satinado”, esta función no se admite.

Impresión

Impresión de trabajos a la Bandeja 5

Antes de imprimir trabajos con la Bandeja 5, debe configurar la Bandeja 5 con el tamaño de papel y el gramaje de papel correctos en la digital press.

Mensaje incorrecto de no queda papel

Puede aparecer un mensaje incorrecto de no queda papel en la Bandeja 2 que le pide que cargue un tamaño de papel para el que no está programada la Bandeja 2.

Mac OS X

Opción de impresión Copias

No es posible cambiar el número de copias en el panel Características del Fiery, en la pestaña Información del trabajo de Todas las propiedades del controlador de impresora Mac OS X. Puede cambiar el número de copias en el panel Copias y páginas.

Controladores de impresora para Mac OS X en turco y ruso

Los controladores de impresora para Mac OS X en turco y ruso no se admiten.

Command WorkStation

Propiedades del trabajo

En Command WorkStation, Macintosh Edition, se tarda un poco más de tiempo en entrar en las propiedades del trabajo que en Command WorkStation, Windows Edition.

Gramaje del papel imprime con el papel del gramaje por omisión

Si especifica el valor “Usar opciones de la máquina” en Tipo de papel, el valor Gramaje del papel no se tiene en cuenta y el trabajo se imprime con el papel del gramaje por omisión. Como solución temporal, especifique No estucado (Normal) en Tipo de papel para que el trabajo se imprima con el valor de Gramaje del papel especificado.

Uso de Imprimir siguiente para cambiar el orden de impresión del trabajo

Cuando un trabajo está preparado para ser procesado y se marca en “amarillo” en la cola Trabajos activos de Command WorkStation, su orden de impresión puede cambiarse mediante el uso de Imprimir siguiente. Los trabajos que están preparados para imprimir o que están marcados en “verde” no pueden moverse porque ya están en la cola de impresión para la digital press.

Calibración de color

Tipos de papel y Gramajes del papel admitidos

La calibración del color no admite los siguientes Tipos de papel: Normal, Cartulina 1, Cartulina 2, Cartulina 3, Estucado 1, Estucado 2, Estucado 3 o Transfer. Especifique No estucado o Estucado en Tipo de papel y un Gramaje del papel entre 64-300 gm2.

Impose

Impresión de rangos de páginas con las opciones de impresión de N por cara

Cuando se añade una imposición a un trabajo de N por cara con un rango de páginas especificado, se imprime una hoja (en el anverso y en el reverso) en lugar de la página individual.

WebTools

El Puerto 9100 no puede deshabilitarse en WebTools

El Puerto 9100 no puede deshabilitarse en Configurar de WebTools. Si deshabilita el Puerto 9100 y a continuación, reinicia el Integrated Fiery Color Server, el Puerto 9100 se habilita de nuevo automáticamente.

Booklet Maker

Tamaño y orientación del documento

En Propiedades del trabajo de Command WorkStation y en el controlador de impresora para Mac OS X, las opciones Tamaño de documento y Orientación no aparecen en el asistente de Booklet Maker. Esto se debe a una limitación de Mac OS.

En Propiedades del trabajo, no es posible cambiar el Tamaño del documento ni la Orientación del trabajo. Sin embargo, puede redefinir el Tamaño de página.

Aplicaciones

Adobe InDesign

Si imprime un trabajo desde Adobe InDesign ejecutándose en Windows Vista, especifique el número de copias en InDesign en lugar de en la pestaña Impresión Fiery del controlador de impresora.

Adobe Acrobat 7.x o posterior

Cuando se imprime un trabajo ordenado desde Adobe Acrobat 7.x o posterior, desactive la casilla de verificación Intercalar de la aplicación para obtener una salida correcta.