

## Xerox UNIX 打印机驱动程序自述文件

此文件为 UNIX 系统管理员提供有关安装、设置和卸载 Xerox UNIX 打印机驱动程序的基本说明。

### 1. 安装

- 您必须拥有 root 用户权限才能安装 Xerox UNIX 打印机驱动程序。
- 如果您从 xerox.com 网站下载了 Xerox UNIX 打印机驱动程序安装包，则该安装包是适用于 UNIX OS 的本机 OS 安装包。有关如何在客户端计算机上安装此包的说明，请参阅第 4 节“本机 OS 安装包管理命令”。
- 如果您在使用 Xerox 安装 DVD 中的 .sh 安装程序，则以 root 用户身份执行以下命令：

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

安装程序将显示最终用户许可协议，您必须同意该协议才能继续安装。随后，安装程序将检查客户端计算机上以前安装的产品，并继续进行当前安装。

注意：如果无法执行安装程序文件，请检查针对安装程序文件的执行权限，并在必要时添加执行权限。根据所使用的复制方法，在复制安装程序文件的过程中可能会删除执行权限，这是一个已知问题。

### 2. 设置打印队列

- 您必须拥有 root 用户权限才能设置打印队列。
- 通过以 root 用户身份执行以下命令来运行 xeroxprtmgr 打印机管理器应用程序：

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- xeroxprtmgr 中有一个帮助功能，可提供有关使用应用程序的指导。

### 3. 卸载

- 您必须拥有 root 用户权限才能卸载软件以及从 /opt/Xerox/prtsys 目录树中删除文件。
- 要卸载 Xerox UNIX 打印机驱动程序，您必须使用用于卸载软件的本机 OS 命令。有关如何在客户端计算机上卸载软件的说明，请参阅第 4 节“本机 OS 安装包管理命令”。
- 如果要安装另一个版本的 Xerox UNIX 打印机驱动程序并需要跨卸载安装过程保留 Xerox UNIX 打印机驱动程序打印队列，请在卸载 Xerox UNIX 打印机驱动程序之前将文件 /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db 复制到 /opt/Xerox 目录树外部的临时位置。然后，在重新安装 Xerox UNIX 打印机驱动程序后，将 QueueInfo .db 文件复制回 /opt/Xerox/prtsys/db 中。
- 本机 OS 卸载可能会在 /opt/Xerox/prtsys/db 目录中留下一些文件，因为这些文件是由 UNIX 打印机驱动程序可执行文件（而不是安装包）创建的。卸载 UNIX 打印机驱动程序后，您可以通过以 root 用户身份执行以下命令来安全地删除这些文件：

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. 本机 OS 安装包管理命令

此表列出了可用于安装包、查询包是否已安装以及用于删除包的命令。大多数操作系统还提供这些命令的 GUI 前端 – 有关更多详细信息，请参阅 OS 文档

包类型	安装	查询	卸载
.deb	<code>dpkg -i {Package}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Package}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Package}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Package} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

注意：HPUX 需要包 depot 的绝对路径，并且在星号前需要一个反斜杠

注意：如果 rpm 安装失败，AIX 用户可能需要运行 `/usr/sbin/updtvpkg`

#### 5. 详细信息

- 请参阅 `xeroxpmtmgr`、`xeroxprint`、`xeroxquemgr` 和 `xeroxlogmgr` 的手册页。